BOLLETTINO DI COLLAUDO

CLIENTE	R.E.M. S.r.l.
N° ORDINE CLIENTE	382
DATA ORDINE CLIENTE	08.08.2018
N° DDT CLIENTE	

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA IN PROVA

MOTORE ASINCRONO X	MOTORE SINCRONO	GENERATORE SINCRONO
MOTORE A CORRENTE CONTINUA	GENERATORE A CORRENTE CONTINUA	

MARCA:	LOHER	TIPO:	SAS 400 M4	MATRICOLA:	5065028
POTENZA:	320	TENSIONE:	380 VD	VELOCITA':	1485
FREQUENZA:	50 HZ	CORRENTE:	540 AD	COS φ:	
TENSIONE ROT.:	550 V	CORRENTE ROT	350 A	PESO: KG	
SPAZZOLE NR:	12	TIPO:	AB65	MISURE:	16X32
ECCITAZIONE: SERIE DERIVATA INDIP. SERIE STAB. COMPOSTA					

RESISTENZA DI ISOLAMENTO:	STATORE	ROTORE
1.000 Vdc	MΩ	25
INDICE DI POLARIZZAZIONE:		

RIGIDITA' DIELETTRICA	STATORE	ROTORE
50 HZ - 1 MIN	2000 V	2000 V

PROVA A VUOTO 50 HZ

V	A1	A2	A3	Hz	ALIMENT.	GIRI/1
400 VD	178 A	178 A	178 A	50		1500

PROTEZIONI E ACCESSORI

Protezioni termiche:	PTC
Accessori:	

CUSCINETTI:

	TIPO:
L.C.	6322 C3
L.O.C.	6322 C3

VIBRAZIONI mm/s - HALF KEY

LATO ACCOPPIAMENTO		LATO OPPOSTO ACCOPPIAMENTO	
H = ORIZZONTALE	1,4	H = ORIZZONTALE	1,5
V = VERTICALE	1,3	V = VERTICALE	1,4
A = ASSIALE	0,7	A = ASSIALE	0,7

IL COLLAUDATORE:

BOSCHETTI M.