



**Spett.
R.e.m. Srl**

Volpiano (TO) lì. 05 settembre 2013

OFFERTA N° Bm-203-13 Rev. 00

Eseguita da : Maurizio Bosco
Cellulare : 348.4129967
Diretto ufficio : 011.9822000
e-mail : maurizio.bosco@coral.eu

Alla Cortese Att. Egr. Sig. : **Roberto I.**

Vs. Riferimento :

Oggetto : Offerta per la fornitura di elettroventilatore come da Vs. specifica richiesta

Desideriamo ringraziarvi per l'interesse dimostrato per la ns. Società e ci permettiamo di inoltrarVi la ns. migliore quotazione di quanto in oggetto, rimanendo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, che riterrete opportuno sottoporci sia tecnici sia commerciali.

I prodotti oggetto della presente offerta sono conformi alla Norma Europea EN 60204 – l'equivalente alla pubblicazione IEC 204-1 (1992) con classificazione CEI:44-5 in conformità a quanto stabilito nella Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 2006/42/CE, 2006/95/CE normativa bassa tensione dei comandi. COMPATIBILITA' ELETTRROMAGNETICA EMC direttiva 2004/108/CE.

Ci preme informarVi che la ns. Società ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema Qualità in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 N.Q-0262-04. presso l'Ente di certificazione canadese Quality Certification Bureau Inc. (QCB).

Le immagini riportate in questo documento sono puramente a scopo illustrativo; non sono relative al singolo e specifico prodotto offerto.

Sicuri di poterVi ben servire, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

NOTA BENE: Il progetto o il materiale propostoVi è puramente orientativo. La nostra azienda, in fase di installazione o fornitura, si riserva di apportare modifiche, al fine di ottimizzare la funzionalità dell'impianto o delle macchine (dati tecnici e materiale di costruzione).

Bosco Maurizio
Responsabile di zona



ELETTROVENTILATORE Centrifugo direttamente accoppiato

L'elettroventilatore è così costituito:

- Corredato di motore elettrico autoventilante, conforme alle norme UNEL-MEC
- La **COCLEA** è costituita in lamiera verniciata di forte spessore, particolarmente robusta nel suo insieme. La rotazione di quest'ultima può avere una posizione in senso orario (RD) o antiorario (LG), orientandosi a sua volta in un totale di 8 differenti posizioni.
- La **GIRANTE** a pale rovesce in acciaio, viene accuratamente equilibrata staticamente e dinamicamente, per risultare esente da vibrazioni, garantendo una durata maggiore ai cuscinetti a sfera del motore.

Dati tecnici del modello offerto



- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Potenza | : 3 kW. |
| • Rumorosità | : 72 LpA dB(A) |
| • Velocità di rotazione motore | : 2800 g/min. |
| • Velocità di rotazione girante | : 2800 g/min. |
| • Tipo di motore | : Asincrono Trifase B3 |
| • Portata massima | : 4.000 mc/h |
| • Prevalenza massima | : 160 mmH ₂ O |
| • Tipo di pale | : Rovescie |
| • Orientamento | : Da definire |
| • Alimentazione | : 230/400 V. 50 Hz. |

Accessori presenti

- **Motore elettrico EI2**
Secondo norma europea 640/2009
- Controflangia aspirante
- Controflangia premente
- Supporti antivibranti
- Imballo per il trasporto

Prezzo della fornitura € 1.211,00

CONDIZIONI COMMERCIALI

Resa	F.co ns. stabilimento di Volpiano - Torino
Consegna indicativa materiale	4 Settimane per materiali data ric. ordine S.I.
Sconto	30%
Pagamento	B.B. avviso di merce pronta
Imballo	Compreso secondo nostro standard
IVA (Eventuale)	A Vostro carico a norma di legge
Manuali Uso e manutenzione	n. 1 copia secondo nostro standard
Validità	60 gg.
Garanzia materiale	12 mesi dalla consegna materiale.

ESCLUSIONI DALLA FORNITURA

- Tubazioni d'aspirazione per le utenze
- Tubazioni d'espulsione
- Predisposizioni e cappe d'aspirazione sui macchinari
- Protezioni e coibentazioni strutture
- Quadro elettrico
- Allacciamenti elettrici
- Garanzia motore elettrico sprovvisto di quadro elettrico senza salvamotore