

convertitori ACT20M

cod nr	tipo	descrizione	eur list.	netto
1175980000	ACT20M-CI-CO-S	isolatore attivo 0/-20mA--0/-20mA	124,32	80,81
1175990000	ACT20M-CI-2CO-S	separatore segnale corrente In&2out 0/4-20mA	182,13	118,38
1176000000	ACT20M-AI-AO-S	conv. Univ. Dccon alim sensore 0/4-20 mA, 0/1-5V	177,32	115,26
1176010000	ACT20M-AI-AO-E-S	conv. Univ. Dc 0/4-20 mA, 0/1-5V 0/2-10V	124,32	80,81
1176020000	ACT20M-AI-2AO-S	separatore segnale corrente e tensione In&2out 0/4-20mA;0/1-5V;0/2-10V	201,40	130,91
1176030000	ACT20M-UI-AO-S	convertitore univ. termocoppieTC JK..RTD,PT100 2,3,4FILI 0/4-4-20Ma;0/2-10V	201,40	130,91
1176070000	ACT20M-CI-CO-ILP-S	isolatore passivo 1 canale 0/-20mA--0/-20mA	133,95	87,07
1176080000	ACT20M-2CI-2CO-ILP-S	isolatore passivo 2 canali 0/-20mA--0/-20mA	201,40	130,91

angebot maerz 12 rab35

Una nuova, innovativa dimensione per la conversione e l'isolamento di segnali analogici, in una custodia da 6 mm di spessore

La nuova linea di prodotti ACT20M riunisce una tecnologia innovativa ad una funzionalità eccellente, il tutto in una custodia di soli 6 mm di spessore. Fino a due canali per modulo aiutano a risparmiare spazio nel quadro elettrico. L'elevato isolamento galvanico, da 2,5 kV, e una precisione fino a 0.05 % contribuiscono a migliorare l'affidabilità e la sicurezza del processo.

La gamma comprende isolatori passivi (1 o 2 canali), convertitori universali di temperatura, convertitori DC e separatori di segnale. Otto connessioni facilitano le funzionalità aggiuntive come la separazione del segnale con l'alimentazione del sensore.

La configurazione è realizzata mediante DIP switch o software FDT/DTM. I moduli ACT20M vengono alimentati mediante cablaggio diretto o guida bus.

