

		R.E.M.	0	-
CODICE ORDINAZIONE	Q.TA'	DESCRIZIONE	Prezzo netto cadauno	Totale Riga
6FX2001-7KP01	6	SINUMERIK (ZUBEHOER) MORSETTI DI SERRAGGIO PER ENCODER	1,071	6,43
6SL3060-4AB00-0AA0	1	SINAMICS CAVO DRIVE-CLIQ IP20/IP20 LUNGHEZZA: 0,11M	17,1615	17,16
6SL3060-4AD00-0AA0	1	SINAMICS CAVO DRIVE-CLIQ IP20/IP20 LUNGHEZZA: 0,16M	17,1615	17,16
6SL3060-4AF00-0AA0	1	SINAMICS CAVO DRIVE-CLIQ IP20/IP20 LUNGHEZZA: 0,21M	17,1615	17,16
6SL3060-4AH00-0AA0	1	SINAMICS CAVO DRIVE-CLIQ IP20/IP20 LUNGHEZZA: 0,26M	17,1615	17,16
6SL3060-4AW00-0AA0	3	SINAMICS CAVO DRIVE-CLIQ IP20/IP20 LUNGHEZZA: 1,20M	21,5135	64,54
6ES7392-1AM00-0AA0	19	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE 392 CON MORSETTI A VITE, 40 POLI	34,7055	659,40
6FX2001-7KF10	2	SINUMERIK (ZUBEHOER) GIUNTO ELASTICO 6/6 MM	35,4705	70,94
6FC5248-0AF20-2AA0	1	SINUMERIK 810D/840D ANGOLARE DI MONTAGGIO PER PCU VL-RICEVITORE O TCU DIETRO IL PANNELLO OPERATIVO 1 SET = 2 PZ.	39,712	39,71
6SL3000-0BE21-6DA0	1	SINAMICS / SIMODRIVE 611 BASIC LINE FILTER PER 16KW MODULO ACTIVE LINE E 16 KW SMART LINE MODULE INGRESSO: 3AC 380-480V, 50/60HZ FARE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI D'USO!	161,228	161,23
6FC5851-1XC41-1YA8	1	SINUMERIK 840D SL CNC SOFTWARE 31-3 CON 6 LINGUE (ING,TED,FR,IT,SP,CH-S) SW 4.4 SP3 HF4 SW 4.5 SP1 HF3 SU DVD, SENZA LICENZA	213,996	214,00

6SL3000-OCE21-6AA0	1	SINAMICS BOBINE DI RETE PER 16KW SMART LINE MODULE INGRESSO: 3AC 380- 480V, 50/60HZ	239,7765	239,78
6ES7153-1AA03-0XB0	3	SIMATIC DP, ET 200M SISTEMA DI PERIFERIA DECENTRATA PER MAX. 8 UNITA' S7-300	246,2025	738,61
6SL3055-0AA00-6AA0	1	SINAMICS DRIVE-CLIQ MODULO HUB DMC20 SENZA CAVO DRIVE-CLIQ	280,2365	280,24
6ES7321-1BL00-0AA0	10	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32DI, DC 24V (1 X 32 DI)	304,8355	3.048,36
6FC5247-0AF11-0AA0	1	FRONTALE PER PANNELLO OPERATIVO SINUMERIK MODULO PER TASTI DIRETTI PROFIBUS DP	339,4645	339,46
6ES7331-1KF02-0AB0	1	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 331 CON SEPAR. DI POTENZIALE 8 AI, RISOL.13 BIT, U/I/RESIST./PT100, NI100, NI1000, LG- NI1000, PTC / KTY, AGG. MODULO 66 MS, 1 X 40 PIN	399,4745	399,47
6ES7322-1BL00-0AA0	8	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32DO, DC 24V, 0,5A CORRENTE TOTALE 8A	421,396	3.371,17
6FC5800-0AP47-0YB0	1	SINUMERIK 840DI SL/840D SL SINUMERIK INTEGRATE Run MyHMI / PRO (SUPERFICIE OPERATIVA HMI PRO SL RT) OPZIONE SOFTWARE FORNITURA LICENZA SINGOLA	730,7195	730,72
6FC5800-0AC10-0YB0	1	SINUMERIK 840DI SL/840D SL 1 CANALE AGGIUNTIVO OPZIONE SOFTWARE FORNITURA LICENZA SINGOLA	813,4075	813,41

6FC5303-0AF22-0AA1	1	SINUMERIK PANNELLO COMANDI MACC MCP 483C PN PROFINET / INDUSTRIAL ETHERNET, LARGH. 19", TASTI MECCANICI, 22 MM ARRESTO D'EMERGENZA	945,574	945,57
6FC5860-1YC41-2YA0	1	SINUMERIK 840D SL SOFTWARE OPERATIVO SINUMERIK OPERATE 6 LINGUE IN,TED,FR,IT,SP,CHS PER PCU SW 2.7 SP3 HF4 / 4.5 SP2 SU DVD CON LICENZA	1054,323	1.054,32
6SL3130-6TE21-6AA3	1	SINAMICS S120 SMART LINE MODULE INGRESSO: 3AC 380-480V, 50/60HZ USCITA: DC 600V, 27A, 16KW FORMA COSTRUTTIVA: BOOKSIZE RAFFREDDAMENTO INTERNO INCLUSO CAVO DRIVE-CLIQ	1064,5655	1.064,57
6FC5851-1XG41-2YA0	1	SINUMERIK 840D SL SOFTWARE CNC 31-3 CON 6-LINGUE (IN,TED,FR,IT,SP,CINESE SEMPL.) SOFTWARE 4.5 SP2 SU CF-CARD CON LICENZA.	1124,295	1.124,30
6FC5800-0AA00-0YB0	3	SINUMERIK 828D 840DI SL/840D SL ASSE AGGIUNTIVO/MANDRINO OPZIONE SOFTWARE FORNITURA LICENZA SINGOLA	1178,2445	3.534,73

		SIMOTICS S MOTORE SINCRONO 1FK7-CT PN=4,9 KW; UZK=600V M0=27NM (100K); NN=3000G/MIN; RAFFREDDAMENTO NATURALE; FORMA COSTRUTTIVA IMB 5 CONNETTORE DI POTENZA RUOTABILI TRASDUTTORE ASSOLUTO SINGLETURN 24 BIT CON INTERFACCIA DRIVE CLIQ (ENCODER AS24DQI) ALBERO CON LINGUETTA DI AGGIUSTAMENTO, TOLLERANZA N CON		
1FK7101-2AF71-1BB0	4	FRENO TIPO DI PROTEZIONE IP64;	1757,2475	7.028,99
1FK7101-2AF71-1BB0	4	MCS TERRE RARE	10,78	43,12
		SINAMICS S120 MODULO POTENZA DOPPIO ENTRATA: DC 600V USCITA: 3AC 400V, 18A/18A F.COSTR. BOOKSIZE RAFFREDDAMENTO INTERNO AD ARIA SEQUENZA IMPULSI OTTIMIZZATA E SUPPORTO DELLE FUNZIONI EXTENDED		
6SL3120-2TE21-8AA3	3	SAFETY INTEGRATED INCL. CAVO DRIVE-CLIQ	1788,0515	5.364,15
		FRONTALE PER PANNELLO OPERATIVO SINUMERIK OP 012, 12,1"" CON TASTI A MEMBRANA E MAUS		
6FC5203-0AF02-0AA1	1		1900,6	1.900,60

1FK7103-2AF71-1BB1	2	SIMOTICS S MOTORE SINCRONO 1FK7-CT PN=4,4 KW; UZK=600V M0=36NM (100K); NN=3000G/MIN; RAFFREDDAMENTO NATURALE; FORMA COSTRUTTIVA IMB 5 CONNETTORE DI POTENZA RUOTABILI TRASDUTTORE ASSOLUTO SINGLETURN 24 BIT CON INTERFACCIA DRIVE CLIQ (ENCODER AS24DQI) ALBERO CON LINGUETTA DI AGGIUSTAMENTO, TOLLERANZA N CON FRENO TIPO DI PROTEZIONE IP65,	2005,5665	4.011,13
1FK7103-2AF71-1BB1	2	MCS TERRE RARE	14,4	28,80
6FC5210-0DF52-2AA0	1	SINUMERIK PCU 50.5-C CM370; 1,8 GHZ; 1 X 1024 MB RAM DC 24 V WINDOWS XP PROFESSIONAL FOR EMBEDDED SYSTEMS (WINXP PRO EMBSYS)	2894,403	2.894,40
6FC5371-0AA30-0AA1	1	SINUMERIK 840D SL NCU 710.3PN CON PLC 317-3PN/DP MEMORIA UTENTE: CNC: 3MB; PLC: 512KB INTERNAL-HEAT-DISSIPATION	3647,8345	3.647,83
6SL3162-2MA00-0AA0	6	SINAMICS S120 CONNETTORE DI POTENZA CON COLLEGAMENTO A VITE PER MOTOR MODULES 3-30A FORMA COSTRUTTIVA BOOKSIZE	30,073	180,44
6FX8002-2CG00-1CF0	1	CAVO SEGNALI CONFEZIONATO PER TRASDUTTORE INCREMENTALE SIN/COS 1VPP, 6FX2001-3 4X(2X0.34) + 4X0.5 C CONN. FILETTATURA COMPLETA M23 MOTION CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA DESINA DMAX = 9.3 MM LUNGHEZZA (M) = LUNGHEZZA (M) = 0 + 20 + 5 + 0	139,7655	139,77

6FX8002-5DS21-1CF0	3	CAVO DI POTENZA CONFEZIONATO 4X1,5 + (2x1.5)C C, CONNETTORE FILETTATURA COMPLETA GR. 1.5 MOTION-CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA DESINA DMAX= 12 MM, LUNGHEZZA (M) = 0 + 20 + 5 + 0	361,063	1.083,19
6FX8002-5DS21-1DA0	3	CAVO DI POTENZA CONFEZIONATO 4X1,5 + (2x1.5)C C, CONNETTORE FILETTATURA COMPLETA GR. 1.5 MOTION-CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA DESINA DMAX= 12 MM, LUNGHEZZA (M) = 0 + 30 + 0 + 0	400,9365	1.202,81
6FX8002-2CG00-1DA0	1	CAVO SEGNALI CONFEZIONATO PER TRASDUTTORE INCREMENTALE SIN/COS 1VPP, 6FX2001-3 4X(2X0.34) + 4X0.5 C CONN. FILETTATURA COMPLETA M23 MOTION CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA DESINA DMAX = 9.3 MM LUNGHEZZA (M) = LUNGHEZZA (M) = 0 + 30 + 0 + 0	157,3435	157,34
6FX8002-2DC10-1CF0	3	CAVO SEGNALI CONFEZIONATO (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNETTORE IP20/IP67, CON 24V MOTION-CONNECT 800 LUNGHEZZA (M) = 0 + 20 + 5 + 0	154,9295	464,79
6FX8002-2DC10-1DA0	3	CAVO SEGNALI CONFEZIONATO (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNETTORE IP20/IP67, CON 24V MOTION-CONNECT 800 LUNGHEZZA (M) = 0 + 30 + 0 + 0	173,8675	521,60
6FX2001-3CC50	2	TRASDUTTORE INCREMENTALE CON 1-V-SINUS 2500 I/G, FLANGIA SINCRONA ALBERO 6 MM TENSIONE DI FUNZION. 5 V USCITA CAVO UNIVERSALE ASSIALE / RADIALE CAVO 1M CON CONNETTORE	179,044	358,09

			Totale:	47.996,65
			Extra sconto 15%	40.797,16