



interruttore automatico 3VA1 IEC frame 250 classe del potere di interruzione S  
Icu=36kA con 415V a 3 poli, protezione impianto TM240, ATAM, In=200A  
protezione da sovraccarico Ir=140A...200A protezione da cortocircuito li=5...10 x In  
attacchi piatti a vite

| Versione                                                                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                              | SETRON                            |
| denominazione del prodotto                                                                                                      | Interruttore automatico scatolato |
| esecuzione del prodotto                                                                                                         | Protezione impianto               |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                   | TM240                             |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                       | LI                                |
| numero di poli                                                                                                                  | 3                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                           |                                   |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                        | 800 V                             |
| tensione di impiego / con DC / valore nominale                                                                                  | 500 V                             |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                  | 690 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                    | 42 W                              |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo              | 14 W                              |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                              | 20 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                          | 8 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                              | 5 400                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico | No                                |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                             | Senza                             |
| funzione del prodotto                                                                                                           |                                   |
| • funzione di comunicazione                                                                                                     | No                                |
| • altra funzione di misura                                                                                                      | No                                |
| Peso netto per UQ                                                                                                               | 1,596 kg                          |
| Elettricità                                                                                                                     |                                   |
| corrente di impiego                                                                                                             |                                   |
| • a 40 °C                                                                                                                       | 200 A                             |
| • a 45 °C                                                                                                                       | 200 A                             |
| • a 50 °C                                                                                                                       | 200 A                             |
| • a 55 °C                                                                                                                       | 194 A                             |
| • a 60 °C                                                                                                                       | 188 A                             |
| • a 65 °C                                                                                                                       | 182 A                             |
| • a 70 °C                                                                                                                       | 176 A                             |
| Capacità di commutazione IEC 60947                                                                                              |                                   |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                   | S                                 |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                           |                                   |
| • con 240 V                                                                                                                     | 55 kA                             |
| • con 415 V                                                                                                                     | 36 kA                             |
| • con 440 V                                                                                                                     | 25 kA                             |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                                                                                          | 10 kA<br>7 kA                                                                                                                                                                        |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul> | 55 kA<br>36 kA<br>25 kA<br>10 kA<br>5 kA                                                                                                                                             |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                 | 121 kA<br>75,6 kA<br>52,5 kA<br>17 kA<br>11,9 kA                                                                                                                                     |
| esecuzione della protezione da cortocircuito                                                                                                                                                                | per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA; il link si trova nella sezione Service & Support nell'ultimo capitolo |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| caratteristica del prodotto / per sgancio L / attivabile/disattivabile                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                                   |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ir) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>             | 140 A<br>200 A                                                                                                                                                                       |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                              | 1 s<br>1 s                                                                                                                                                                           |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ii) / per sgancio I <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                  | 1 000 A<br>2 000 A                                                                                                                                                                   |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                          | 0 A<br>0 A                                                                                                                                                                           |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                   |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| parte integrante del prodotto <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• contatto di segnalazione sgancio</li> </ul>              | No<br>No<br>No                                                                                                                                                                       |
| altezza [in]                                                                                                                                                                                                | 6,22 in                                                                                                                                                                              |
| altezza                                                                                                                                                                                                     | 158 mm                                                                                                                                                                               |
| larghezza [in]                                                                                                                                                                                              | 4,13 in                                                                                                                                                                              |
| larghezza                                                                                                                                                                                                   | 105 mm                                                                                                                                                                               |
| profondità [in]                                                                                                                                                                                             | 2,76 in                                                                                                                                                                              |
| profondità                                                                                                                                                                                                  | 70 mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Connessioni</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                                                                                                                          | Attacchi anteriori                                                                                                                                                                   |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                                                                                                                             | attacchi piatti a vite da entrambi i lati                                                                                                                                            |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min.                                                                                                                              | 13 x 1 mm                                                                                                                                                                            |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max.                                                                                                                              | 25 x 8 mm                                                                                                                                                                            |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5)                                                                                                      | Argento                                                                                                                                                                              |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6)                                                                                                      | Argento                                                                                                                                                                              |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                    |
| <b>Accessori</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato                                                                                                                                                  | Sì                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| grado di protezione IP / lato frontale                                                                                                                                                                      | IP40                                                                                                                                                                                 |

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| temperatura ambiente                             |        |
| • durante l'esercizio / min.                     | -25 °C |
| • durante l'esercizio / max.                     | 70 °C  |
| • durante l'immagazzinaggio / min.               | -40 °C |
| • durante l'immagazzinaggio / max.               | 80 °C  |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009 | Q      |

#### Approvazioni / Certificati

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

##### General Product Approval

##### EMV

##### Test Certificates

[KC](#)



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

##### Marine / Shipping

##### other



[Confirmation](#)

##### other

##### Environment

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA1220-4EF32-0AA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA1220-4EF32-0AA0>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1220-4EF32-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1220-4EF32-0AA0)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





