

Conformità

- Umidità max del 95% (senza condensa) a 40°C (104°F)
- Temperatura ambiente da -15°C a +40°C (da 5°F a +104°F), 55°C (131°F) con declassamento
- Altitudine: da 0 a 3.000 m, declassamento 1% ogni 100 m tra 1.000 e 3.000 m
- Vibrazioni: Provate secondo la IEC 60068-2-64
- Resistenza a urti meccanici in conformità a IEC 60068-2-29
- Temperatura di immagazzinamento da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F)
- Immunità elettromagnetica conforme alle norme EN 61800-3 ed EN 61000-6-2
- Immunità ai buchi di rete in conformità alla IEC60146-1-1 classe A
- IEC 61800-5-1 Sicurezza elettrica
- IEC 61131-2 I/O
- EN 60529 Protezione degli ingressi
- UL508C
- EN 61000-6-4 EMC
- con filtri EMC opzionali

Nota: Le specifiche dei filtri EMC opzionali sono disponibili su richiesta



Codici d'ordine

Convertitore in c.c.		Regolatore di campo esterno	
MP1200A4R		FXMP25	
MP - Mentor Platform		FX - Regolatore di campo esterno	
Corrente di armatura nominale		MP - Mentor Platform	
Tensione nominale di aliment. 4 = 480V 5 = 575V 6 = 690V		25 - Corrente di campo nominale (A)	
R - Funzionamento a 4 quadranti (Campo Vuoto) - Funzionamento a 2 quadranti			

Nota: al momento dell'ordine, selezionare l'opzione di tastiera richiesta. Vedere a pagina 9.

Modello		Taglia	Corrente di armatura (A)	Corrente di campo (A)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Profon- dità (D)	Quadranti di funziona- mento
MP25A4(R)	MP25A5(R)	1A	25	8	250mm (9.84in)	370mm (14.57in)	222mm (8.74in)	2 e 4
MP45A4(R)	MP45A5(R)		45					
MP75A4(R)	MP75A5(R)		75					
MP105A4(R)	MP105A5(R)	1B	105	8	250mm (9.84in)	370mm (14.57in)	251mm (9.88in)	2 e 4
MP155A4(R)	MP155A5(R)		155					
MP210A4(R)	MP210A5(R)		210					
MP350A4(R)	MP350A6(R)	2A	350	10	450mm (17.72in)	423mm (16.65in)	301mm (11.85in)	2 e 4
MP420A4(R)	MP420A6(R)		420					
MP550A4(R)	MP550A6(R)		550					
MP700A4(R)	MP700A6(R)	2B	700	10	450mm (17.72in)	423mm (16.65in)	301mm (11.85in)	2 e 4
MP825A4(R)	MP825A6(R)		825					
MP900A4(R)	MP900A6(R)		900					
MP1200A4	MP1200A6	2C	1200	20	450mm (17.72in)	1045mm (41.14in)	510mm (20.08in)	2
MP1850A4	MP1850A6		1850					
MP1200A4R	MP1200A6R	2D	1200		450mm (17.72in)	1505mm (59.25in)	510mm (20.08in)	4
MP1850A4R	MP1850A6R		1850					