



TYPE	TIPO	A3 M2A0 90LA 2/8
SHAPE/TIGHTENING BUSH	FORMA / BOCCOLA DI SERRAGGIO	B7D/1
BOX POSITION	SCATOLA MORSETTIERA	270°
CABLES ENTRY	ENTRATA CAVI	LATERALE A DESTRA (CON ATTACCO HARTING)
HR	LEVA DI SBLOCCO MANUALE	TRA 0° E 270°
POWER	POTENZA	0,3/1,1 kw.
REDUTION	RIDUZIONE	1/29.6
TENSION	TENSIONE	SEE CUSTOMER SPECIFICATION / VEDERE SPECIFICHE CLIENTE
BRAKE TENSION	TENSIONE FRENO	SEE CUSTOMER SPECIFICATION / VEDERE SPECIFICHE CLIENTE
PROTECTION	PROTEZIONE	IP 55
BRAKE DEVICE	DISPOSITIVO DI FRENATURA	FRENO A DISCO (Vdc) con dispositivo di sblocco completo di raddrizzatore alimentato da morsetti motore
SHAFT	ALBERO	35
OUTPUT SPEED	VELOCITA' DI USCITA	23,6/95.3
SERVICE FACTOR	FATTORE DI SERVIZIO	2,5
NOMINAL TORQUE	COPPIA NOMINALE	275 Nm.
DELIVERED TORQUE	COPPIA RESA	110 Nm.
INLET SPEED	VELOCITA' IN ENTRATA	698,56/2820,88 rpm
FREQUENCY	FREQUENZA	50 hz
BRAKING TORQUE	COPPIA FRENANTE	20 Nm. (REGOLABILE)
INSULATION	ISOLAMENTO	F
MOTOR WITH OUTCOMING SHAFT ON CAP SIDE	MOTORE CON ALBERO SPORGENTE LATO CUFFIA	NO / NO
WEIGHT	PESO	49 Kg.