

22 - MACCHINARI

MACCHINARI

3



CATALISTINO

www.fipitaly.com



Ed. 01/2013



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) **CONDIZIONI GENERALI:** le forniture di prodotti e/o servizi della FIP Articoli Tecnici Srl, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che l'Acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinuncia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso.

2) **ORDINAZIONI:** le ordinazioni sono soggette alle presenti condizioni generali.

3) **PREZZI:** i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che l'Acquirente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso si applicheranno i prezzi in vigore al momento della richiesta spedizione.

4) **IMBALLI:** il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'Acquirente verranno addebitati al costo.

5) **TOLLERANZE:** la Venditrice ha diritto all'esecuzione dell'ordine con una tolleranza del 10% in più o in meno della quantità ordinata e confermata; l'importo addebitato corrisponderà al quantitativo effettivamente spedito.

6) **TRASPORTI E RESA:** la merce è venduta franco magazzino della Venditrice, salva esplicita pattuizione contraria; le merci viaggiano comunque sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Verrà provveduto ad eventuale copertura assicurativa soltanto dietro specifica richiesta e a spese dell'Acquirente.

7) **CONSEGNE:** qualora indicati nei documenti di vendita (ordini/commissioni), i termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice, essa non risponde dei danni per mancate consegne, per interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura dovuti ad impossibilità od anche solo a particolari difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime; per ordine o anche solamente per direttive delle Autorità; comunque, per cause estranee alla volontà della Venditrice che alterino il regolare andamento delle forniture.

8) **FATTURAZIONE:** non verranno rilasciati DDT o fatture accompagnatorie per forniture aventi imponibile inferiore ad € 50,00. Per la fatture con pagamento a termine (ricevuta bancaria) emesse con imponibile inferiore ad € 150,00 verranno addebitati € 10,00 per "spese emissione ricevuta bancaria".

9) **PAGAMENTI:** i pagamenti vanno sempre fatti al domicilio della Venditrice. L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali. Verificatisi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Ove non derogato dalle disposizioni del presente punto o da altre pattuizioni si

applica l'art. 1498 del C.C. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al saggio d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del Decreto Legislativo n°231 del 09/10/2002

10) **SOSPENSIONI O RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI:** quando non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovute, oppure ancora di chiedere garanzia prima del completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata.

11) **RISERVATO DOMINIO:** le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. Del C.C. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Casa. Le merci pertanto rimangono di nostra proprietà fino al totale saldo della fattura.

12) **GARANZIE:** la Venditrice garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa indicate, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle chiesto salva la sostituzione di merce comprovatamente non rispondente ai requisiti dichiarati, purché contestata e restituita nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.

13) **RECLAMI:** eventuali reclami per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse necessaria la restituzione totale o parziale della merce si applicherà l'articolo seguente.

14) **RESI:** la restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso.

15) **COMPETENZA GIUDIZIARIA:** l'Acquirente concorda con la Venditrice nel ritenere competente per ogni contestazione o azione esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Padova.

MACCHINARI

COMPRESSORE COASSIALE LUBRIFICATO

Compressore semiprofessionale, adatto alla casa ed al fai da te.

Descrizione	Serbatoio litri	Potenza kw/Hp	Volt/Hz	Pressione max	Dimensioni mm	Peso kg	€ / NU
Z-COMPRESSORE HAPPY 25-15 HP1,5 LT. 25	24	1,5/2	230/50	8 bar	600 x 255 x 590	26	266,00



COMPRESSORE BICILINDRICO A CINGHIA

Compressore semiprofessionale, adatto alla casa ed al fai da te.

Descrizione	Serbatoio litri	Potenza kw/Hp	Volt/Hz	Pressione max	Dimensioni mm	Peso kg	€ / NU
Z-COMPRESSORE B28001/50CM HP2 LT. 50	50	1,5/2	230/50	9 bar	870 x 370 x 780	52	798,00
Z-COMPRESSORE B 2800/200CM HP2 LT.100	100	1,5/2	230/50	9 bar	1010 x 415 x 820	64	989,00



MOTOCOMPRESSORE A VITE SERIE MDVN

Motocompressore capace di soddisfare le diverse esigenze richieste dai professionisti del settore. Design accattivante, compatto e potente, silenzioso ed affidabile nel tempo. Maneggevolezza ed un ottimale rapporto dimensioni/potenza erogata. Livelli di pressione acustica generata ai minimi valori della normativa vigente. Motorizzazioni con raffreddamento a liquido, più affidabili e meno rumorose. Versione "BS" speciale sabbiatura per garantire aria erogata deumidificata. Dispositivo di protezione per l'avviamento a freddo del motore diesel. Marca motore: Perkins 4030-15. Raffreddamento ad acqua. N. cilindri: 3. Potenza Kw 25,1

Descrizione	Aria resa lt/min	Pressione esercizio bar	Lunghezza senza timone mm	Lunghezza con timone mm	Larghezza mm	Altezza mm
Z-MOTOCOMPRESSORE MDVN 36 AP LT.3600	3600	7	1720	3140	1340	1300



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



IDROPULITRICE BLU CLEAN ART. 388

Idropulitrice a freddo. Pompa in alluminio. Carrello a due ruote con manico ed avvolgitubo. Pompa assiale in alluminio a tre pistoni in acciaio temprato, comandati da piattello oscillante. Valvola di by-pass automatica. Motore elettrico con protezione termica. Filtro ingresso acqua. Kit schiumogeno con serbatoio. Testina con ugello getto a ventaglio e lancia rotante. La temperatura massima di alimentazione acqua è di 50°C.

Descrizione	Pressione	Portata acqua	Potenza (assorbita)	Lunghezza cavo elettrico	€/NU
Z-IDROPULITRICE BLU CLEAN ART. 388	130 bar	370 lt/h	1,7 kw	5 mt	363,00



IDROPULITRICE BLU CLEAN ART. 490

Idropulitrice a freddo estremamente maneggevole e funzionale nell'uso. Carrello a 2 ruote con serbatoio per detergente incorporato da lt. 1,2 di capienza. Avvolgitubo incorporato con tubo in rete di acciaio. Pompa assiale in alluminio a 3 pistoni assiali in acciaio temprato, comandati da piattello oscillante. Motore elettrico ad INDUZIONE, su cuscinetti, con protezione termica. Valvola di by-pass automatica. Lunghezza cavo elettrico 5 m. TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza. Filtro acqua. Aspirazione detergente incorporata con regolazione. Pistola con meccanica in ottone. Lancia con regolazione della pressione. Lancia rotante. Accessori raccordati in ottone. La temperatura massima di alimentazione acqua è di 50°C.

Descrizione	Pressione	Portata acqua	Potenza (assorbita)	Lunghezza cavo elettrico	€/NU
Z-IDROPULITRICE BLU CLEAN ART. 490	140 bar	420 lt/h	2,1 kw	5 mt	670,00



IDROPULITRICE OMEGA

Idropulitrice ad acqua calda. Pompa a tre pistoni in ceramica con sistema biella/manovella. Regolazione pressione. Aspirazione detergente incorporata. Motore elettrico con protezione termica. Caldaia verticale. Termostato. Comando a distanza by-pass. Lunghezza cavo elettrico mt 5. Lunghezza tubo A.P. mt 10. Temperatura max acqua 30-140 °C.

Descrizione	Pressione max	Portata lt/h	Potenza kw	rpm	Peso kg	Dimensioni box cm
Z-IDROPULITRICE OMEGA CL.100 XT12.10	120 bar	600	2,7	1450	80	64x95x75,5 h



SALDATRICE MASTRO 40 GEN 250A + KIT

Con inverter. 250A - 230V 50/60Hz + kit saldatura con valigetta. Inverter per saldatura ad elettrodo cellulosico, TIG lift, in corrente continua. Destinata ad un uso professionale. Elettrodi utilizzabili: 1,6-4 mm - rutili, basici, cellulosici, inox.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg	€/NU
Z-DECA-SALDATRICE MASTRO 40 GEN C/KIT	400 x 160 x 260	7,3	1.435,00

SALDATRICE MOS 170 GEN 160A

Inverter per saldatura ad elettrodo e TIG in corrente continua. 230V 50/60Hz. DC: la corrente erogata è continua, sia diretta che inversa. Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi svariate qualità di metalli: rutili, basici, inox, ghisa, etc. TIG: è ideale per chiunque necessiti la finezza ed accuratezza di lavoro, ottenibile solo con il processo TIG. I materiali saldabili sono: inox, rame, nichel etc. HOT START: uno spunto di potenza aggiuntiva (booster) facilita l'innesco dell'arco. Molto utile per gli elettrodi di difficile innesco. ANTI-STICKING: elimina il fastidio dell'incollamento dell'elettrodo al pezzo. ARC FORCE: aumenta gli ampere quando l'arco di saldatura è tenuto corto. Protezione termostatica, sovratensione, *motogeneratore +/- 30%. Cavo alimentazione con spina Schuko 2,0m.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg		€/NU
Z-DECA-SALDATRICE MOS 170 GEN C/VAL.230V	320 x 130 x 170	4	1	1.045,00



KIT ACCESSORI PER SALDATURA AD ELETTRODO 160 AMP MAX - DS/10

Kit per la saldatura ad elettrodo composto da: cavo per saldatura in rame, sezione 10 mmq, 3,0+2,0 m, 2 attacchi rapidi 25 mmq, pinza porta elettrodo, morsetto di massa, pizzoza/spazzola, maschera di protezione con vetro inattinico.

Descrizione	€/NU
Z-DECA-SALDATRICE-KIT X SALDARE DS/16	97,00



ELETTRODI BASICORD E RUTILI

Elettrodo basicord per acciai al carbonio. Elettrodo di impiego universale. Facile innesco e reinnesco. Trova impiego in cantieristica navale e caldareria. Elettrodo rutilo per acciai al carbonio. Caratterizzato da facile accensione dell'arco e da un'ottima operatività. Scoria facilmente asportabile. Indicato per lavori di carpenteria in generale.

Descrizione	€/NU
Z-ELETTRODO BASICORD 2,50X 300	0,26
Z-ELETTRODO BASICORD 3,25X 450	0,49
Z-ELETTRODO RUTILE ALFLEX 2,50X 300	0,15
Z-ELETTRODO RUTILE ALFLEX 3,25X 450	0,30





FILO PER SALDATURA

Descrizione

Z-FILO SALDATURA CO2 MM. 1,2 BOB.FERRO

SPAZZOLA SALDATURA



Descrizione

Z-SPAZZOLA METAL.X SALD.MM.250 FILO ACC.

€/NU

2,50



MOTOSALDATRICE TS 300 SXC/EL

Saldatrice ad arco in corrente continua. Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici. Regolazione elettronica della corrente di saldatura. Generatore di corrente c.a. trifase e monofase. Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura. Interruttore differenziale. Motore Diesel LOMBARDINI. Avviamento elettrico. Protezione motore EV. Carrello traino manuale. Secondo direttive CE per rumore e sicurezza. Campo di regolazione con saldatura in c.c. (corrente continua) 20A - 300A. Generazione in c.a. - 50 Hz Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole. Potenza trifase 10 kVA / 400 V / 14.4 A. Potenza monofase 5 kVA / 230 V / 21.7 A, 2,5 kVA / 110 V / 22.7 A. 5 kVA / 48 V / 104 A.

Descrizione	Dimensioni: LxIxh (mm) senza carrello di traino	Peso a secco kg (senza carrello di traino)	Processo di saldatura	Corrente max saldatura
Z-MOTOSALDATRICE TS 300 SXC/EL	1320x790x750	375	elettrodo e TIG a striscio	300 A

MOTOSALDATRICE TS400 SC/EL

Saldatrice ad arco in corrente continua. Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici. Regolazione elettronica della corrente di saldatura. Generatore di corrente c.a. trifase e monofase. Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura. Interruttore differenziale. Motore Diesel LOMBARDINI. Avviamento elettrico. Protezione motore ES. Carrello traino lento CTL400 di serie. Secondo direttive CE per rumore e sicurezza. Campo di regolazione con saldatura in c.c. (corrente continua) 20A - 400A. Generazione in c.a. - 50 Hz Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole. Potenza trifase 13 kVA / 400 V / 18,7 A. Potenza monofase 7 kVA / 230 V / 30,4 A. 3,5 kVA / 110 V / 31,8 A. 5 kVA / 48 V / 104 A.

Descrizione	Dimensioni: LxIxh (mm) senza carrello di traino	Peso a secco kg (senza carrello di traino)	Processo di saldatura	Corrente max saldatura
Z-MOTOSALDATRICE TS 400 SC/EL	1455x840x880	450	elettrodo e TIG a striscio	400 A



MOTOSALDATRICE TS 400 SXC/EL

Saldatrice ad arco in corrente continua. Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici. Regolazione elettronica della corrente di saldatura. Generatore di corrente c.a. trifase e monofase. Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura. Interruttore differenziale. Motore Diesel LOMBARDINI. Avviamento elettrico. Protezione motore ES. Carrello traino lento CTL400 di serie. Secondo direttive CE per rumore e sicurezza. Campo di regolazione con saldatura in c.c. (corrente continua) 20A - 400A. Generazione in c.a. - 50 Hz. Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole. Potenza trifase 13 kVA / 400 V / 18,7 A. Potenza monofase 7 kVA / 230 V / 30,4 A. 3,5 kVA / 110 V / 31,8 A. 5 kVA / 48 V / 104 A.

Descrizione	Dimensioni: LxIxh (mm) senza carrello di traino	Peso a secco kg (senza carrello di traino)	Processo di saldatura	Corrente max saldatura
Z-MOTOSALDATRICE TS 400 SXC/EL	1455x840x880	465	elettrodo e TIG a striscio	400 A



MOTOSALDATRICE TS 415 VSX

Saldatrice ad arco in corrente continua. Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici. Regolazione elettronica della corrente di saldatura. Generatore di corrente c.a. trifase e monofase. Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura. Interruttore differenziale. Speciale funzione BC (Base Current) per saldatura discendente dei tubi. Motore Diesel VM MOTORI. Protezione motore ES. Silenziato. Carrello traino lento CTL22 di serie. Secondo direttive CE per rumore e sicurezza. Campo di regolazione con saldatura in c.c. (corrente continua) 20A - 400A. Generazione in c.a. - 50 Hz. Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole. Potenza trifase 16 kVA / 400 V / 23.1 A. Potenza monofase 12 kVA / 230 V / 52.2 A. 6 kVA / 110 V / 54.4 A. 5 kVA / 48 V / 104 A.

Descrizione	Dimensioni: LxIxh (mm) senza carrello di traino	Peso a secco kg (senza carrello di traino)	Processo di saldatura	Corrente max saldatura
Z-MOTOSALDATRICE TS 415 VSX	1720x980x1080	850	elettrodo e TIG a striscio	400 A





ASPIRATUTTO WET P11 WDCLP

Aspiratore professionale. Aspirazione polvere/liquidi. Tipo motore monostadio. Depressione mm/H₂O 1700. Materiale fusto ppl. Potenza motore W 1000. Voltaggio 220V. Portata aria lt/s 48. Capienza totale fusto lt 22. Capienza effettiva lt 11. Livello rumorosità db 48.

Descrizione	Lunghezza cavo mt	Peso kg	Dimensioni l x p x h cm	€/NU
Z-ASPIRATORE POLVERE/LIQ. WET P11 WDCLP	10	5,5	36x36x49	292,00



ASPIRATUTTO TOP P35 WD

Aspiratore professionale. Aspirazione polvere/liquidi. Motore bistadio. Depressione mm/H₂O 2500. Materiale fusto ppl. Potenza motore W 1300. Voltaggio 220V. Portata aria lt/s 59. Capienza totale fusto lt 65. Capienza effettiva lt 35. Livello rumorosità db 70.

Descrizione	Lunghezza cavo mt	Peso kg	Dimensioni l x p x h cm	€/NU
Z-ASPIRATORE POLVERE/LIQ. TOP P35 WD	7,5	12	46x46x75	589,83



ASPIRATUTTO TOP A58 WDM

Aspiratore professionale. Aspirazione polveri/liquidi. Tipo motore bistadio. Depressione mm/H₂O 2500. Materiale fusto acciaio. Carrello marchet. Carrello con 2 ruote fisse e 2 piroettanti. Potenza motore W 1300. Voltaggio 220V. Portata aria lt/s 59. Capienza totale fusto lt 77. Capienza effettiva lt 58. Livello rumorosità db: 70.

Descrizione	Lunghezza cavo mt	Peso kg	Dimensioni l x p x h cm	€/NU
Z-ASPIRATORE POLVERE/LIQ. TOP A58 WDM	7,5	16	50x65x92	805,00



GENERATORE GE 6500 DES-GS

Motore diesel Yanmar. Avviamento elettrico. Alternatore sincrono trifase. Interruttore differenziale. Interruttore magnetotermico. Barella protettiva. Carrello traino manuale (a richiesta). Prese: 1x 400V 16A 3P+ N + T CEE. 1 x 230V 16A 2P + T CEE.

Il modello DS-GS ha le stesse caratteristiche ma l'avviamento a strappo.

Descrizione	Potenza trifase in stand-by	Potenza trifase PRP	Potenza mono-fase PRP	Dimensioni L x l x h:	Peso a secco:
Z-GENERATORE GE 6500 DES-GS	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A	5.7 kVA (4.6 Kw) / 400 V / 8.2 A	4 Kva / 230 V / 17.4 A	900x550x620 mm	108 kg

GENERATORE ARIA CALDA

Generatore d'aria calda, portatile. Dotato di dispositivo di sicurezza per controllare la fiamma, prevenire il rischio di surriscaldamento, nonché ottimizzare il consumo di combustibile. I prodotti della combustione sono essenzialmente vapore acqueo ed anidride carbonica con emissioni minime. Camera di combustione in acciaio inox, struttura esterna in lamiera di acciaio verniciata, parete esterna fredda al tatto, protezione termica sul motore, dispositivo di blocco con fotocellula, controllo fiamma elettronico, di semplice manutenzione. Tensione di alimentazione Volt 230. Corrente assorbita A 1,2. Dimensioni (LxPxH cm) 111x40x45.

Descrizione	Potenza termica	Portata d'aria (m3/h)	Carburante	Capacità serbatoio (litri)	Peso kg
Z-GENERATORE D'ARIA CALDA B 100	29 KW - 100.000 Btu/h - 25.000 Kcal/h	800	Kerosene / Gasolio	42	25



POMPA PER ACQUA AQUAJET 112 M

Gruppo di sollevamento d'acqua idoneo all'uso domestico, piccoli impianti agricoli e giardinaggio composto da elettropompa autoadescante, pressostato, cavo d'alimentazione, raccordo pompa-serbatoio e serbatoio di 20 litri.

Caratteristiche

•Elettropompa centrifuga autoadescante JET •Completo di serbatoio e kit di raccordo con la pompa già assemblato •Pressostato incluso •Motore raffreddato a ventilazione esterna.

Vantaggi

•Espelle le bolle d'aria e non perde acqua in aspirazione •Pronto per l'installazione •Una volta tarato la pompa lavora in automatico •Compattezza

Benefici

•Funziona anche in presenza di bolle d'aria e piccole quantità di sabbia •Semplicità e immediatezza d'utilizzo •Immediatezza d'utilizzo •Utilizzabile anche in spazi ridotti.



Descrizione	Press.nom.bar:	Pot.nom.mot. kw:	Tensione:	Peso kg:	€/NU
Z-PO-ELETTROP.AQUAJET 112 M HP.1,36	8	1	230V - 50Hz	21	607,00

POMPA SOMMERGIBILE PER USO DOMESTICO FEKA 600 M-A C/GALLEGGIANTE

Pompa sommergibile per uso domestico, fino a piccole residenze bifamiliari, in grado di drenare acque luride provenienti da fossa biologica con corpi solidi in sospensione con dimensioni massime fino a 25 mm. Caratteristiche: pompa sommergibile, tutti i componenti sono in tecnopolimero antiossidabile, galleggiante incorporato nella versione M-A per il funzionamento automatico, disponibile con cavo di alimentazione con spina di serie di lunghezza 5 o 10 metri. Vantaggi: può lavorare anche parzialmente sommersa, non si arrugginiscono nel tempo, permette l'installazione sia fissa che portatile, diverse disponibilità a seconda delle esigenze richieste. Benefici: si adatta a diverse situazioni di emergenza, resistenza e durata del prodotto, viene garantito il funzionamento automatico, semplicità di utilizzo.

Descrizione	Tensione:	€/NU
Z-PO-ELETTROP.FEKA 600 M-A C/GALLEG.	220-240V - 50Hz	355,00





POMPA SOMMERGIBILE FEKA 550 M-A C/GALLEGIANTE

Pompa sommergibile con girante vortex da utilizzare per sollevamento di acque luride e di scarico con corpi solidi fino a 50 mm adatta ad uso domestico fino a condomini da 6 appartamenti. Caratteristiche: girante vortex in acciaio microfuso, doppia tenuta meccanica in camera d'olio, cuscinetti a sfere ingrassati a vita, 10 metri di cavo H07RN-F con spina. Vantaggi: idonea a sollevamento corpi solidi fino a 50 mm, l'acqua non entra nel motore, migliora l'efficienza e durata del motore, cavo H07RN-F garantisce resistenza ai liquidi anche con presenza di olio. Benefici: robustezza e resistenza, affidabilità, maggior durata di tutto il blocco motore, maggior sicurezza nell'alimentazione. Grado di protezione motore: IP 68.

Descrizione	Tensione:	€/NU
Z-PO-ELETTROP.FEKA 550 M-A C/GALLEG.	220-240V - 50Hz	555,00



POMPA PREDISPOSTA JET 112 M-P

Elettropompa autoadescante corredata di manometro, pressostato, cavo di alimentazione con spina e raccordo in ottone a tre vie da utilizzare per il collegamento ad un serbatoio.

Descrizione	Tensione:	Motore kw:	€/NU
Z-PO-ELETTROP.JET 112 M-P 230V. HP.1,36	220-240V - 50Hz	1	445,00



POMPA MONOFASE NOVA 300 AD IMMERSIONE CON GALLEGGIANTE


Pompa sommergibile per drenaggio di acque pulite adatta ad impieghi domestici quali raccolta da pozzetti, piccoli allagamenti di scantinati e per il giardinaggio. Caratteristiche: tutti i componenti sono in tecnopolimero antiossidabile, protezione termo-amperometrica incorporata volta a proteggere la pompa in caso di avaria, altezza minima di aspirazione a partire da 7 mm, dimensione ridotte, non si arrugginisce nel tempo, riesce a prelevare anche con livelli d'acqua molto bassi, costruzione compatta e robusta, adattabilità massima a tutte le esigenze domestiche, utilizzabili anche in pozzetti molto piccoli. Grado di protezione: IP 68.

Descrizione	Tensione:	Peso kg	Massima immersione mt:	€/NU
Z-PO-ELETTROP.NOVA 300 M-A C/GALLEG.	220-240V - 50Hz	4,6	7	295,00

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE PER TRAVASO LIQUIDI

A canale laterale con motore a corrente continua. Dotata di una fortissima capacità aspirante e può funzionare anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione. La particolare costruzione stagna del corpo pompa evita il contatto tra il liquido e la parte motore e impedisce trasudamenti. Può essere dotata su richiesta di vari tipi di tenute e di by-pass manuale per la regolazione della portata e della prevalenza. Viene utilizzata nella nautica, nelle autocisterne, in agricoltura, etc. CARATTERISTICHE: altezza di adescamento 6 metri, motore a corrente continua a 12 o 24 Volt con morsettiera, protezione IP 23, servizio continuo, le pompe vengono fornite corodate di un raccordo portagomma dritto e un raccordo portagomma curvo. SPECIFICHE SUL LIQUIDO: temperatura max 90° C (130° C con guarnizioni in Viton), densità max 1.1 g/cm3, privo di particelle dure (es. sabbia), non troppo viscoso, esempi: acqua dolce, acqua di mare, gasolio, olio, anticrittogamici, etc. Non usare con benzina, solventi e, in generale, in ambienti con rischio di esplosione e incendio.

Corpo pompa: bronzo. Girante: bronzo. Albero: inox AISI 316. Controflangia (ECC 12/20 e ECC 24/20): inox AISI 304.



Descrizione	Volt:	HP:	Giri/min:	€/ NU
Z-PO-ELETTROP.TELLAR. ECC 12/20 12V	12	0,3	2400	412,50

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE PER TRAVASO LIQUIDI - SERIE PROFESSIONALE

La migliore soluzione per l'aspirazione e il travaso di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadescamento, alla possibilità di funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione e alla invertibilità del flusso.

La particolare costruzione stagna del corpo pompa evita il contatto tra il liquido e la parte motore e impedisce trasudamenti. Le serie ENM sono destinate ad un impiego professionale o ad applicazioni gravose. Possono essere dotate su richiesta di vari tipi di tenute e di by-pass manuale per la regolazione della portata e della prevalenza. Vengono utilizzate in agricoltura, nautica, industria etc.

CARATTERISTICHE: altezza di adescamento 6 metri, possibilità di inversione del flusso, motore asincrono monofase, protezione IP 44, con invertitore rotativo di tipo professionale e cavo. Servizio continuo. Le pompe vengono fornite corodate di un raccordo portagomma dritto e un raccordo portagomma curvo. SPECIFICHE SUL LIQUIDO: temperatura max 90° C, densità max 1.1 g/cm3, privo di particelle dure (es. sabbia), non troppo viscoso, esempi: acqua dolce, acqua di mare, gasolio, olio, anticrittogamici, etc. Non usare con benzina, solventi e, in generale, in ambienti con rischio di esplosione e incendio. Corpo pompa: bronzo. Girante: bronzo. Albero: inox AISI 316. Controflangia: inox AISI 304.



Descrizione	Volt:	HP:	Giri/min:	€/ NU
Z-PO-ELETTROP.TELLAR. ENM 20 HP 0,3	230 - 50Hz	0,3	2800	255,00
Z-PO-ELETTROP.TELLAR. ENM 25 HP 0,5	231 - 50Hz	0,5	1400	347,00
Z-PO-ELETTROP.TELLAR. ENM 30 HP 1	232 - 50Hz	1	1400	448,00
Z-PO-ELETTROP.TELLAR. ENM 35 HP 1	233 - 50Hz	1	1400	
Z-PO-ELETTROP.TELLAR. ENM 40 HP 1,2	234 - 50Hz	1,2	1400	451,00

FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



POMPA PNEUMATICA PER GRASSO

Adatta alla distribuzione ad alta pressione di tutti i tipi di grasso a breve e lunga distanza. La pressione di lavoro della pompa grasso può oscillare tra un minimo di 2.5 bar e un massimo di 8.5 bar. Per ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo, si consiglia di adottare una pressione pari a 6 bar, e di utilizzare aria filtrata e lubrificata. Per fusti commerciali da 20-30 kg.

Descrizione	Peso lordo kg	Consumo aria lt/min	Portata grasso a 6 bar gr/min	Diametro pescante mm	Lunghezza pescante mm
Z-POMPA BARILE GRASSO PNEUM.KG. 20-30	5,24	130	1600	30	480



BANCO SEGA

Banco sega con motore elettrico trifase con lama regolabile in altezza di Ø mm 315, con tavolo d'estensione posteriore al pianale con possibile optional d'estensione laterale. Trasmissione a cinghia piatta che permette di avere maggior spunto in partenza e maggior superficie di presa. Gli organi di movimento sono tutti protetti all'interno del gruppo lama. E' dotata di una squadra longitudinale in alluminio che può essere applicata anche lateralmente. La macchina è realizzata in conformità alla normativa vigente 1870/1. Su richiesta viene fornita in versione monofase 230V.

Descrizione	Kw:	Volt:	Peso kg:	Ingombro H x P x L mm:	giri/min	€/NU
Z-SEGA CIRC.DA BANCO D.315 400V. TRIFASE	1,8	400	65	100 x 90 x 70	2200	1.381,00

LAMA PER BANCO SEGA



Descrizione	€/NU
Z-LAMA SEGA CIRC.WIDIA D.315 Z48 X LEGNO	135,50