

72 - DISPOSITIVI ANTICADUTA

IMBRACATURE E CINTURE

3

ACCESSORI

5



CATALISTINO

www.fipitaly.com





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) **CONDIZIONI GENERALI:** le forniture di prodotti e/o servizi della FIP Articoli Tecnici Srl, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che l'Acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinuncia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso.

2) **ORDINAZIONI:** le ordinazioni sono soggette alle presenti condizioni generali.

3) **PREZZI:** i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che l'Acquirente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso si applicheranno i prezzi in vigore al momento della richiesta spedizione.

4) **IMBALLI:** il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'Acquirente verranno addebitati al costo.

5) **TOLLERANZE:** la Venditrice ha diritto all'esecuzione dell'ordine con una tolleranza del 10% in più o in meno della quantità ordinata e confermata; l'importo addebitato corrisponderà al quantitativo effettivamente spedito.

6) **TRASPORTI E RESA:** la merce è venduta franco magazzino della Venditrice, salva esplicita pattuizione contraria; le merci viaggiano comunque sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Verrà provveduto ad eventuale copertura assicurativa soltanto dietro specifica richiesta e a spese dell'Acquirente.

7) **CONSEGNE:** qualora indicati nei documenti di vendita (ordini/commissioni), i termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice, essa non risponde dei danni per mancate consegne, per interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura dovuti ad impossibilità od anche solo a particolari difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime; per ordine o anche solamente per direttive delle Autorità; comunque, per cause estranee alla volontà della Venditrice che alterino il regolare andamento delle forniture.

8) **FATTURAZIONE:** non verranno rilasciati DDT o fatture accompagnatorie per forniture aventi imponibile inferiore ad € 50,00. Per la fatture con pagamento a termine (ricevuta bancaria) emesse con imponibile inferiore ad € 150,00 verranno addebitati € 10,00 per "spese emissione ricevuta bancaria".

9) **PAGAMENTI:** i pagamenti vanno sempre fatti al domicilio della Venditrice. L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali. Verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Ove non derogato dalle disposizioni del presente punto o da altre pattuizioni si

applica l'art. 1498 del C.C. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al saggio d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del Decreto Legislativo n°231 del 09/10/2002

10) **SOSPENSIONI O RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI:** quando non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovute, oppure ancora di chiedere garanzia prima del completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata.

11) **RISERVATO DOMINIO:** le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. Del C.C. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Casa. Le merci pertanto rimangono di nostra proprietà fino al totale saldo della fattura.

12) **GARANZIE:** la Venditrice garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa indicate, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle chiesto salva la sostituzione di merce comprovatamente non rispondente ai requisiti dichiarati, purché contestata e restituita nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.

13) **RECLAMI:** eventuali reclami per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse necessaria la restituzione totale o parziale della merce si applicherà l'articolo seguente.

14) **RESI:** la restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso.

15) **COMPETENZA GIUDIZIARIA:** l'Acquirente concorda con la Venditrice nel ritenere competente per ogni contestazione o azione esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Padova.

IMBRACATURE E CINTURE

CINTURA SPIN UP

Cintura di posizionamento in poliestere con schienalino termoformato a due anelli laterali a D, cordino di posizionamento regolabile e moschettone Twist lock inclusi, fibbia di chiusura regolabile in acciaio zincato. Permette all'utilizzatore di avere le mani libere beneficiando del massimo comfort in situazioni di posizionamento sul lavoro. Adatta a operai che posano linee su piloni, tralicci ed altre strutture verticali. Non è destinata alla protezione da caduta. Conforme alla norma EN 358.

Descrizione	Versione			€/NU
SPIN UP CINTURA POSIZIONAMENTO + CORDINO	Con cordino SPIN SET	1	5	69,05
SPIN UP CINTURA POSIZIONAMENTO S/CORD	Senza cordino SPIN SET	1	5	38,00



CORDINO SPIN SET

Cordino di posizionamento sul lavoro, a tre trefoli, con spia colorata per l'individuazione dell'usura. Completo di moschettone a doppia leva. Utile come ricambio per la cintura di posizionamento. Conforme alla norma EN 358.

Descrizione			€/NU
SPIN SET CORDINO POSIZIONAMENTO C/MOSCH.	1	5	45,77



IMBRACATURA ANTICADUTA SPIKE 1

Imbracatura anticaduta dotata di un punto di ancoraggio dorsale, fibbie di regolazione ad aggancio rapido e sottoglutei, indispensabile per una maggiore sicurezza e comfort in caso di sospensione prolungata in seguito ad una caduta. Leggera e facile da indossare, è destinata ad essere integrata ad un sistema di arresto caduta. Conforme alla norma EN 361.

Descrizione			€/NU
SPIKE 1 IMBRACATURA A 1 PUNTO	1	5	34,98



IMBRACATURA ANTICADUTA SPIKE 2

Imbracatura anticaduta dotata di due punti di ancoraggio dorsale e sternale, fibbie di regolazione ad aggancio rapido e sottoglutei, indispensabili per una maggiore sicurezza e comfort in caso di sospensione prolungata in seguito ad una caduta, è adatta a tutti i lavori in altezza, in particolare su tetti ed impalcature. Leggera e facile da indossare, è destinata ad essere integrata ad un sistema di arresto caduta. Conforme alla norma EN 361.

Descrizione			€/NU
SPIKE 2 IMBRACATURA A 2 PUNTI	1	5	42,51



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



IMBRACATURA ANTICADUTA SPIKE 3

Imbracatura anticaduta con cintura dotata di attacchi dorsale e sternale, fibbie di regolazione ad aggancio rapido e sottoglutei, indispensabili per una maggiore sicurezza e comfort in caso di sospensione prolungata in seguito ad una caduta. Consigliata per posatori di linee, lavorazioni su pali, gru o strutture simili, visite sul luogo, controlli, ecc. Leggera e facile da indossare, è destinata ad essere integrata ad un sistema di arresto caduta. Conforme alla norma EN 361 EN 358.

Descrizione

SPIKE 3 IMBRACATURA C/CINTURA + CORDINO

		€/NU
1	5	108,33



IMBRACATURA ANTICADUTA SPIKE SIT

Imbracatura anticaduta da parete con cintura con attacchi dorsale e sternale, fibbie di regolazione su spalle e cosciali e schienalino intercambiabile. Particolarmente indicata in situazioni di sospensione prolungata in parete. Garantisce una posizione di comfort anche nelle situazioni più estreme. Adatta a controlli e manutentori di impianti sciistici. Leggera e facile da indossare, è destinata ad essere integrata ad un sistema di arresto caduta. Conforme alla norma EN 361 EN 358.

Descrizione

SPIKE SIT IMBRACATURA DA PARETE

	
1	5

ACCESSORI

DISPOSITIVO ANTICADUTA BLOCKFALL

Dispositivo anticaduta con cavo in acciaio a recupero automatico. Completo di moschettone girevole in modo da non attorcigliare il cavo. Consigliato per lavori sui tetti, strutture metalliche e tutti quei lavori che necessitano di spostamenti importanti rispetto al punto di ancoraggio. Conforme alla norma EN 360.

Descrizione			€/NU
BLOCKFALL ARROTOLATORE DA MT. 10	1	5	631,00
BLOCKFALL ARROTOLATORE DA MT. 20	1	5	1.055,00
BLOCKFALL ARROTOLATORE DA MT. 30	1	5	


DISPOSITIVO ANTICADUTA STOPLIGHT

Dispositivo anticaduta scorrevole su linea di ancoraggio flessibile, con dissipatore di energia integrato, comprensivo di moschettone ovale. Interamente automatico, segue l'utilizzatore nei suoi spostamenti verticali senza necessità di intervento manuale. Adatto a qualsiasi tipo di intervento temporaneo per lavori in altezza (strutture metalliche, ponti, tetti, pali, tralicci, antenne, piloni, ecc.). Da utilizzare con fune in poliammide diametro 12 mm. Conforme alla norma EN 353-2.

Descrizione			€/NU
STOPLIGHT DISPOSITIVO SCORREVOLE	1	5	103,95


FUNE PER DISPOSITIVO STOPLIGHT

In poliammide HT diametro 12 mm. Completa di redance e moschettone ovale in acciaio. Conforme alla norma EN 353-2.

Descrizione			€/NU
STOPLIGHT FUNE X DISPOSIT. DA MT. 10	1	5	55,95
STOPLIGHT FUNE X DISPOSIT. DA MT. 20	1	5	95,00
STOPLIGHT FUNE X DISPOSIT. DA MT. 30	1	5	127,00


DISPOSITIVO ANTICADUTA STOPCORDE

Dispositivo anticaduta scorrevole su linea di ancoraggio flessibile, con dissipatore di energia integrato, comprensivo di moschettone ovale. Interamente automatico, segue l'utilizzatore nei suoi spostamenti verticali senza necessità di intervento manuale. Adatto a qualsiasi tipo di intervento temporaneo per lavori in altezza (strutture metalliche, ponti, tetti, pali, tralicci, antenne, piloni, ecc.). Da utilizzare con fune in poliammide diametro 16 mm. Conforme alla norma EN 353-2.

Descrizione			€/NU
STOPCORDE DISPOSITIVO SCORREVOLE	1	5	177,00



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



FUNE PER DISPOSITIVO STOPCORDE

In poliestere HT diametro 16 mm. Completa di redance e moschettone ovale in acciaio. Conforme alla norma EN 353-2.

Descrizione			€/NU
STOPCORDE FUNE X DISPOSIT. DA MT. 10	1	5	81,50
STOPCORDE FUNE X DISPOSIT. DA MT. 20	1	5	122,33
STOPCORDE FUNE X DISPOSIT. DA MT. 30	1	5	183,02



SPINNER

Assorbitore di energia formato da una cinghia a strappo e da un cordino di metri 1,8 con due moschettoni ovali in acciaio. Il carico di rottura è di 15 kN. Consigliato per lavori ad altezze superiori a 6 metri. Conforme alla norma EN 355.

Descrizione	Versione			€/NU
SPINNER ASSORBITORE DI ENERGIA	Singolo	1	5	55,10



SPINNER CON DUE CORDINI

Assorbitore di energia formato da una cinghia a strappo e da due cordini con due moschettoni ovali in acciaio. Il carico di rottura è di 15 kN. Consigliato per lavori ad altezze superiori a 6 metri. Conforme alla norma EN 355.

Descrizione	Versione			€/NU
SPINNER ASSORBITORE DI ENERGIA C/2 CORD.	Con 2 cordini	1	5	67,86



DISPOSITIVO ANTICADUTA SPINBLOK

Dispositivo anticaduta con cinghia di 2,5 metri a recupero automatico. Dotato di carter amovibile in poliuretano, sistema di frenaggio a inerzia e dissipatore di energia integrato. Consigliato per lavori di imbianchino, pulizia vetri, ecc., dove sia necessario uno spostamento minimo in rapporto al punto di ancoraggio. Conforme alla norma EN 360.

Descrizione			€/NU
SPINBLOK NASTRO RETTRATTILE C/ASSORB.	1	5	114,00

PINZE DI ANCORAGGIO

Pinze di ancoraggio rapido con doppio sistema di chiusura e bloccaggio automatico. Permettono di fissarsi su strutture tubolari, come ad esempio le impalcature. Conforme alla norma EN 362.

Descrizione			€/NU
PINZE DI ANCORAGGIO D. 75 MM	1	5	39,38
PINZE DI ANCORAGGIO D. 100 MM	1	5	40,95
PINZE DI ANCORAGGIO D. 140 MM	1	5	47,36



MOSCHETTONE

Moschettone ovale in acciaio con ghiera di chiusura. Conforme alla norma EN 362.

Descrizione			€/NU
MOSCHETTONE IN ACCIAIO OVALE EN362	1	5	14,26



PUNTO DI ANCORAGGIO

Punto di ancoraggio in alluminio. Conforme alla norma EN 795.

Descrizione			€/NU
PUNTO DI ANCORAGGIO	1	5	40,60



LINEE VITA

Le linee vita sono delle componenti del sistema d'arresto delle cadute. Possono essere permanenti o temporanee. In ogni caso sono solidali con una struttura di accoglimento sufficientemente resistente per tollerare gli sforzi conseguenti a una caduta.

Esistono quattro tipi di ancoraggi:

- ancoraggi permanenti
- linee di vita a cavo tipo ancoraggio o a rotaia
- linee di vita temporanee
- ancoraggi temporanei

