



TAGLIO MASSIMO 205 x 150

COUPE MAXIMUM 205 x 150

MAX 150 mm



MAX 205 mm

785_{XL}

INDICATORE VISIVO DI
CORRETTO
TENSIONAMENTO LAMA

INDICATEUR VISUEL DU
CONTRÔLE
DE LA TENSION DE LA LAME



POTENTE MOTORE 1600 WATT
A DUE VELOCITÀ

PUISSANT MOTEUR 1600 WATT
A DEUX VITESSES

SISTEMA ESCLUSIVO DI
BRACCIO ROTOTRASLANTE

SYSTEME EXCLUSIF:
BRAS ROTO-TRANSLATIF

PATENT
PENDING

MANIGLIE PER
UN FACILE TRASPORTO

POIGNEES POUR
UN TRANSPORT AISE




Ideale per il taglio di ampi profili
(canaline, tubolari, ecc.)
Idéale pour la coupe de grands profilés
(gaines, tubulaires, etc...)



Capacità di taglio maggiorata 205 x 150 mm!!
Capacité de coupe plus grande: 205 x 150 mm!!



Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra
Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche

Dati tecnici				Données techniques			
ART.	Codice Code	 WATT	 mm	 Z / I*	 M/min	 a x b x h mm	 Kg
785 XL	8.48.60.26	1600 	1735x13x0,9	6/10*	60/80	1000x390x570	38

* Di serie lama bimetallica al cobalto - *Lame bimétal au cobalt de série*

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

Capacità di taglio		Capacités de coupe	
			
0°	205 x 150 mm	152 mm	150 x 150 mm
45°	105 x 95 mm	106 mm	102 x 102 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Capacità di taglio maggiorata e unica:**  205 x 150 mm
- **Sistema esclusivo del braccio rototraslante**
- Taglio senza lubrificazione
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra
- Base con morsa integrata
- Tensionatore lama di pratico utilizzo con indicatore visivo
- Potente motore 1600 Watt - due velocità a commutazione elettronica, con protezione termica
- Funzione antiripristino di sicurezza
- Impugnatura ergonomica
- Facile da trasportare

DOTAZIONI DI SERIE

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie. (L= 500mm)
- Maniglie per il trasporto
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité de coupe plus grande et unique:**  205 x 150 mm
- **Système exclusif du bras roto-translatif**
- Coupe sans lubrification
- Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche
- Base avec étau intégré
- Tendeur de la lame d'utilisation pratique avec indicateur visuel
- Puissant moteur de 1600 Watt à deux vitesses avec commutateur électronique, avec protection thermique
- Fonction anti-démarrage de sécurité
- Poignée ergonomique
- Facilement transportable

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm)
- Poignées de transport
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur