



MAX 120 mm

TAGLIO MASSIMO 120 mm

COUPE MAXIMUM 120 mm

NG 120_{XL}

PATENTED

MOTORE 1300 WATT CON
REGOLATORE ELETTRONICO
DIGITALE DI VELOCITÀ
"CONSTANT SPEED"

MOTEUR 1300 WATT AVEC
REGULATEUR ELECTRONIQUE DE
VITESSE "CONSTANT SPEED"

TENDILAMA FRIZIONATO
(BREVETTO ESCLUSIVO)

TENDEUR DE LAME PAR
FRICTION (BREVET EXCLUSIF)



SUPERFICIE PIANA
PER FISSAGGIO A BANCO

SURFACE PLANE POUR LA FIXATION
SUR UNE TABLE DE TRAVAIL

TAGLIO FINO A 60° SX CON
BLOCCO RAPIDO 45° E 60°

ANGLE DE COUPE JUSQU'A 60°
GAUCHE AVEC BLOCAGE
RAPIDE 45° ET 60°

DOPPIO GUIDALAMA
SCORREVOLE

DEUX GUIDE-LAME
COULISSANTS



"NG SYSTEM":
ROTAZIONE CONTRARIA DELLA LAMA

"NG SYSTEM":
SENS DE ROTATION DE LA LAME INVERSE





Brevetto esclusivo "NG SYSTEM" per riduzione dei tempi di taglio fino al 60%

Brevet exclusif "NG SYSTEM" pour la réduction des temps de coupe jusqu'à 60%



Impugnatura ergonomica e innovativo tendilama frizionato per la corretta regolazione della lama

Poignée ergonomique et nouveau tendeur de lame par friction pour un réglage précis de la lame



Doppio guidalama scorrevole anteriore e posteriore

Double guide lame coulissants avant et arrière

Dati tecnici

Données techniques

ART.	Codice Code	WATT	mm	Z/I*	M/min	a x b x h mm	Kg
NG 120 XL	8.48.50.22	1300	1440x13x0.65	14*	35÷80	900x400x520	18

* Di serie lama bimetallica al cobalto - *Lame bimétal au cobalt de série*
 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

Capacità di taglio

Capacités de coupe

0°	120 x 102 mm	120 mm	112 x 112 mm
45°	78 x 78 mm	80 mm	78 x 78 mm
60°	50 x 43 mm	50 mm	48 x 48 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Capacità di taglio maggiorata:** \varnothing 120 mm, \square 120 x 102 mm.
- Riduzione dei tempi di taglio fino al 60% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama ("NG SYSTEM")
- Innovativo tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato)
- Taglio senza lubrificazione
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 60° sinistra con blocco rapido 45° e 60°
- Potente motore 1300 Watt dotato di regolatore elettronico di velocità "Constant Speed", con limitatore amperometrico e protezione termica
- Funzione antiripristino di sicurezza
- Doppio guidalama scorrevole anteriore e posteriore
- Dispositivo di blocco per il trasporto
- Impugnatura ergonomica

DOTAZIONI DI SERIE

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie. (L= 500mm)
- Utensile per il cambio lama
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité de coupe plus grande:** \varnothing 120 mm, \square 120 x 102 mm.
- Réduction des temps de coupe jusqu'à 60% par rapport à une scie traditionnelle grâce au sens de rotation de la lame inversé ("NG SYSTEM")
- Nouveau tendeur de lame par friction pour le contrôle et un réglage précis de la tension de la lame (breveté)
- Coupe sans lubrification
- Angle de coupe réglable de 0° à 60° gauche avec blocage rapide pour les positions 45° et 60°
- Puissant moteur 1300 Watt doté d'un régulateur électronique de vitesse "Constant Speed" avec limiteur ampèremétrique et protection thermique
- Fonction anti-démarrage de sécurité
- Double guide lame coulissant avant et arrière
- Dispositif de blocage pour un transport aisé
- Poignée ergonomique

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm)
- Outil pour le changement de la lame
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur