


TIRANTI IN CAVO ACCIAIO

PENDENTI A 2 BRACCI GANCIO SICURA

a) Campanella
DIN 5688

b) Ganci serie
americana o
autobloccanti

Fune Ø mm.	Portata kg			Lunghezza minima L1 = mm	1° metro €	Metro succ. €
	Usato in singolo 	Usato a 60° △	Usato a 90° △			
8	1.400	1.200	1.000	260	60,06	6,42
10	2.000	1.750	1.400	350	74,84	10,63
12	3.000	2.600	2.100	400	82,47	13,29
14	4.000	3.500	2.800	480	111,01	16,69
16	5.600	4.850	3.950	550	169,55	20,68
18	7.100	6.000	5.000	600	207,90	25,18
20	8.800	7.600	6.200	680	290,83	29,69
22	10.000	8.600	7.000	750	333,33	34,58
24	12.600	11.000	8.900	850	432,66	39,25
26	14.800	12.800	10.500	900	518,60	45,97



PENDENTI A 4 BRACCI GANCIO SICURA

Fune Ø mm.	Portata kg				Lunghezza minima L1 = mm	1° metro €	Metro succ. €
	Portata Ganci	Portata verticale	60° △	90° △			
8	750	2.800	1.800	1.500	260	111,57	12,73
10	1.000	4.000	2.600	2.200	350	147,84	21,48
12	1.500	6.000	4.000	3.200	400	183,18	26,80
14	2.000	8.000	5.200	4.200	480	255,02	33,41
16	3.000	11.000	7.500	6.000	550	347,19	41,39
18	5.000	14.000	9.000	7.500	600	411,18	50,82
20	5.000	17.000	12.000	9.500	680	591,59	60,06
22	5.000	20.000	13.000	11.000	750	721,41	69,19
24	7.500	25.000	16.500	13.500	850	989,37	78,77
26	7.500	28.000	19.000	15.500	900	1.087,09	91,48

Coefficiente di sicurezza 5 : 1