

Sistemi di lubrificazione

ARCALUB-C2-2P-24VDC (Serie costruttiva FAG CONCEPT2-24VDC)

Versione 24 V

Il presente modulo dati è solo una panoramica sulle dimensioni e capacità di carico del prodotto scelto. Vi preghiamo di osservare scrupolosamente tutte le indicazioni riportate in queste pagine. Altre informazioni per molti prodotti sono riportate al punto "Descrizione". Inoltre è possibile ordinare anche un ampio materiale informativo attraverso la selezione dei cataloghi

(https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) oppure telefonicamente al numero +49 (91 32) 82 - 28 97.

	2	Numero di scarichi
		Lubrificante: Grasso
		Alimentazione di tensione: esterna, 24 VDC
		Modalità di funzionamento: temporizzazione / comando a impulsi
	6x4	per tubo flessibile
	223 mm	Altezza
	91 mm	Larghezza
	112 mm	Profondità

	0,15 cm ³	Quantità di dosaggio per corsa di mandata
	25 - 925 min	intervallo di lubrificazione regolabile
	250 cm ³	Volumi delle riserve
	50 bar	Pressione d'esercizio, max permanente: 30 bar
	-20 .. +70 °C	Intervallo di temperatura di esercizio
	1 kg	Peso (senza cartuccia e lubrificante)
	24 VDC	Tensione di esercizio
	IP54	Tipo di protezione

