

serie GPAIO-V

Industrial PC All-in-One
fissaggio VESA

Tablet design



- La serie **GPAIO-V** di PC industriali All-in-One di **G.P.Tecno** è la soluzione più affidabile e nello stesso tempo economica per una vasta gamma di settori: industriale, gaming, retail, POS, bancario, advertising, ...
 - Il design curato e moderno, con linee ispirate a quelle dei tablet, contraddistingue la linea **GPAIO-V**, differenziandola nettamente dai classici PC industriali.
 - Tutti i PC della serie **GPAIO-V** hanno il processore Intel J1900 che unisce potenza di calcolo a bassissima dissipazione termica.
 - Il fissaggio è di tipo Vesa 75/100 standard, per vari tipi di montaggio come da braccio, da supporto su tavolo, a parete,
- Altre caratteristiche comuni:
 - LCD con tagli 12.1"-15"-15.6"-17"-18.5"- 21.5"
 - touch screen capacitivo a 10 tocchi
 - WiFi e Bluetooth integrati
 - Ram 4GB espandibile fino a 8 GB
 - memoria di massa SSD da 32 GB fino a 128 GB
 - alimentazione 12V
 - Sistemi operativi Windows 7 e 10 (opzionale)
 - audio stereo 3+3 W



serie GPAIO-V

Industrial PC All-in-One fissaggio VESA

Tablet design



Caratteristiche

Sistema	
CPU	Intel celeron J1900 Quad Core @ 2.0 GHz
RAM	4 GB espandibili a 8GB/32GB
Memoria di massa	SSD 32 GB espandibile a 64 GB o 128 GB
Sistema operativo	Windows 7 e 10 tutte le versioni (opzionale)
Display	
Dimensione	12.1" 15" 15.6" 17" 18.5" 21.5"
Rapporto schermo	4:3 4:3 16:9 5:4 16:9 16:9
Risoluzione	1024x768 1024x768 1920x1080 1280x1024 1366x768 1920x1080
Contrasto	1:1000 1:1000 1:1000 1:1000 1:1000 1:1000
Luminosità	450 cd 350 cd 350 cd 350 cd 350 cd 350 cd
Touch screen	
Tecnologia	PCAP
Nr. tocchi	10 tocchi
Accuratezza	2 mm
Area minima di tocco	diam. 7 mm
Forza minima di attuazione	10 g
Materiale	vetro ad alta resistenza
Spessore vetro	2,0 mm
Resistenza superficiale	Mohs 7H
Trasmissione luce	86%
Vita media	35M tocchi
Input	dito scoperto o con guanti sottili, touchpen
Connettività	
Video	1x VGA + 1x HDMI
Porte	1x RS-232 + 1x LAN + 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + 1 audio out
Accuratezza	2 mm
Area minima di tocco	diam. 7 mm
Forza minima di attuazione	10 g
Altro	
Alimentazione	+12 V _{cc} ± 5% (da rete con adattatore 100-220 V _{cc} - 3A)
Audio integrato	stereo 2x3W
OSD	sul retro multilinga
Attacco posteriore	VESA 75 VESA 75/100 VESA 100 VESA 100 VESA 100 VESA 100
Dimensioni frontali (mm)	296x240x58 350x274x45 400x250x50 385x318x48 453x365x55 526x422x62
Peso (kg)	2,85 3,0 3,20 4,1 5,3 6,0

GPAIO-V-121	GPAIO-V-150	GPAIO-V-156	GPAIO-V-170	GPAIO-V-185	GPAIO-V-215
Intel celeron J1900 Quad Core @ 2.0 GHz					
4 GB espandibili a 8GB/32GB					
SSD 32 GB espandibile a 64 GB o 128 GB					
Windows 7 e 10 tutte le versioni (opzionale)					
12.1"	15"	15.6"	17"	18.5"	21.5"
4:3	4:3	16:9	5:4	16:9	16:9
1024x768	1024x768	1920x1080	1280x1024	1366x768	1920x1080
1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000
450 cd	350 cd	350 cd	350 cd	350 cd	350 cd
PCAP					
10 tocchi					
2 mm					
diam. 7 mm					
10 g					
vetro ad alta resistenza					
2,0 mm					
Mohs 7H					
86%					
35M tocchi					
dito scoperto o con guanti sottili, touchpen					
1x VGA + 1x HDMI					
1x RS-232 + 1x LAN + 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + 1 audio out					
2 mm					
diam. 7 mm					
10 g					
+12 V _{cc} ± 5% (da rete con adattatore 100-220 V _{cc} - 3A)					
stereo 2x3W					
sul retro multilinga					
VESA 75	VESA 75/100	VESA 100	VESA 100	VESA 100	VESA 100
296x240x58	350x274x45	400x250x50	385x318x48	453x365x55	526x422x62
2,85	3,0	3,20	4,1	5,3	6,0

G.P. Tecno S.r.l.

via Albenga, 20 - 10134 Torino

tel.: 011 3177115 - 3173202 fax: 011 3172149

www.gptecno.it

