



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister



Ordine di acquisto n° 0385 del 25/11/2014

Spett.le

IFM ELECTRONIC s.r.l.

Palazzo Andromeda 2 - Via Paracelso N. 18

20864 Agrate Brianza (MB)

Tel./Fax 039/6899982 039/6899995

COMMESSA 2014\_0290

| Descrizione fornitura   | Codice | Q.tà  | Prezzo un. | Sc. tot. | Importo  |
|---|--------|-------|------------|----------|----------|
| Accessori , Cappuccio , con possibilità di piombatura , per sensori di pressione tipo PK , per sensori di temperatura tipo TK , per controllore di vibrazioni VK , Materiale scatola: PP (polipropilene) trasparente, 5 anni Garanzia   | E30094 | 32,00 | 3,50       | 0,0%     | 112,00   |
| Accessori , Sonda , para sensore di livello LR , Materiale scatola: inox (1.4404 / 316L), 5 anni Garanzia   | E43204 | 1,00  | 15,00      | 0,0%     | 15,00    |
| Accessori, Tubo coassiale, para sensore di livello LR, Lunghezza 450mm, Raccordo a processo: G 3/4 , Materiale scatola: inox(1.4301/304) guarnizione: Tesnit elemento di centraggio PP(fibra di vetro rinforzata) briglia di fissaggio inox(1.4310/301), 5anni Garanzia   | E43212 | 1,00  | 45,00      | 0,0%     | 45,00    |
| Tecnica di collegamento, Connettore femmina, ad angolo M12 , 5poli, 4fili, DC PNP, Tensione di esercizio: 10...36 V DC , Per sensori con Connettore M12, 5m, cavo PUR, 4x0,34 mm <sup>2</sup> , senza silicone , senza alogeno , contatti dorati , Materiale scatola: Involucro: TPU nero trasparente guarnizione: viton , Materiale dado: ottone nichelato, 5 anni Garanzia  | EVC008 | 32,00 | 8,00       | 0,0%     | 256,00   |
| Sensori di livello, Sensore elettronico di livello, Campo di misura: L-40 (L-60)mm, Raccordo a processo: G 3/4 A, 4-fili, DC PNP, Tensione di esercizio: 18...30 V DC, Corrente assorbita: 80mA, normalmente aperto/normalmente chiuso programmabile e analogica 4...20 mA o 0...10 V, Connettore, Connettore M12 (secondo EN61076-2-101), Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) , Microonde guidate, Corpo rotabile di 360° | LR3000 | 1,00  | 175,00     | 0,0%     | 175,00   |
| Materiale scatola: inox (1.4301 / 304) FKM PBT PC PEI TPE / V PTFE , Materiali a contatto con il fluido: inox (1.4305 / 303) Sondenanschluss: inox (1.4435 / 316L) PTFE FKM guarnizione: Tesnit, 5 anni Garanzia  |        |       |            | 0,0%     |          |
| Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...100 bar / 0...1450 psi , Raccordo a processo: G 1/4 A / M5 l , 4-fili , DC PNP, Tensione di esercizio: 9,6...32 V DC , Corrente assorbita: 25 mA , NO / NC antivalente, Connettore , Connettore M12 , Materiale scatola: PBT (Pocan) PC (Makrolon) FPM (Viton) inox (1.4404/316L) , Materiali a contatto con il fluido: inox (1.4404 / 316L) FPM (Viton), 5 anni Garanzia           | PK6522 | 13,00 | 80,00      | 0,0%     | 1.040,00 |
| Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...25 bar / 0...363 psi , Raccordo a processo: G 1/4 A / M5 l , 4-fili , DC PNP , Tensione di esercizio: 9,6...32 V DC , Corrente assorbita: 25 mA , NO / NC antivalente,  | PK6523 | 15,00 | 80,00      | 0,0%     | 1.200,00 |



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

ACCREDITA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

**Ordine di acquisto n° 0385 del 25/11/2014**

|   |        |       |        |      |            |
|---|--------|-------|--------|------|------------|
| Connettore , Connettore M12 , Materiale scatola: PBT (Pocan) PC (Makrolon) FPM (Viton) inox (1.4404/316L) , Materiali a contatto con il fluido: inox (1.4404/316L) FPM (Viton), 5 anni Garanzia |        |       |        | 0,0% |            |
| Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...1 bar   | PN7597 | 2,00  | 190,00 | 0,0% | 380,00     |
| Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...10 bar  | PK6524 | 2,00  | 80,00  | 0,0% | 160,00     |
| Accessori , Squadretta di fissaggio, Materiale scatola: PA66-(GF25+M15), 5 anni Garanzia  | E30421 | 32,00 | 4,50   | 0,0% | 144,00     |
| Importo totale dell'ordine:<br>(Importi al netto di IVA)  |        |       |        |      | € 3.527,00 |

VS. OFFERTE DEL 22/10/2014 E DEL 19/11/2014

**Condizioni di fornitura**

Luogo di consegna: R.E.M. srl - Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Consegna entro il: 05/12/2014

Modalità di trasporto: PORTO FRANCO CON ADDEBITO IN FATTURA

Modalità pagamento: R.B.30GG. D.F.F.M. AL 10 DEL MESE SUCCESSIVO

Per informazioni o comunicazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Uff. Acquisti

Distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.