

TIPO DI COLLETTORE A
COLLECTOR TYPE

Spettabile
Dear Messrs.....

RAME S/N DIN. 17666
DUREZZA 85/90 BRINELL

COPPER S/N DIN. 17666
HARDNESS 85/90 BRINELL

LEGA DI RAME E ARGENTO S/N DIN. 1787
DUREZZA 95 BRINELL

COPPER AND SILVER ALLOY S/N DIN. 1787
HARDNESS 95 BRINELL

BUSSOLA S/N UNI 7729 Fe 510
stabilizzata

BUSH S/N UNI 7729 IRON-510
stabilized

BUSSOLA ACCIAIO INOX
AISI 304/316/316L

STAINLESS ALLOY BUSH
AISI 304/316/316L

**ISOLAMENTO FRA LAME 500 VOLTS - Il collettore è stato collaudato fra lame a VOLTS...
per 5 sec.**

ISOLATION BETWEEN 500 VOLTS BLADES - Collector has been inspected betweenVOLTS blades.
during 5 secs

PROVA VERSO MASSA
FINO A 8.000 VOLTS per 1 min.

TEST TO GROUND (oppure TEST TO MASS)
UP TO 8.000 VOLTS during 1 min.

VERSO MASSA VOLTS.....

TO GROUND VOLTS

ISOLANTE MICA VENILALCHIDICA
CLASSE TERMICA H COMPRESS. ELAST. 2%
TENSIONE DI COLLAUDO 8 KVmm

MICA VENILALCHIDICA ISOLATOR
THERMAL CLASS H. ELASTIC COMPRESSION 2%
INSPECTION STRESS 8 KVmm

STAGIONATURA 160° x 8 ore - Stagionatura eseguita a norme della scheda tecnica della LOMBARDA.
SEASONED 160° during 8 hours - S

I COLLETTORI sono risultati idonei ai test di collaudo. Si declina ogni responsabilità sulla eventuale manomissione da parte della SPETTABILE CLIENTELA.
The COLLECTORS surpassed the inspection tests without any problem. There will be no responsibility due to eventual manumission effected by the customer.

