



-
- Skizze 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Überstimmung der Kopie mit dem Original	für ● alle die oben angegebene Toleranz Bohrung weite	Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe über 60 bis 6 30 125 315 1000 2500 6 20 120 315 1000 2500 * mittel DIN 71850, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,3\%$, $\pm 0,5\%$, $\pm 1,4$ ± 2
Stand: 24.03.2009	Z.Nr.: 30410.2d	Maßstab: 5	Werkstoff:
Datum:	Name:	Unterschrift:	Anordnung bei langen Verläufen für Serie E4.42
Beschriftung: K13.029	Zeichnung: K13.029	Maßstab: 5	Werkstoff:

**Anordnung bei langen Verfahren wegen
für Serie E4.42**

POS.	DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	Q.TA.	UM.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
SCHEDA TECNICA: www.igus.it/it/3500						
3	Catena portacavi a traversini apribile esternamente al raggio serie 3500, dimensioni interne 250x45 mm, esterne 270x64 mm, raggio di curvatura R=200, passo 67 mm + Attacco integrale con pettine fissacavo fisso (1set) + 6 Separatori verticali stondati ogni 2 mg (180pz)	3500.250.200.0 L=4020mm/60mg + art. 3250.12PZB + art. 45.1.1	2	pz		
4	Attacco integrale con pettine fissacavo fisso	3250.12PZB	6	set		



POS.	DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	Q.TA.	UM.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
SCHEDA TECNICA: www.igus.it/it/E4.42						
1	Catena portacavi a traversini serie E4.42, dimensioni interne 300x42 mm, esterne 326x64 mm, raggio di curvatura R=250, passo 67 mm + ATTACCO KMA con profilo a "C" oscillante (1set) + 10 Separatori verticali stondati ogni 2 mg (900pz) + Pettine fissacavo ad incastro L=75 mm (8pz)	E4.42.30.250.0 L=12060mm/180mg + art. E4420.30.2 12.C + art. 421.1 + art. 3075.ZC	2	pz		
2	ATTACCO KMA con profilo a "C" fisso	E4421.30.2 12.C	6	set		



N.B.: Trattandosi di corsa lunga si rende necessario girare di 180° la prima maglia della catena per abbassare il punto mobile della stessa ed aumentarne la resistenza alle forze di trazione e di spinta. La corretta altezza di fissaggio è di H=186 mm come illustrato nel disegno allegato.