





CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO
MAX WLL

SINGLE WLL (t)					MULTI WLL (t)			
VERTICAL	CAPPIO CHOKE	CANESTRO BASKET			VERTICAL		CAPPIO CHOKE	
		a < 7°	a > 7° a < 45°	a > 45° a < 60°	a < 45°	a > 45° a < 60°	a < 45°	a > 45° a < 60°
M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0	M=1.4	M=1.0	M=1.12	M=0.8
1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	1,1	0,8
2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	2,2	1,6
3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	3,4	2,4
4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	4,5	3,2
5	4,0	10	7,0	5	7,0	5	5,6	4,0
6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	6,7	4,8
8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	9,0	6,4
10	8,0	20	14,0	10	14,0	10	11,2	8,0
12	9,6	24	16,8	12	16,8	12	13,4	9,6
16	12,8	32	22,4	16	22,4	16	17,9	12,8
20	16,0	40	28,0	20	28,0	20	22,4	16,0

La soluzione più utilizzata e versatile.
Sono realizzate con le colorazioni
previste dalla norma europea
EN1492-1:2009 per favorire una
facile identificazione prima di ogni utilizzo.
Asole rastremate e rinforzate.

**Protezioni anti taglio e
anti abrasione disponibili. (pag. 30)**

*The most popular and most versatile slings.
They are realized and colored
according to the European norm
EN1492-1:2009 to help the operators in
identifying the right sling before each use.
Folded and reinforced eyes.*

**Anti-cut and anti-abrasion protection
available. (page 30)**



CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO EN 1492-1 DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE MAX WLL EN 1492-1 MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/CE

FATTORE DI SICUREZZA SAFETY FACTOR 7	LARGHEZZA COLORE WIDTH COLOUR	WLL (t)				
		VERTICAL	CAPPIO CHOKE	CANESTRO BASKET		
				< 7°	a > 7° a < 45°	
					a > 45° a < 60°	
CODE	(mm)	M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0
PLHWD50 . L	50	①	0,8	2	1,4	1
PLHWD60 . L	60	②	1,6	4	2,8	2
PLHWD90 . L	90	③	2,4	6	4,2	3
PLHWD120 . L	120	④	3,2	8	5,6	4
PLHWD150 . L	150	⑤	4,0	10	7,0	5
PLHWD180 . L	180	⑥	4,8	12	8,4	6
PLHWD240 . L	240	⑧	6,4	16	11,2	8
PLHWD300 . L	300	⑩	8,0	20	14,0	10

DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHTS


LARGHEZZA ASOLA EYE WIDTH	LUNGHEZZA ASOLA EYE LENGTH	SPESORE MAX MAX THICKNESS	LUNGHEZZA UTILE MIN MIN LENGTH	PESO AL METRO WEIGHT PER METER
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
30	300	5	1,0	0,2
30	300	5	1,0	0,4
45	300	5	1,0	0,6
60	400	7	2,0	0,9
75	500	7	2,0	1,2
90	500	7	2,0	1,4
120	600	7	3,0	1,8
150	800	7	3,0	2,4

COME ORDINARE HOW TO ORDER

aggiungere al codice principale la lunghezza effettiva richiesta in metri (L= 1 - 1,5 - 2).
add to the main code the requested effective working length in meters (L= 1 - 1,5 - 2).

WLL=3 t L=8 m
PLHWD90.8



TIPOLOGIE DI ASOLE EYES TYPES			2 strati 2 plies	4 strati 4 plies
1	Asole ripiegate di $\frac{1}{2}$ della larghezza da 1 lato <i>Folded eye $\frac{1}{2}$ width from one side</i>		(1 - 2 t)	(2 → 6 t)
2	Asole ripiegate di $\frac{1}{2}$ della larghezza da 2 lati <i>Folded eye $\frac{1}{2}$ width from two sides</i>		(3 → 10 t)	(8 → 20 t)
3	Asole piatte <i>Flat eyes</i>		Su richiesta. <i>On order</i>	Su richiesta. <i>On order</i>
4	Asole rovesciate <i>Reversed eyes</i>		Su richiesta. <i>On order</i>	-
5	Asole ripiegate di $\frac{1}{3}$ della larghezza <i>Folded eye $\frac{1}{3}$ width</i>		Su richiesta. <i>On order</i>	-