☐ Esecuzione flangiata/ Flanged construction/ Construction avec brides

DNa 50 - DNa 65 — 2 poli / poles - 50/60 Hz

Prevalenza manometrica totale in metri/ Total manometric head : m/ Hauteur manométrique en mètres

Tipo/ Type Type	Motore Motor Moteur kW	CV	Portata - Delivery - Debit m³/h	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60
			l/min	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000
50x32x125 C	0.75	1		15.5	14.5	13.5	12.5	11.5	10.3	9	7.5	6												
50x32x125 B	1	1.35		20.5	20	19	18	17	16	15	13.5	11.5	7.5											
50x32x125 A	1.5	2		24.5	24	23.5	23	22	21	20	18.5	16.5	13											
50x32x160 C	2	2.7		28.5	28	27.5	26.5	25.5	24	23	21.5	20	15											
50x32x160 B	3	4		33.5	33	32.5	32	31	30	29	27.5	26	22.5											
50x32x160 A	3	4		38	37.5	37	36	35	34	33	31.5	30	26.5											
50x32x200 C	4	5.5		47	46.5	46	45	44	43	42	41	39.5	37.5	35										
50x32x200 B	5.5	7.5		55	54.5	54	53.5	53	52	51	49.5	48	45	42										
50x32x200 A	7.5	10		62	61.5	61	60	59	58	57	56	54	52.5	49										
50x32x250 C	7.5	10		67	66.5	66	65	64	63	61.5	60	58	54											
50x32x250 B	10	13.5		82	81.5	81	80.5	80	79	78	76.5	75	71	66										
50x32x250 A	12.5	17		93	92.5	92	91.5	91	90.5	90	89	88	85	80										
65x40x125 C	1.5	2								15.5	15.3	15	14.1	13	11.8	10.5	9	7						
65x40x125 B	2	2.7								19	18.8	18.5	17.5	16.5	15.5	14.5	13	10.5						
65x40x125 A	3	4								24.5	24.3	24	23.5	23	22	20.5	19	17						
65x40x160 B	3	4								30	29.5	29	28	26.5	25	23	20.5	18						
65x40x160 A	4	5.5								36.5	36	35.5	34.5	33.5	32.5	31	29	27						
65x40x200 C	5.5	7.5								46	45	44	43	41.5	39	37	34	31						
65x40x200 B	7.5	10								51	50.5	50	49	47.5	45	42.5	40	37						
65x40x200 A	7.5	10								56.5	56	55.5	54.5	53	51	49	47	44						
65x40x250 D	10	13.5								69	68.5	68	66.5	65	63	61	59	57	54					
65x40x250 C	12.5	17								77	76.5	76	74.5	73	71	69	67	65	62.5	60				
65x40x250 B	15	20								90	89.5	89	88	87	85	83	80.5	78	75	71				
65x50x125 C	2	2.7												17	16.5	16	15.5	15	14	13	12	11	9	
65x50x125 B	3	4												21	20.5	20	19.5	19	18.3	17.5	16.8	16	14	12
65x50x125 A	4	5.5												25.5	25.3	25	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18
65x50x160 B	5.5	7.5												32.5	32	31.5	31	30.5	30	29.5	29	28	26	23.5
65x50x160 A	7.5	10												37	36.5	36	35.5	35	34.5	34	33.5	32.5	31	29
65x50x200 B	10	13.5												51	50.5	50	49	48	47	45.5	44	42	39.5	37
65x50x200 A	12.5	17												58	57.5	57	56	55	54	53	51.5	50	46.5	42.5
65x50x250 D	15	20												72	71	70	69	68	67	66	64.5	63	60	56
65x50x250 C	18.5	25												80.5	80	79.5	78.5	77.5	76.5	75.5	74.5	73.5	71	67.5
65x50x250 B	22	30												92	91.8	91.5	91	90	89	88	87	86	83	80

☐ Esecuzione flangiata/ Flanged construction/ Construction avec brides

DNa 80 - DNa 125 — 2 poli / poles - 50/60 Hz

Prevalenza manometrica totale in metri/ Total manometric head : m/ Hauteur manométrique en mètres

Tipo/ Type Type	Motore Motor Moteur kW	CV	Portata - Delivery - Debit m³/h	36	39	42	45	48	54	60	75	90	105	120	135	150	165	180	210	240	270	300
			l/min	600	650	700	750	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000	4500	5000
80x65x125 C	4	5.5		17.5	17.3	17	16.5	16	15.5	14.5	12	9										
80x65x125 B	5.5	7.5		21	20.8	20.6	20.3	20	19.5	19	17	14.5	11									
80x65x125 A	7.5	10		25	24.8	24.6	24.3	24	23.5	23	21.5	19	16									
80x65x160 C	10	13.5				30.5	30.3	30	29.5	29	26.5	24	20.5	16								
80x65x160 B	12.5	17				36.5	36.3	36	35.5	34.5	33	30	27	23	19							
80x65x160 A	15	20				41	40.8	40.5	40	39.5	38	35.5	33	29	24							
80x65x200 D	15	20		○				44	43.5	43	41.5	39	35.5	31.5								
80x65x200 C	18.5	25						51	50	49.5	48.5	46.5	43.5	39.5	35							
80x65x200 B	22	30						57	56.5	56	55	53.5	51	48	42.5							
80x65x250 D	22	30						64	63.5	63	61	57	53									
80x65x250 C	30	40							77	76	74	70	66	60	53★							
80x65x250 B	37	50							86	85	83	79	75	70	64★							
100x80x160 D	10	13.5		○						24	23	22	21	19.5	18	16.5	15★					
100x80x160 C	12.5	17		○						28.5	28	27	26	24.5	23	21.5	20	18.5★				
100x80x160 B	15	20								34	33.3	32.5	31.8	31	29	27.5	26	24.5				
100x80x200 D	18.5	25		○						42	41	40	38.5	37	35	33	30.5	28				
100x80x200 C	22	30								47	46.5	45.5	44.5	43	41	39	37	34				
100x80x200 B	30	40								55	54	53	52	51	49	47	45	43	37			
100x80x200 A	37	50								57	56.8	56.5	56	55	54	52.5	51	48	42			
100x80x250 D	37	50									68	67	66	65	63	61	58	55	47			
125x100x200 D	22	30										39	38	37	36	34.5	33	31.5	28	24		
125x100x200 C	30	40										47	46.5	46	45	44	42	40	38	36	30☆	
125x100x200 B	37	50										54	53.5	53	52	51	50	49	46	43★	38★	34☆

○ : *Queste pompe non possono funzionare a 60 Hz.*
Theese pumps cannot work at 60 Hz.
Ces pompes ne peuvent pas fonctionner à 60Hz.

★ L'altezza manometrica di aspirazione non deve superare i 2 metri. / Max manometric suction head of 2 metres / Hauter manométrique maxi d'aspiration de 2 mètres
☆ Aspirazione con battente positivo 1 metro. /Positive suction head of 1 meter. /Hauteur positive d'aspiration d'un mètre.