

Spett.le
REM S.r.l.
Via Ferruccia
03010 - Patrica (FR)

Agnone, 06 febbraio 2016
Offerta n. Imp-08.02-16

Oggetto: offerta economica per l'adeguamento di un impianto antieffrazione attraverso la fornitura, l'installazione e la certificazione di componenti presso i locali in indirizzo.

L'offerta è relativa alla fornitura ed installazione di materiale elettrico e/o apparecchiature per l'ampliamento di un impianto antieffrazione.

Nel ringraziare la S.V. per la gentile richiesta si propone l'offerta con le dovute specifiche di marca dei componenti, descrizione e relativi prezzi praticati.

La presente offerta è riferita:

- all'installazione di sensori volumetrici all'esterno della Vostra struttura;
- alla sostituzione della centrale attualmente presente in loco;
- all'integrazione della predetta centrale con i componenti interni dell'impianto, attualmente già utilizzati.

1. ELENCO COMPONENTI dell'IMPIANTO

MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	QT
VELVET	RIVELATORE CABLATO A TENDA DA ESTERNO A DOPPIA TECNOLOGIA ANTIMASCHERAMENTO DI IR E DI MICROONDA, CON LENTE PET -IMMUNITY PORTATA 12 M	PZ	6
BESSEL CAVI	CAVO SCHERMATO 2*0.5 + 4*0.22	MT	250,00
BENTEL SECURITY	BOX METALLICO PER CENTRALE ASSOLUTA	PZ	1
BENTEL SECURITY	INTERFACCIA GSM AD INNESTO PER ASSOLUTA	PZ	1
BENTEL SECURITY	TASTIERA SERIE ASSOLUTA BIANCA CON LETTORE DI PROSSIMITA'	PZ	1
BENTEL SECURITY	CENT. IBRIDA ESP. A MAX 42 ZONE FILARI + 16 RADIO	PZ	1
BENTEL SECURITY	MODULO IP PER CENTRALI ASSOLUTA	PZ	1
BENTEL SECURITY	ALIMENTATORE SWITCHING 5 A	PZ	1
BENTEL SECURITY	BATTERIA RIC.PIOMBO 12V 7AH ECO	PZ	1
BENTEL SECURITY	LETTORE DI PROSSIMITA' ECLIPS2 DA COMPLETARE	PZ	2
BENTEL SECURITY	COVER ECLIP2 SERIE LIGHT TECH BTICINO	PZ	2
BENTEL SECURITY	MODULO IP PER CENTRALI ASSOLUTA	PZ	1
BENTEL SECURITY	SCHEDA MINI PROXI	PZ	6
BENTEL SECURITY	ANTENNA PER ASSOLUTA per box metallico	PZ	1

Di seguito sono elencate le caratteristiche principali dell'impianto proposto:

- Semplice utilizzo da parte degli utenti.
- Centrale a 8 zone a bordo spandibili fino a 42 zone di ingresso, 32 zone via radio con possibilità di gestire 8 aree singolarmente o a gruppi, in modalità parziale o totale.
- Ogni area o gruppo può essere programmata a se con il proprio tempo di ingresso o uscita e di inserimento o disinserimento.
- Possibilità di gestire fino a 2000 eventi, anche in questo caso grazie alla flessibilità nella programmazione è possibile personalizzare completamente il sistema di antifurto.
- Possibilità di gestire 32 numeri di telefono per comunicazioni vocali, digitali, per istituti di vigilanza, ed invio di sms attraverso il modulo opzionale ABS-GSM.
- Ogni numero presente nel comunicatore può avere un proprio codice cliente e protocollo di comunicazione.
- Possibilità di gestire fino ad un massimo di 206 messaggi vocali registrabili per la guida vocale e l'avvisatore telefonico.
- Il programmatore dell'orario aggiunge alla centrale la possibilità di gestire automaticamente inserimenti o disinserimenti su base giornaliera o settimanale per ogni singola area ed inoltre è in grado di controllare 16 timer giornalieri per la gestione di eventi correlati.
- LaLa centrale è in grado di gestire fino a 32 rilevatori via radio e 16 radiochiavi, tramite i ricevitori VRX32-433 e VRX32-868.
- Possibilità di gestire l'intero impianto da smartphone attraverso l'App dedicata.

Caratteristiche dei rivelatori proposti:

- **ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO**
 - Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso.
- **ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA**
 - Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.
- **PET IMMUNITY**
 - Immunità agli animali domestici
- **PORTATA 12 METRI**
- **IMPERMEABILITÀ**
 - Il rilevatore è IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei profili di chiusura.
- **COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA**
 - Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura
- **ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO**
 - Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") od in AVVICINAMENTO ("a corridoio").

2. CERTIFICAZIONI e GARANZIA

L'impianto, così come proposto ed installato, è espandibile anche in futuro. La presente offerta comprende il materiale in elenco al p.to 1 nelle descrizioni e nelle quantità, la

manodopera per l'installazione, il collaudo, la certificazione a norma del D.M. 37/2008 a firma dell'Ing. Giancarlo Porfilio, la garanzia come per legge. Si precisa che le batterie sono garantite da difetti di conformità al momento dell'acquisto/installazione e godono di una garanzia semestrale in ogni caso.

3. OFFERTA ECONOMICA

L'impianto, fornito e posto in opera alle condizioni di cui ai punti che precedono, è offerto ad un costo complessivo di **€ 7.100,00 + iva (Euro settemilacento/00 oltre iva)**

4. NOTE al preventivo

Il presente preventivo non comprende il noleggio di eventuali piattaforme elevatrici che dovessero rendersi necessarie.

Il presente preventivo potrà essere aggiornato, in accordo con la committenza, a seguito di sopralluoghi o modifiche che dovessero derivare da esigenze progettuali.

5. MODALITA' di PAGAMENTO

- Da concordare al momento della sottoscrizione della presente offerta.

6. FORMALIZZAZIONE del CONTRATTO

La firma per accettazione del presente documento, da parte del cliente, costituisce contratto a norma di legge.

Qualsiasi modifica funzionale e/o strutturale dell'azienda oggetto del presente contratto, deve essere comunicata allo Studio Tecnico Ing. Giancarlo Porfilio in forma scritta. Lo Studio Tecnico Ing. Giancarlo Porfilio si riserva di proporre nuove condizioni contrattuali a seguito delle modifiche assunte dall'azienda, essendo libera di risolvere immediatamente il presente contratto qualora le condizioni non venissero accettate, previo rimborso di opere pagate in acconto e non realizzate.

Distinti saluti

Per accettazione
(timbro e firma)

(Ing. Giancarlo Porfilio)

P.S. i dati saranno trattati dallo Studio Tecnico Ing. Giancarlo Porfilio in conformità al D. lgs 196/2003.