



Precision fluid controls s.r.l.

**Sede Operativa**

Via Watt 37 - 20143 Milano  
t. +39 0289159270 - f. +39 0289159271

**Filiale Centro Sud**

Via Picasso 36 c/o C.C. Morbella - 04100 Latina  
cell. 3450116392

P.Iva e Cod. Fisc. 02705290282  
VAT IT 02705290282

**Quotazione**

Numero Offerta	Data Offerta	Pagina
2078/UN Rev. 1	22/04/2013	1 di 4

**Vs.Riferimento**

RDO E-MAIL ODIERNA

**R.E.M. SRL**

**VIA FERRUCCIA 16/A**  
**03010 PATRICA FR**  
**ITALIA**

**C.A. SIG.EVANGELISTI**

**Tel. 0775-830116**

Con riferimento alla Vostra gradita richiesta abbiamo il piacere di trasmetterVi la nostra migliore offerta, alle condizioni commerciali sotto descritte:

<b>Offerta No.:</b>	<b>2078/UN</b>
<b>Rev.:</b>	<b>1</b>

Rif. da citare sempre nella corrispondenza.

Per ogni ulteriore informazione, sia di carattere tecnico che commerciale, La preghiamo di volerci contattare.

Vi ringraziamo per averci dato questa opportunità e saremo, come sempre, lieti di soddisfare ogni Vostra esigenza. Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti,

Precision Fluid Control S.r.l.

Umberto Napolitano

**Condizioni Commerciali:**

Consegna: 30 GG.D.R.O.  
Resa (Incoterms): ASSEGNATO  
Imballo: STANDARD  
Pagamento: RB 60 GG DF FM  
Validità offerta: 22/05/2013

**Persone da contattare:**

Riferimento Commerciale: Umberto Napolitano  
345-0116392  
Supporto Tecnico: Federico Santo  
02-89159270 int.214  
335-5462357  
Agente di zona: LIVI FORNITURE IND.  
0744-300848 - 3486557327

Per un servizio sempre più capillare, è stata aperta una nuova filiale a Roma per i nostri clienti del centro sud Potete discutere la Vs. offerta contattando:

Precision Fluid Controls Srl  
Via Picasso 36 C/O C.C. Morbella  
04100 Latina  
Referente Filiale: Umberto Napolitano  
Cellulare 3450116392  
Mail Umberto@precisionfluid.it

Codice Cliente		Descrizione		Numero Offerta		Data Offerta		
REMSRL		R.E.M. SRL		2078/UN Rev. 1		22/04/2013		
Pos	Articolo	Var.	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	% Sconto	Importo
1	MSP80AH500105010201H		<b>TRASMETTITORE DI PRESSIONE ASSOLUTA</b> TRASMETTITORE DI PRESSIONE: MSP80-AH-5001-05-01-02-01-HD SMART ALIMENTAZIONE: 10,5 ÷ 45 VDC USCITA: 4 ÷ 20 mA 2 FILI - HART ACCURATEZZA: < 0,1 % SPAN* ATTACCO AL PROCESSO: 1/2" NPT-M CONNESSIONE ELETTRICA: M20x1,5F CAMPO DI MISURA: 0...5 Bar a MATERIALE PARTI BAGNATE: AISI 316 SENSORE TIPO: CERAMICO PROTEZIONE: IP65 CAMPO DI TEMPERATURA: -20° ÷ +70°C (CON DISPLAY) NOTE: RIEMPIMENTO OLIO SILICONICO *<0,25% CON TURNDOWN 4:1 / <0,5% CON TURNDOWN 10:1 POSSIBILITA' DI PROGRAMMAZIONE IN CAMPO ATTRAVERSO TASTI PROTETTI. DISPLAY LCD PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA PRESSIONE, % DI USCITA O SEGNALE mA. COMPLETO DI STAFFA PER INSTALLAZIONE IN CAMPO CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, VERNICIATURA A BASE DI POLIESTERE  <b>CONFIGURATO : 0...4.5 BAR</b> <b>VS.SIGLE : PT03/04</b> -----	Nr	2,00	395,00	20	632,00
2	MSP80AHV70205010201H		<b>TRASMETTITORE DI PRESSIONE ASSOLUTA</b> TRASMETTITORE DI PRESSIONE: MSP80-AH-V702-05-01-02-01-HD SMART ALIMENTAZIONE: 10,5 ÷ 45 VDC USCITA: 4 ÷ 20 mA 2 FILI - HART ACCURATEZZA: < 0,1 % SPAN* ATTACCO AL PROCESSO: 1/2" NPT-M CONNESSIONE ELETTRICA: M20x1,5F CAMPO DI MISURA: -1...70 Bar a MATERIALE PARTI BAGNATE: AISI 316 SENSORE TIPO: CERAMICO PROTEZIONE: IP65 CAMPO DI TEMPERATURA: -20° ÷ +70°C (CON DISPLAY) NOTE: RIEMPIMENTO OLIO SILICONICO *<0,25% CON TURNDOWN 4:1 / <0,5% CON TURNDOWN 10:1 POSSIBILITA' DI PROGRAMMAZIONE IN CAMPO ATTRAVERSO TASTI PROTETTI. DISPLAY LCD PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA PRESSIONE, % DI USCITA O SEGNALE mA. COMPLETO DI STAFFA PER INSTALLAZIONE IN CAMPO CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, VERNICIATURA A BASE DI POLIESTERE  <b>CONFIGURATO : 0...55 BAR</b> <b>VS.SIGLA : PT11</b> -----	Nr	1,00	395,00	20	316,00

Codice Cliente		Descrizione	Numero Offerta		Data Offerta			
REMSRL		R.E.M. SRL	2078/UN Rev. 1		22/04/2013			
Pos	Articolo	Var.	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	% Sconto	Importo
3	MSP80AHV40205010201 H		<b>TRASMETTITORE DI PRESSIONE ASSOLUTA</b>  TRASMETTITORE DI PRESSIONE: MSP80-AH-V402-05-01-02-01-HD SMART ALIMENTAZIONE: 10,5 ÷ 45 VDC USCITA: 4 ÷ 20 mA 2 FILI - HART ACCURATEZZA: < 0,1 % SPAN* ATTACCO AL PROCESSO: 1/2" NPT-M CONNESSIONE ELETTRICA: M20x1,5F CAMPO DI MISURA: -1...40 Bar a MATERIALE PARTI BAGNATE: AISI 316 SENSORE TIPO: CERAMICO PROTEZIONE: IP65 CAMPO DI TEMPERATURA: -20° ÷ +70°C (CON DISPLAY) NOTE: RIEMPIMENTO OLIO SILICONICO *<0,25% CON TURNDOWN 4:1 / <0,5% CON TURNDOWN 10:1 POSSIBILITA' DI PROGRAMMAZIONE IN CAMPO ATTRAVERSO TASTI PROTETTI. DISPLAY LCD PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA PRESSIONE, % DI USCITA O SEGNALE mA. COMPLETO DI STAFFA PER INSTALLAZIONE IN CAMPO CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, VERNICIATURA A BASE DI POLIESTERE  <b>CONFIGURATO : 0...40 BAR</b> <b>VS.SIGLA : PT12</b>	Nr	1,00	395,00	20	316,00
4	MSP80AHV40205010201 H		<b>TRASMETTITORE DI PRESSIONE ASSOLUTA</b>  TRASMETTITORE DI PRESSIONE: MSP80-AH-V402-05-01-02-01-HD SMART ALIMENTAZIONE: 10,5 ÷ 45 VDC USCITA: 4 ÷ 20 mA 2 FILI - HART ACCURATEZZA: < 0,1 % SPAN* ATTACCO AL PROCESSO: 1/2" NPT-M CONNESSIONE ELETTRICA: M20x1,5F CAMPO DI MISURA: -1...40 Bar a MATERIALE PARTI BAGNATE: AISI 316 SENSORE TIPO: CERAMICO PROTEZIONE: IP65 CAMPO DI TEMPERATURA: -20° ÷ +70°C (CON DISPLAY) NOTE: RIEMPIMENTO OLIO SILICONICO *<0,25% CON TURNDOWN 4:1 / <0,5% CON TURNDOWN 10:1 POSSIBILITA' DI PROGRAMMAZIONE IN CAMPO ATTRAVERSO TASTI PROTETTI. DISPLAY LCD PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA PRESSIONE, % DI USCITA O SEGNALE mA. COMPLETO DI STAFFA PER INSTALLAZIONE IN CAMPO CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, VERNICIATURA A BASE DI POLIESTERE  <b>CONFIGURATO : 0.....30 BAR</b> <b>VS.SIGLA : PT13</b>	Nr	1,00	395,00	20	316,00
5	MSP80AHV20205010201		<b>TRASMETTITORE DI PRESSIONE ASSOLUTA</b>	Nr	1,00	395,00	20	316,00

Codice Cliente	Descrizione	Numero Offerta	Data Offerta					
REMSRL	R.E.M. SRL	<b>2078/UN Rev. 1</b>	<b>22/04/2013</b>					
Pos	Articolo	Var.	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	% Sconto	Importo
	H		<p>TRASMETTITORE DI PRESSIONE: MSP80-AH-V202-05-01-02-01-HD SMART            ALIMENTAZIONE: 10,5 ÷ 45 VDC            USCITA: 4 ÷ 20 mA 2 FILI - HART            ACCURATEZZA: &lt; 0,1 % SPAN*            ATTACCO AL PROCESSO: 1/2" NPT-M            CONNESSIONE ELETTRICA: M20x1,5F            CAMPO DI MISURA: -1...40 Bar a            MATERIALE PARTI BAGNATE: AISI 316            SENSORE TIPO: CERAMICO            PROTEZIONE: IP65            CAMPO DI TEMPERATURA: -20° ÷ +70°C (CON DISPLAY)            NOTE: RIEMPIMENTO OLIO SILICONICO            *&lt;0,25% CON TURNDOWN 4:1 / &lt;0,5% CON TURNDOWN 10:1            POSSIBILITA' DI PROGRAMMAZIONE IN CAMPO ATTRAVERSO TASTI PROTETTI.            DISPLAY LCD PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA PRESSIONE, % DI USCITA O SEGNALE mA.            COMPLETO DI STAFFA PER INSTALLAZIONE IN CAMPO            CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, VERNICIATURA A BASE DI POLIESTERE</p> <p><b>CONFIGURATO : 0.....20 BAR</b></p> <p>-----</p> <p>MINIMO FATTURABILE = 200 €            Extra prezzo di 50 € per ordini inferiori al minimo fatturabile.</p> <p>I prezzi e le consegne da noi quotati sono elaborati valutando le quantità unitarie e globali da Voi richieste. Pertanto in caso di variazione delle quantità stesse i prezzi e le consegne potranno subire modifiche e, per mantenere la loro validità, dovranno essere da noi confermate per iscritto.</p> <p>Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.</p>					
Trasporto a Mezzo		Spese di Trasporto		Totale Netto Iva Esclusa s.e.				
EXECUTIVE				<b>1.896,00</b>				
Porto		Spese d'Imballo		Firma				
ASSEGNATO								