

3-1 09/11	LISTINO PREZZI SERIE "H2"	EURO
	Apparecchio SURGE TEST POLIFUNZIONE PORTATILE TIPO H2/CPS. Versione base 6 KV. TIPO HS2/CPS versione ad energia potenziata Opzioni disponibili: A, B, B1,C, D, E, F, G, H, I, L, M, N.	9.200,00 9.910,00
	TIPO H12/CPS. Versione base 12 KV. TIPO HS12/CPS versione ad energia potenziata Opzioni disponibili: A, B, B1,C, D, E, F, G, I, M.	14.000,00 15.100,00
	VERSIONE SPECIFICA PER SETTORE TRAZIONE TIPO H15/CPS, Versione base 15 KV. TIPO HS15/CPS versione ad energia potenziata Opzioni disponibili: A,B,B1,C,D,E,F,G,I,M	18.250,00 19.700,00
	TIPO H22/CPS. Versione base 24 KV. TIPO HS22/CPS versione ad energia potenziata Opzione: prova 1,2/50 Opzioni disponibili: A, B, B1,D, E, F, G, I.	25.650,00 27.700,00 4.360,00
	TIPO H30/CPS. Versione base 30 KV Opzione: prova 1,2/50 Opzioni disponibili: A, B, B1, D, E, F, G, I.	35.150,00 4.360,00
OPZIONI	A. Stampante 40 colonne per report collaudo.	625,00
	B. Uscita per trasduttore O4/BPR.	225,00
	B1.A. Trasduttore O4/BPR-A per rotori pressofusi, per utilizzo su torretta di un tornio.	1.350,00
	C. Commutazione automatica per trifase.	1.410,00
	D. Interfaccia RS232 o USB per PC esterno (+ dischetto programma in Windows e cavo di connessione).	740,00
	E. Attrezzo per prove su rotori avvolti (con START a pedale).	395,00
	E1.A Attrezzatura <u>semiautomatica</u> per indotti	4.350
	E2.A Attrezzatura <u>automatica</u> per indotti	5.500
	F. Ohmetro digitale automatico.	1.700,00
	G. Lampade di sicurezza.	200,00
	H. Valigia per trasporto (solo per H2/CPS)	380,00
	I. Misura dell'INDICE DI POLARIZZAZIONE.	1.730,00
	L. Rilievo microscariche (effetto corona) automatico con segnalazione ottico-acustica.	1.620,00
	M. Carrello pieghevole porta strumento	620,00
	N. Induttore per prove su conduttori	425,00