

OFFERTA

Documento N: 22311 del 03/08/2011

Vs. Richiesta Tel Evangelisti del 03/08/11

Spett.le

REM SRL

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA (FR)

Cortese Attenzione EVANGELISTI Alfredo

Pagina 1 di 1

Codice Interno	Codice Produttore	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo Unitario	Totale	Consegna
10001729	B02-11E-MNC96FL-200-IHD250	PC FANLESS SLIM D525, INTEL ATOM D525, RAM 2GB, HDD SATA 24X7 250GB	PZ	1	650,00	650,00	Pronta Consegna S.i.
10001209	WIN XP PRO	LICENZA MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL	PZ	1	140,00	140,00	Pronta Consegna S.i.
10001588	IND-COMPACT015	PANEL PC 15 " , RISOLUZIONE 1024X768, PORTA USB FRONTALE IP65 , - VERSIONE TOUCH SCREEN -	PZ	1	615,00	615,00	Pronta Consegna S.i.
10001730	IND-COMPACT012	PANEL PC 12 " , RISOLUZIONE 800X600, PORTA USB FRONTALE IP65 , - VERSIONE TOUCH SCREEN -	PZ	1	803,00	803,00	Pronta Consegna S.i.
10001112	AS-SE-40-3	CONNETTORE FRONTALE 40 POLI X SIEMENS S7-300, 40 CAVI CABLATI, PETTINATI E NUMERATI. LUNGHEZZA 2,8m	PZ	2	45,90	91,80	Pronta Consegna S.i.
10001178	AS-972-BA3000	CONNETTORE PROFIBUS ASSIALE SENZA PORTA DI PROGRAMMAZIONE	PZ	3	21,50	64,50	Pronta Consegna S.i.
10001731	AS-972-BB2000	CONNETTORE PROFIBUS 90° CON PORTA DI PROGRAMMAZIONE	PZ	6	21,50	129,00	Pronta Consegna S.i.

Trasporto Vettore

Porto ASSEGNATO

Pagamento R.B. 30gg D.F.F.M.

Totale articoli (€)	2'493,30
Spese di sped. (€)	0,00
IVA (€)	498,66
Totale (€)	2'991,96

Il cliente - Timbro e firma per accettazione

COMPACT LCD015 **con TFT 15" poliestere e porta USB frontale**



Monitor Industriale da pannello ad alta luminosità e ampio angolo di visuale.

Frontale in alluminio verniciato IP65

TFT 15" doppia lampada

risoluzione 1024X768

numero colori: 262 K

Luminosità: 350 cd/m²

Contrasto: 500:1

Controllatore Video con :

Riconoscimento automatico del formato d'ingresso

Auto adjustment

Funzione di risparmio energetico "Auto sleepin" in assenza di segnale

Alimentazione singola 12 V.

Espansione dell'immagine a schermo pieno anche per visualizzazioni con formato inferiore alla risoluzione del pannello.

Compressione dell'immagine per visualizzazioni con formato superiore alla risoluzione del pannello.

Controllo funzioni tramite pulsanti sulla scheda, interfaccia OSD esterna

OSD multilingue.

Porta USB frontale IP65

Alimentatore 12V

Viene fornito l'alimentatore esterno 230V / 12V

Dimensioni: 425x330x55mm

Prezzo con opzione touch-screen 5 Fili resistivo..... € 615,00 +IVA

FANLESS BLACK SLIM d525



Case **industriale** nero, in acciaio, ben areato, ideale per applicazioni fanless. Il pannello frontale è semplice e permette l'installazione di un lettore CD/DVD; sono presenti inoltre LED di funzionamento e pulsante d'accensione. Il pannello posteriore presenta l'I/O e 2 slot di espansione PCI, utilizzabili tramite risercard.

Dimensioni: 273x300x65mm

Peso Netto: 3,7Kg

Alimentatore Integrato adapter esterno 60W 12V

*Mainboard **INDUSTRIALE** MNF96FL con chipset ICH8M*

INTEL ® Atom Dual-Core D525 (45nm, 1.80GHz, 1024MB L2 Cache)

Chipset video Intel Integrated Graphics

2 x 1Gb RAM DDR2 PC6400 800Mhz

Lettore DVD Slim

*HDD SATA 2,5 Pollici 250gb 7200rpm **24h7***

1 x Porta Seriale sull' I/O Shield

1 x Porta PS2 sull'I/O Shield

1 x Porta E-SATA sull'I/O Shield

3 x Porta audio sull'I/O Shield

2 x Porta GigaEthernet sull' I/O Shield

7 x Porte USB (5 posteriori + 2 frontali)

1 x uscita VGA sull' I/O Shield

2 x Slot Pci TRAMITE RISER CARD INCLUSO

Montaggio e collaudo

Prezzo€ 650,00 +IVA

Opzioni:

+Sistema Op. Windows XP Pro Emb. MUL.....€ 140,00+IVA

COMPACT LCD012 **con TFT 12" poliestere e porta USB frontale**



Monitor Industriale da pannello ad alta luminosità e ampio angolo di visuale.

Frontale in alluminio ricoperto di poliestere IP65, porta USB frontale IP65

TFT 12,1" Industriale AUO doppia lampada

risoluzione 800X600

Numero colori: 262 K

Luminosità: 400 cd/m²

Contrasto: 500:1

Temperatura di funzionamento range esteso -10°C + 65 °C

VGA INPUT

Controllatore Video con Chip PIXELWORK

Riconoscimento automatico del formato d'ingresso

Auto adjustment

Funzione di risparmio energetico "Auto sleepin" in assenza di segnale

Alimentazione singola 24 VDC.

Espansione dell'immagine a schermo pieno anche per visualizzazioni con formato inferiore alla risoluzione del pannello.

Compressione dell'immagine per visualizzazioni con formato superiore alla risoluzione del pannello.

Controllo funzioni tramite pulsanti sulla scheda, interfaccia OSD esterna

OSD multilingue

Porta USB frontale IP65

Alimentatore 12V

Dimensioni: 350x276x50mm

Prezzo con opzione touch-screen 5 Fili resistivo.....€ 803,00 + IVA