

SCHAEFFLER



## SCHAEFFLER – REM – OPTIME presso BUZZI Guidonia

*Stab. Guidonia Montecelio*

*Ventilatore Reparto crudo Esaustore D2M351*

*Mattia Tonati - Schaeffler Italia srl*








**Buzzi Unicem**

We pioneer motion

INTERNAL

## SCHAEFFLER: La fine dei fermi macchina inattesi



|                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Condition Monitoring &amp; Digital Services</p>  |  <p>SmartCheck</p>               |  <p>ProLink CMS</p>        |  <p>OPTIME</p>                  |  <p>ExpertViewer,<br/>REST API</p>       |  <p>Non-Continuous<br/>Rotating &amp; EX-Sensor</p> |
| <p>Lubrication</p>                                  |  <p>Lubricants<br/>(Arcanol)</p> |  <p>CONCEPT1</p>           |  <p>CONCEPT 2/4/8</p>          |  <p>Smart Singlepoint<br/>Lubricator</p> |                                                                                                                                        |
| <p>Maintenance Tools</p>                           |  <p>Hydraulic tools</p>         |  <p>Mechanical tools</p>  |  <p>Rail &amp; Wind Tools</p>  |  <p>Thermal tools</p>                   |  <p>Alignment</p>                                  |
| <p>Expert Services</p>                            |  <p>Remote<br/>Service</p>     |  <p>On-Site Services</p> |  <p>Trouble-<br/>shooting</p> |  <p>SLA Based<br/>Contracts</p>        |  <p>Training &amp;<br/>Certification</p>          |

Motivazione – Perché il condition monitoring

**SCHAEFFLER**

## Portfolio Overview – Soluzioni Schaeffler per il Condition Monitoring



OPTIME – scalabile



SmartCheck – 1 canale



ProLink CMS – 4 – 16 canali

| Caratteristiche                                                                                           | OPTIME – scalabile | SmartCheck – 1 canale | ProLink CMS – 4 – 16 canali |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Scalabilità costi per singolo punto di misura                                                             | ✓                  |                       |                             |
| Wireless (installazione immediata)                                                                        | ✓                  |                       |                             |
| Velocità applicazione                                                                                     | 150 – 5000 rpm     | > 50 rpm              | > 10 rpm                    |
| Periodo tipico di preavviso*                                                                              | 2-4 settimane      | 2 – 3 mesi            | 2 – 3 mesi                  |
| Interfaccia Cloud                                                                                         | ✓                  | ✓                     | ✓                           |
| Monitoraggio orientato al processo                                                                        |                    | ✓                     | ✓                           |
| Interfaccia PLC                                                                                           |                    | ✓                     | ✓                           |
| Applicazioni ad elevata temperatura (> 85°C)                                                              |                    |                       | ✓                           |
| Sensori con resistenza elevata (elevati requisiti di robustezza, sensori speciali, ingombri ridotti, ...) |                    |                       | ✓                           |

\* a seconda dell'applicazione

Soluzioni di Condition monitoring per la manutenzione predittiva: casi applicativi

INTERNAL

All rights reserved to Schaeffler Technologies AG & Co. KG, in particular in case of grant of an IP right.

1 2 3 4

OPTIME: la soluzione

Due sensori per ogni esigenza applicativa

SCHAEFFLER



reddot winner 2021



I sensori sono montati sulle macchine tramite filettature M6. Raccolgono dati sulla vibrazione e sulla temperatura dall'unità monitorata e sono alimentati da una batteria.


Caratteristiche : Interfaccia NFC | IP69K | connettività MESH | filettatura M6 | durata batteria 5 anni

OPTIME 5  
Misurazioni fino a 5 kHz

OPTIME 3  
Misurazione fino a 3 kHz


## L' ABC per un condition monitoring completo

- A** Installazione semplice e veloce dei sensori a batteria sulle macchine.
- B** I sensori wireless registrano i dati di vibrazione e temperatura per il monitoraggio automatico di macchine e impianti.
- C** Il gateway riceve i dati del sensore e li trasferisce al cloud.
- D** Il servizio digitale valuta i dati e fornisce analisi professionale delle anomalie, comodamente tramite smartphone o applicazione desktop.



Tutti i risultati dell'analisi sono disponibili in un'app facile da usare per desktop e smartphone. Le funzioni sono adattate alle esigenze degli utenti e ai loro processi di lavoro individuali.

## Set Up Iniziale



SCHAEFFLER OPTIME - BUZZI

Ventilatore D2M351

**SCHAEFFLER**



Sensore Optime3 motore lato giunto



Sensore Optime3 motore lato spazzole

SCHAEFFLER OPTIME - BUZZI

INTERNAL

All rights reserved to Schaeffler Technologies AG & Co. KG, in particular in case of grant of an IP right.

OPTIME

PROCESS AREA   DEPARTMENT   MACHINE   MEASURING POINT   ADMINISTRATION

Process area

Reparto Crudo

Departments

|                |                    |               |
|----------------|--------------------|---------------|
| Search filter  |                    |               |
| Department (1) | Number of machines | Notifications |
| Esaustori      | 2                  | 4             |

Machines with alarm notifications

|                                                                                   |             |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Search filter                                                                     |             |              |               |
| Status                                                                            | Machine (1) | Machine name | Notifications |
|  | D2M 351     |              | 4             |

## Machine

Reporto Crudo      Esauritori      Q2M 351

Start date: 2022-02-15  End date: 2022-03-18  6 months 3 months **1 month**



|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Machine ID   |                                           |
| Machine type | Fan unit                                  |
| Machine name |                                           |
| Criticality  | A                                         |
| ISO class    | Large machines > 300 kW (rigidly mounted) |
| Location     | -                                         |



## Notifications

| <input type="checkbox"/> |   | Name                 | Alarm                          | Time               |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | motore lato giunto   | ISO value over pre-alarm limit | 18.3.2022 09:00:30 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | motore lato spazzola | ISO value over pre-alarm limit | 18.3.2022 09:00:30 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | D2M 351              | Machine status is suspect!     | 12.3.2022 13:02:10 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | motore lato giunto   | ISO value over pre-alarm limit | 12.3.2022 13:02:07 |

Operator notes


| Title         | Message                               | User          | Time                | Type           |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| Asset created | Asset created 2022-02-16 14:35:13 UTC | Mattia Tonati | 16.02.2022 15:35:13 | System message |

OPTIME

SCHAEFFLER



Incremento dei valori di velocità mm/s  
nel periodo precedente la rottura e conseguente allarme del sistema  
Sia come velocità ISO che come stato macchina → SUSPECT (pag precedente)



## Ventilatore D2M351

## Events ( 4 )

| Type                                                                                | DateTime<br>↓          | Group                  | Message                    | Resource                         | Severity |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|
|    | 15.03.2022<br>05:00:30 | ISO Pre alarm          | ISO value over pre limit   | ../D2M 351/motore lato giunto    | HIGH     |
|    | 15.03.2022<br>05:00:30 | ISO Pre alarm          | ISO value over pre limit   | ../D2M 351/motore lato spazzo le | HIGH     |
|  | 12.03.2022<br>13:02:19 | Machine status suspect | Machine status is suspect! | ../Esaustori/D2M 351             | LOW      |
|  | 12.03.2022<br>13:02:07 | ISO Pre alarm          | ISO value over pre limit   | ../D2M 351/motore lato giunto    | HIGH     |

Incremento dei valori di velocità mm/s e conseguenti allarmi e notifiche del sistema;


← Secondo allarme velocità ISO 15/03 su entrambi i sensori

← Cambiamento stato macchina da Normale a Suspect

← Primo allarme velocità ISO 12/03 su sensore lato giunto




[Integrated] DeMod / motore lato giunto [A1225642] - 860 rpm / D2M 351 [A1235020] / Esaustori [A1233674] / Reparto Crudo [A1240608] / Mesh Network [X1476] / Schaeffler Italy Industrial [E1115] / Schaeffler Italia S.r.l. [E1111]  
(Multiple signals)



# Ventilatore D2M351 - Analisi tramite interfaccia avanzata



OPTIME ExpertViewer



# We pioneer motion