

Offerta

Pagina 1 / 5

Ns. rifer.

Sig. VERNETTI

caserta@sew-eurodrive.it

Offerta nr.:

IT4004 414595341

del:

03.12.2018

Cod. cliente:

40104047

Tel.

0775830116

Fax:

0775839345

SEW-EURODRIVE - Via Bernini, 12 - 20020 Solaro (Milano)

Sig. Marinelli

Marinelli

Tel. +39 08232190 - 400

Fax +39 0296980599

daniele.marinelli@sew-eurodrive.it

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA 12/B

03010 PATRICA FR

Ufficio vendite

Caserta Vendite

Tel. 0823 219011

Fax 0296980599

caserta@sew-eurodrive.it

Vs. richiesta:

mail

Data di ric.:

29.11.2018


Egregi signori

nel ringraziarvi per il vostro interesse verso i nostri prodotti siamo lieti sottoporvi nostra migliore offerta, **che vi preghiamo di indicare negli ordini ed in ogni forma di corrispondenza, evidenziando eventuali modifiche**, onde consentirci di elaborare più velocemente le vostre richieste.

Nota importante. Dal 1/1/2017, è in vigore la terza fase del Regolamento Europeo 640/2009, che definisce le classi di efficienza energetica minime consentite per i motori asincroni nello Spazio Economico Europeo (SEE). I motori asincroni con una potenza nominale compresa tra 0,75 kW e 375 kW devono soddisfare la classe di efficienza IE3 o, in caso di utilizzo con convertitore di frequenza, la classe di efficienza IE2. Restano in vigore le eccezioni esistenti (ad esempio, per i motori autofrenanti, per i motori in servizio S3 e per i motori in atmosfere potenzialmente esplosive). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ie-guide.de/en/faq.

Spedizione a mezzo: Corriere standard

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
01	1 PZ	Motorid. ad ingr. cilindrici R77 DRS90M4BE2	1.017,02	1.017,02



Offerta

Offerta nr.: IT4004 **414595341**

del: 03.12.2018

Pagina 2 / 5

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------

Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Link diretto alla documentazione:**Dati tecnici**

Velocità [r/min]	: 1395 / 15	cos phi	: 0,82
Rapporto di riduz. totale [i]	: 92,97 / Infinito	Schema elettrico	: R13 / 680010306
Coppia d'uscita max [Nm]	: 820	Classe d'isolamento	: 130(B) / 54
Coppia d'uscita [Nm]	: 950	Classe efficienza internaz.:	: IE1
Fattore di servizio SEW-FB	: 0,85	Efficienza	
Forma costruttiva	: M1	Al 50/75/100% Pn [%]	: 82,0 / 82,0 / 79,6
Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi	: 270 (T)	Marchio CE	: Si
Lubrificante / quantità [l]	: CLP 220 Olio miner. / 1,20	Freno	: BE2
Verniciatura	: RAL7031 (Grigio Blu)	Tensione freno [V] / Coppia[Nm]	: 400 AC / 20
Estremità albero d'uscita	: 40x80mm	Raddrizzatore freno	: BG1.5
Documentazione nr. A	: 25803557 25813552	Schema di collegamento freno	: B100 / 690010006
Lista parti di ricambio	: 012520896	Scatola morsettiera	: Parte inferiore della scatola morsettiera in alluminio con fori chiusi 2xM25, 1xM16
Potenza motore [kW]	: 1.5	Documentazione nr. A	: 24745359
Frequenza motore [Hz]	: 50	Targhetta	: Italiano
Rapp. d'intermittenza S1-S10	: S1	Posizione targhetta	: 180°
Tens.motore[V] / collegamento	: 230/400 triangolo/stella	Istr.montaggio / quantità	: Italiano
Corrente nominale [A]	: 5,70 / 3,30	Codice merceologico	: 85015220

Peso netto [KG] : appross. 56/PZ 56/Pos.

02 1 PZ 1822101 762,60 762,60
Ventilaz. DV112/G21/VS+BMG,DV/VS 220V

Link diretto alla documentazione:

Peso netto [KG] : appross. 3,7/PZ 3,7/Pos.

03 1 PZ 1.079,90 1.079,90
Motorid. ad ingr. cilindrici

Offerta


Offerta nr.: IT4004 **414595341**

del: 03.12.2018

Pagina 3 / 5

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------

R77 DRS100M4BE5/Z



Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Link diretto alla documentazione:



Dati tecnici

Da confermare per ordine:		: MATRICOLA OBSOLETA	cos phi	: 0,82
		DATI TECNICI DA VERIFICARE	Schema elettrico	: R13 / 680010306
Velocità [r/min]	: 1400 / 65		Classe d'isolamento	: 155(F) / 54
Rapporto di riduz. totale [i]	: 21,43 / Infinito		Classe efficienza internaz.	: IE1
Coppia d'uscita max [Nm]	: 820		Efficienza	
Coppia d'uscita [Nm]	: 440		Al 50/75/100% Pn [%]	: 85,2 / 84,7 / 82,4
Fattore di servizio SEW-FB	: 1,85		Marchio CE	: Si
Forma costruttiva	: M1		Freno	: BE5
Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi	: 0 (R) / normale		Tensione freno [V] /Coppia[Nm]	: 400 AC / 20
Lubrificante / quantità [l]	: CLP 220 Olio miner. / 1,20		Raddrizzatore freno	: BGE1.5
Verniciatura	: RAL7031 (Grigio Blu)		Schema di collegamento freno	: B100 / 690010006
Estremità albero d'uscita	: 40x80mm		Opzione ventilazione	: Z = high-inertia flywheel fan
Documentazione nr. A	: 25803557 25813552		Scatola morsetti	: Parte inferiore della scatola morsetti in alluminio con fori chiusi 2xM32, 1xM16
Lista parti di ricambio	: 012520896		Documentazione nr. A	: 24745359
Potenza motore [kW]	: 3		Targhetta	: Italiano
Frequenza motore [Hz]	: 50		Posizione targhetta	: 270°
Rapp. d'intermittenza S1-S10	: S1		Istr.montaggio / quantità	: Italiano
Tens.motore[V] / collegamento	: 230/400 triangolo/stella		Codice merceologico	: 85015220
Corrente nominale [A]	: 11,10 / 6,40			

Peso netto [KG] : appross. 68/PZ 68/Pos.

Saldo EUR **2.859,52**

Offerta

Offerta nr.: IT4004 **414595341**

del: 03.12.2018

Pagina 4 / 5

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
04	1 PZ	Motorid. ad ingr. cilindrici R17 DRS71S4	310,21	310,21



Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Link diretto alla documentazione:



Dati tecnici

Velocità [r/min]	: 1380 / 70	Tens.motore[V] / collegamento	: 230/400 triangolo/stella
Rapporto di riduz. totale [i]	: 19,71 / Infinito	Corrente nominale [A]	: 1,98 / 1,14
Coppia d'uscita max [Nm]	: 85	cos phi	: 0,70
Coppia d'uscita [Nm]	: 50	Schema elettrico	: R13 / 680010306
Fattore di servizio SEW-FB	: 1,70	Classe d'isolamento	: 130(B) / 54
Forma costruttiva	: M4	Classe efficienza internazion.	: IE1
Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi	: 0 (R) / normale	Efficienza	
Lubrificante / quantità [l]	: CLP 220 Olio miner. / 0,55	Al 50/75/100% Pn [%]	: 59,1 / 65,3 / 66,6
Verniciatura	: RAL7031 (Grigio Blu)	Marchio CE	: Si
Estremità albero d'uscita	: 20x40mm	Scatola morsettiera	: Parte inferiore della scatola morsettiera in alluminio con fori chiusi 1xM25, 1xM16
Anelli tenuta uscita	: 2 oil seals	Documentazione nr. A	: 24745359
Documentazione nr. A	: 25803557 25813552	Targhetta	: Italiano
Lista parti di ricambio	: 012531198	Posizione targhetta	: 270°
Potenza motore [kW]	: 0.37	Istr.montaggio / quantità	: Italiano
Frequenza motore [Hz]	: 50	Codice merceologico	: 85015100

Offerta

Offerta nr.: IT4004 414595341

del: 03.12.2018

Pagina 5 / 5

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
		Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1		
		Peso netto [KG] : appross. 9,9/PZ 9,9/Pos.		

Peso netto approssimativo. 140 KG

Totale netto I.V.A. esclusa	3.169,73
Spese trasporto	36,70
Spese imballo	25,36
Totale I.V.A. esclusa	3.231,79
Imponibile I.V.A. esclusa	EUR 3.231,79

Condizioni di pagamento: RIC. BANCARIA 60gg DFFM
Condizioni di resa: F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO
Validità: 30.12.2018
Spedizione: 20GG
 Spedizione a mezzo: Corriere standard

Collegamento a disegni di ingombro

Posizione 01

- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/770d37ad-681b-4497-810f-33f452ac9868>
- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/44f8fa28-ec7e-4fca-bb79-309f04e8b772>

Posizione 03

- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/7012b20e-68a1-4eb9-b2f9-efd3c13f88b0>
- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/a5f0fa54-186d-4fe8-96e1-a9f93558af4f>

Posizione 04

- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/66777dae-7948-4701-84e5-88adf488629c>
- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/de34fad4-026a-45c8-a1e0-488bb77f63f2>

Nel caso la nostra offerta fosse di vostro gradimento, saremmo lieti di ricevere vostro pregiato ordine. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione in merito.

Distinti saluti
SEW-EURODRIVE

Banche di appoggio:

BPM: IBAN IT85 S055 8433 8800 0000 0000 148
 Banca intesa: IBAN IT09 D030 6933 8802 5400 9260 175