

Offerta

Pagina 1 / 4

Ns. rifer.
Sig. Beretta

Tel. 02 96980223

Fax 02 96980999

milano@sew-eurodrive.it

Sig. Marinelli

Marinelli

Tel. +39 08232190 - 400

Fax +39 0296980599

daniele.marinelli@sew-eurodrive.it

Ufficio vendite
Caserta Vendite

Tel. 0823 219011

Fax 0296980599

caserta@sew-eurodrive.it

Vs. richiesta:

mail

Data di ric.:

28.02.2019

Offerta nr.:
IT4004 **414875779**

del:

05.03.2019

Cod. cliente:

40104047

Tel.

0775830116

Fax:

0775839345

SEW-EURODRIVE - Via Bernini, 12 - 20020 Solaro (Milano)

R.E.M. S.R.L.

Sig. Maurizio Mizzoni

VIA FERRUCCIA 12/B

03010 PATRICA FR

Egregio Sig. Mizzoni,

nel ringraziarvi per il vostro interesse verso i nostri prodotti siamo lieti sottoporvi nostra migliore offerta, **che vi preghiamo di indicare negli ordini ed in ogni forma di corrispondenza, evidenziando eventuali modifiche**, onde consentirci di elaborare più velocemente le vostre richieste.

Nota importante. Dal 1/1/2017, è in vigore la terza fase del Regolamento Europeo 640/2009, che definisce le classi di efficienza energetica minime consentite per i motori asincroni nello Spazio Economico Europeo (SEE). I motori asincroni con una potenza nominale compresa tra 0,75 kW e 375 kW devono soddisfare la classe di efficienza IE3 o, in caso di utilizzo con convertitore di frequenza, la classe di efficienza IE2. Restano in vigore le eccezioni esistenti (ad esempio, per i motori autofrenanti, per i motori in servizio S3 e per i motori in atmosfere potenzialmente esplosive). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ie-guide.de/en/faq.

Spedizione a mezzo: Corriere standard

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
01	1 PZ		2.322,77	2.322,77
	Motorid. ad assi paralleli			
	FAF67 DRN132S4/TF/V			



Offerta

Offerta nr.: IT4004 **414875779**

del: 05.03.2019

Pagina 2 / 4

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------

Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Link diretto alla documentazione:**Dati tecnici**

Velocità [r/min]	: 1461 / 314	cos phi	: 0,84
Rapporto di riduz. totale [i]	: 4,66 / Infinito	Schema elettrico	: R13T / 681510506
Coppia d'uscita max [Nm]	: 560	Classe d'isolamento	: 155(F) / 65
Coppia d'uscita [Nm]	: 168	Classe efficienza internaz.:	IE3
Fattore di servizio SEW-FB	: 3,30	Efficienza	
Forma costruttiva	: M5	AI 50/75/100% Pn [%]	: 90,6 / 90,6 / 89,6
Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi	: 90(B)/2	Marchio CE	: Si
Lubrificante / quantità [l]	: CLP PG 220 Olio sinte. / 2,90	Temperat.ambiente motore [°C]	: -20..60
Protezione superficie	: OS1 in accordo a ns.specifica interna	Ventilazione forzata	: V = Forced cooling fan
	01802__94	Tensione ventil. forzata [V]	: Single-phase:220...277VAC, 50/60Hz
Verniciatura	: Vernice coprente RAL7031 (Blu grigio)		Delta: 200...303VAC, 50Hz
			Star: 346...525VAC, 50Hz
			Delta: 220...332VAC, 60Hz
			Star: 380...575VAC, 60Hz
Albero cavo	: 40mm	Flusso nominale aria [m3/h]	: 295
Materiale dell'albero	: X17CrNi16-2+QT900/ X5CrNiCuNb16.4	Collegam. ventilazione forzata	: 690240007
Opzione riduttore	: Esec. flangia e albero cavo	Protezione motore	: TF = PTC Sensore di temperatura
Flangia+schema di foratura	: 250mm	Scatola morsettiera	: Parte inferiore della scatola morsettiera in alluminio con fori chiusi 1xM32, 1xM16
Documentazione nr. A	: 25803557 28481518	Documentazione nr. A	: 24745359
Lista parti di ricambio	: 422621195		
Mater. anello tenuta l.uscita	: FKM	Targhetta	: Italiano
Potenza motore [kW]	: 5.5	Posizione targhetta	: 180°
Frequenza motore [Hz]	: 50	Istr.montaggio / quantità	: Italiano
Rapp. d'intermittenza S1-S10	: S1	Codice merceologico	: 85015220
Tens.motore[V] / collegamento	: 230/400 triangolo/stella		
Corrente nominale [A]	: 18,20 / 10,50		

Peso netto [KG] : appross. 92/PZ 92/Pos.

02	1 PZ Riduttore ad assi paralleli FAF67/A	1.065,30	1.065,30
----	--	----------	----------


Offerta

Offerta nr.: IT4004 **414875779**

del: 05.03.2019

Pagina 3 / 4

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------



Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Link diretto alla documentazione:



Dati tecnici

Velocità [r/min]	: 1461 / 314	Opzione riduttore	: Esec. flangia e albero cavo
Rapporto di riduz. totale [i]	: 4,66 / Infinito	Flangia+schema di foratura	: 250mm
Coppia d'uscita max [Nm]	: 560	Mater. anello tenuta l.uscita	: FKM
Forma costruttiva	: M5	Foro pignone [mm]	: 22
Lubrificante 1° riduttore	: **1st gear unit without lubricant**	Opzioni Lato entrata	: Lato entrata A aperto
Lubrificante / quantità [l]	: CLP PG 220 Olio sinte. / 2,90	Documentazione nr. A	: 25803557 28481518
Protezione anticorrosione	: Si	Lista parti di ricambio	: 422621195 / 422090016
Protezione superficie	: OS1 in accordo a ns.specifica interna 01802__94	Targhetta	: Italiano
Verniciatura	: Vernice coprente RAL7031 (Blu grigio)	Posizione targhetta	: Riduttore
Albero cavo	: 40mm	Istr.montaggio / quantità	: Italiano
Materiale dell'albero	: X17CrNi16-2+QT900/ X5CrNiCuNb16.4	Codice merceologico	: 84834021

Peso netto [KG] : appross. 32/PZ 32/Pos.

Offerta

Offerta nr.: IT4004 414875779

del: 05.03.2019

Pagina 4 / 4

Peso netto approssimativo. 125 KG

Totale netto I.V.A. esclusa	3.388,07
Spese trasporto	36,70
Spese imballo	27,10
Totale I.V.A. esclusa	3.451,87

Imponibile I.V.A. esclusa	EUR	3.451,87
----------------------------------	------------	-----------------

Condizioni di pagamento:	RIC. BANCARIA 60gg DFFM
Condizioni di resa:	F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO
Validità:	01.04.2019
Spedizione:	4-5 settimane r.o.
Spedizione a mezzo:	Corriere standard

Collegamento a disegni di ingombro

Posizione 01

- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/22015d4a-910b-43db-9c60-786679759799>- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/305279a0-6e7c-4356-9273-1612d5df9217>

Posizione 02

- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/3e0dcf36-4536-4096-a89d-fb1e271565f7>

Nel caso la nostra offerta fosse di vostro gradimento, saremmo lieti di ricevere vostro pregiato ordine. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione in merito.

Distinti saluti

SEW-EURODRIVE

Banche di appoggio:

BPM: IBAN IT85 S055 8433 8800 0000 0000 148

Banca intesa: IBAN IT09 D030 6933 8802 5400 9260 175

I dati forniti potranno essere utilizzati da SEW-EURODRIVE s.a.s. per finalità di marketing. Per correggere i dati, chiederne la cancellazione, esercitare la portabilità, richiedere la limitazione dei trattamenti può consultare l'informativa relativa al trattamento dei dati personali nella sezione Privacy Policy del sito web www.sew-eurodrive.it