

Offerta

Pagina 1 / 4

Ns. rifer.

Sig. VERNETTI

Tel. 08232190403

giuseppe.vernetti@sew-eurodrive.it

Sig.ra Ruini

marzia.ruini@sew-eurodrive.it

Offerta nr.:

420440009

del:

27.02.2023

Cod. cliente:

40104047

Tel.

0775830116

SEW-EURODRIVE - Via Bernini, 12 - 20020 Solaro (Milano)

R.E.M. - S.R.L.
VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA FR

Ufficio vendite

Caserta Vendite

Tel. 0823 219011

Fax 0296980599

caserta@sew-eurodrive.it

Vs. richiesta:

I: Motore coclea essiccati TK104

Data di ric.:

23.02.2023

Egregi signori

nel ringraziarvi per il vostro interesse verso i nostri prodotti siamo lieti sottoporvi nostra migliore offerta, **che vi preghiamo di indicare negli ordini ed in ogni forma di corrispondenza, evidenziando eventuali modifiche**, onde consentirci di elaborare più velocemente le vostre richieste.

L'attuale situazione poco chiara sull'approvvigionamento dei componenti rende difficile prevedere con precisione le date di spedizione. Tuttavia, ci sforziamo di rispettare il più possibile la data da voi desiderata. Chiediamo comunque la vostra comprensione per il fatto che tutte le date di spedizione confermate possano essere influenzate dalla catena dei nostri subfornitori.

Nota: L'importo indicato corrisponde ai prezzi di listino attualmente in vigore. Tuttavia, se le date di consegna richieste da voi saranno successive di oltre sei mesi dal ricevimento dell'ordine, il prezzo effettivamente praticato sarà quello in vigore al momento della consegna stessa.

Spedizione a mezzo:

Corriere standard

AEE:

IT18100000010876

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
01	Vostro prodotto nr.:	911225		
	1 PZ		3.316,40	3.316,40
	Motorid. a vite senza fine			
	SA87 R57/II2GD EDRN63M4/3GD/TF/AL			

Offerta

Offerta nr.: 420440009

del: 27.02.2023

Pagina 2 / 4

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------


Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Vuoi ordinare ora?

Link diretto alla documentazione:

Dati tecnici

Velocità a 50Hz [r/min]	: 1375 / 0.36	Classe efficienza internazion.	: IE3
Max velocità [r/min]	: 0.77	Efficienza	
Max. vel. ingresso [r/min]	: 3000	AI 50/75/100% Pn [%]	: 65,1 / 69,4 / 69,9
Rapporto di riduz. totale [i]	: 3872 / Infinito	Marchio CE	: Si
Coppia d'uscita a 50Hz [Nm]	: 2340	Specifiche di progettazione	: Direttive EU 2014/34/EU (ATEX)
Coppia in entrata [Nm]	: 1,30	Protez.antideflagrante motore	: ATEX (EU)
Max. carico radiale [N]	: 30000		3GD (categoria 3: gas/polvere)
Fattore di servizio SEW-FB	: 1,05		EDRS/EDRE: Tipi protezione nA e tc
Forma costruttiva	: M5B		EDRN: Tipi protezione nA e tc per zone 2 e 22
Pos.scata.mors.[°]/entrata cavi	: 90 (B)	EX protez.standard gas	: EN60079-7
Lubrificante / quantità [l]	: CLP HC 460 Olio sinte. / 8,00 / 0,80	EX gruppo Gas	: II3G Ex ec IIC T3 Gc
Verniciatura	: RAL7031 (grigio Blu)	EX gruppo Gas	: IIC
Istruzioni di montaggio A	: Istruzioni di montaggio n° 017570302 per gruppo ATEX	Classe temperatura	: T3
Servizio convertitore freq.	: I riduttori accoppiati a motore controllato da convertitore di frequenza	Livello equipagg. prot. Gas	: Gc
		EX protez.standard polvere	: EN60079-31

Offerta

Offerta nr.: 420440009

del: 27.02.2023

Pagina 3 / 4

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
		ammettono diverse velocità massima e	EX designazione polveri	: II3D Ex tc IIIB T120°C Dc
		coppia in ingresso. I valori per il riduttore e motore comandato da convertitore devono essere verificati nelle istruzioni di servizio.	EX gruppo polveri	: IIIB (adatto per polveri non conduttive e lanugine)
			Cl. temp. max superficie	: T120°C
			Equipagg. Protez. Polvere	: Dc
			Opzione ventilazione	: AL = metal fan
			Protezione motore	: TF = PTC Sensore di temperatura
			Modalità operativa	: VFC - Modalità dell'inverter con controllo del flusso in tensione. Per esempio MOVITRAC® / MOVIDRIVE® oppure comparabile.
		Riduttore sciolto : SA87	Tensione di sistema [V]	: 400
		Albero cavo : 60mm	Max. amperaggio triangolo [A]	: 1.52
		Opzione riduttore : Albero cavo	Max.amperaggio stella [A]	: 0.87
		Copertura fissa : Senza	Max.velocità motore [rpm]	: 3000
		Anelli tenuta uscita : 2 oil seals FKM	Convertitore frequenza D [Hz]	: 5,0 / 10 / 25 / 87 / 105
		Riduttore antideflagrante, gas : II 2G Ex h IIC T4 Gb	Tensione inverter triang.[V]	: 37 / 63 / 126 / 400 / 400
		Ridutt.antideflagrante, polver : II 2D Ex h IIIC T120°C Db	Corrente inverter triang.[A]	: 0.83 / 0.92 / 0.97 / 0.99 / 0.89
		Grado di protezione [IP] : 65	Velocità convertitore D [rpm]	: 75 / 200 / 630 / 2490 / 3000
		Ambient temp. gear unit [°C] : -20 ... +40	Coppia inverter triang.[Nm]	: 0.85 / 1.09 / 1.25 / 1.25 / 1.04
		Documentazione nr. A : 27775860 27782441	Frequenza inverter stella [Hz]	: 5,0 / 10 / 25 / 50 / 113
		Lista parti di ricambio : 282581696	Tensione inverter stella [V]	: 68 / 109 / 219 / 400 / 400
		Riduttore sciolto : R57/II2GD	Corrente inverter stella [A]	: 0.48 / 0.53 / 0.56 / 0.56 / 0.49
		Pos. di mont. rid. primario : M1	Velocità convertitore Y [rpm]	: 75 / 200 / 630 / 1375 / 3000
		Primary gear unit position [°] : 0	Coppia inverter stella [Nm]	: 0.85 / 1.09 / 1.25 / 1.25 / 0.55
		Lista parti di ricambio : 63003325	Documentazione nr. A : 26859858 26871203 29200679	
		Motore : EDRN63M4/3GD/TF/AL	Targhetta	: Inglese
		Mater. anello tenuta l.uscita : FKM	Posizione targhetta	: 0°
		Potenza motore [kW] : 0.18	Istr.montaggio / quantità	: Italiano / 1
		Frequenza motore [Hz] : 50	Lista ricambi/lingua/quantità	: Italiano / 0
		Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1	Codice merceologico	: 85015100
		Campo tens. mot. [V] : 220-240 triangolo/380-415 stella		
		Corrente nominale [A] : 1,01 / 0,58		
		cos phi : 0,67		
		Schema elettrico : A13T / 63250233.04		
		Connessioni : 003		
		Classe d'isolamento/Protezione : 155(F) / 54		
		Classe termica di utilizzo (°C) : 155(F)		

Peso netto [KG] : appross. 115/PZ 115/Pos.

Offerta

Offerta nr.: **420440009**

del: 27.02.2023

Pagina 4 / 4

Peso netto approssimativo. 115 KG

Totale netto I.V.A. esclusa	3.316,40
Spese trasporto	40,36
Spese imballo	33,16
Totale I.V.A. esclusa	3.389,92

Imponibile I.V.A. esclusa **EUR 3.389,92**

Minimo fatturabile 75€. Per importi inferiori si applicano 20€ quali costi gestione pratica.

Condizioni di pagamento:	AD AVVISO DI MERCE PRONTA
Condizioni di resa:	F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO
Validità:	27.03.2023
Spedizione:	5-6 SETTIMANE DA VERIFICARE IN SEDE D'ORDINE
Spedizione a mezzo:	Corriere standard

Collegamento a disegni di ingombro

Posizione 01

- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/080a6262-d4f2-41ac-8612-c94bcda3eb79>
- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/c6884c90-52b9-4276-a57a-3f4dbeb31c1f>
- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/157a910e-e1bd-4ced-b9af-bd6c5450057a>
- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/60d376e8-27fe-40e7-b29a-c53830fc9ec4>

Nel caso la nostra offerta fosse di vostro gradimento, saremmo lieti di ricevere vostro pregiato ordine. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione in merito.

Distinti saluti
SEW-EURODRIVE

Banche di appoggio:

Banco BPM IBAN IT68 B050 3433 8800 0000 0000 148
Banca intesa IBAN IT09 D030 6933 8802 5400 9260 175

I dati forniti potranno essere utilizzati da SEW-EURODRIVE s.a.s. per finalità di marketing. Per correggere i dati, chiederne la cancellazione, esercitare la portabilità, richiedere la limitazione dei trattamenti può consultare l'informativa relativa al trattamento dei dati personali nella sezione Privacy Policy del sito web www.sew-eurodrive.it



Ulteriori informazioni sul nostro sito web www.sew-eurodrive.it