

DATI ELETTRICI

POTENZA (KW) : 820,00/ 820,00/ 780,00/

TENS.ARM. (V) : 581,00/ 700,00/ 700,00/

VELOC. (RPM) : 521/ 640/ 1400/

CORR. ARM. (A) : 1529,00/ 1241,00/ 1181,00/

CORR.ECC.(A) : 8,95/ 23,69/

N. POLI : 4

DATI MECCANICI

ESECUZIONE : AMBIENTE NORMALE

FORMA COSTR. (IM) : 1001 B3

PROTEZIONE (IP) : 23

RETE AUSILIARIA : 230/400V +/- 10% 50HZ TRIFASE

ACCOPPIAMENTO GIUNTO

VIBRAZIONI GRADO : N

MATERIALE ALBERO : NORMALE

ESTREM.ALBERO L.A.: STANDARD DIAM. (MM) : 150 m6

CUSCINETTO L.A. : RULLI

SERVIZIO : S1

ALIMENTAZ.: P.T.I.C.

ECCITAZ. : SEPARATA SENZA SERIE STAB.

AVVOLGIMENTO DI COMPENSAZIONE

CL.ISOLAM. : H DT H

TENS.ECC.(V) : 211,00/0,00

QUOTA (MT.) : 1000

RAFFRED.(IC) : 06 PVA

LUNGHEZZA (MM) : 250 CON LINGUETTA

CUSCINETTO L.A. CON INGRASSATORE

MONTAGGIO GRUPPO REFRIGERANTE : ALTO

SCATOLA MORSETTI : NORMALE - DESTRA

VERNICIATURA : STANDARD - CICLO 1

RAL : 6011

ACCESSORI INCORPORATI

TERMOPROT. : 1+1-PP/PA KLIXON DI INTERVENTO

FILTRO

PORTELLE VISIVE

RELE ANEM.

ACCESSORI E PREDISPOSIZIONI

ATTACCO TACH./ENCOD. : CON GIUNTO

TACHIMETRICA/ENCODER : REO 444R1-60 V/1000 G/1' D11

- PREDISPOSIZIONE -

DATI GENERALI

SPECIFICA INTERNA :

TEMP.DI RIFERIM. : 40 C.

DISEGNO INGOMBRO :

IMBALLO : A VISTA

NORME ELETT. : CEI,IEC

TARGHETTA IN LINGUA : ITALIANA

NOTE