

Scheda Tecnica Motori**N. CONFERMA :****COMMESSA N. :****COD. PRODOTTO :****MOT.C.C. TIPO:****QUANTITA :****CLIENTE :**

18/01/2017

19/2017 POS. A

DATA DOCUMENTO:

10/01/17

0016/17

P38706100100640

P 132 X 2 - 06 PVA/1001

1

CONSEGNA :

13/02/17

R.E.M. S.R.L.

**SICMEMOTORI**

SC/RM-CP

PAG. 1 / 1

DATI ELETTRICI

POTENZA (KW) :33,60/

TENS.ARM. (V) : 440,00/

VELOC. (RPM) :2350/

CORR. ARM. (A) :87,00/

CORR.ECC.(A) : 2,14/

N. POLI :

DATI MECCANICI

ESECUZIONE : AMBIENTE NORMALE

FORMA COSTR. (IM) : 1001 B3

PROTEZIONE (IP) : 23 S

RETE AUSILIARIA : 230/400V +/- 10% 50HZ TRIFASE

ACCOPIAMENTO GIUNTO

VIBRAZIONI GRADO : N

MATERIALE ALBERO : NORMALE

ESTREM.ALBERO L.A.: SPECIALE DIAM. (MM) : 48 k6

CUSCINETTO L.A. : SFERE

MONTAGGIO GRUPPO REFRIGERANTE : ALTO

SCATOLA MORSETTI : NORMALE - DESTRA

ACCESSORI INCORPORATI

TERMOPROT. : 1-KLIXON SU POLO AUX

FILTRO

PORTELLE VISIVE

CONTROLLO USURA SPAZZOLE : CR1p - A12 230V

ACCESSORI E PREDISPOSIZIONI

ATTACCO TACH./ENCOD. : CON GIUNTO

TACHIMETRICA/ENCODER : REO 444R1-60 V/1000 G/1' D11

DATI GENERALI

TEMP.DI RIFERIM. : 40 C.

CUSC. LATO ACC.: 6310-2Z/C3

MASSA TOTALE (KG) : 185,00

CARICO DINAMICO DI CORTO CIRCUITO (KG) :645

MOTORE ASINCRONO VENTILAZIONE :71 - 2P 0,37 KW -

2,06/1,19 A

IMBALLO : PEDANA

NOTE

- QUOTA B SPECIALE = 482mm. (SOST. LEROY SOMER)

SERVIZIO : S1

ALIMENTAZ.: P.T.I.C.

ECCITAZ. : SEPARATA SENZA SERIE STAB.

CL.ISOLAM. : H DT H

TENS.ECC.(V) : 360,00/180,00

QUOTA (MT.) : 1000

RAFFRED.(IC) : 06 PVA

LUNGHEZZA (MM) : 110 CON LINGUETTA

VERNICIATURA : SPECIALE - CICLO 1A

RAL : 6004

RELE ANEM.

- PREDISPOSIZIONE -

NORME ELETT. : CEI,IEC

TARGHETTA IN LINGUA : INGLESE

SCHEMA : R.E.00.20.0352.

CUSC. LATO OPP. ACC.: 6308-2Z/C3

MOMENTO DI INERZIA J (KGM2):0,1150