




Originalteile
Original parts
SH 2




12/2H32




Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description	Benennung	Designation
	23 270 55 11 9 23 270 73 11 9 23 270 74 11 9	1 1 1	SH20..-10; 12 SH20..-24 SH20..-15; 19	1)2) 1)2)	Motor Motor
1	567 109 0	1	M16	Bremsrotor	Brake rotor
3	567 110 0 567 111 0 567 112 0	1 1 1	104V - 120V 130V - 150V 156V - 180V	3) 3) 3)	M16 (Pos.1) M16 (Pos.1) M16 (Pos.1)
5	567 116 0	1		Lüfterräd	Fan wheel
7	567 117 0	1		Lüfterhaube	Fan cowling
8	500 236 0	4	DIN912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
9	506 840 0	4	S10	Sicherungsscheibe	Locking disc
12	515 953 0	1	NB 70	Runddichtring	Round sealing ring

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Trommelgeschwindigkeit und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.12 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung

- 1) Please state operating voltage, frequency, drum speed and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 12 in order
- 3) Coil voltage



12/2H33



F033


Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description				Benennung	Designation
1	23 270 87 11 9	1	SH 20..-30	1)2)			Motor	Motor
	23 270 86 11 9	1	SH 30..-16; 20					
	23 270 84 11 9	1	SH 30..-12	1)2)				
	23 270 82 11 9	1	SH 20..-35; 45	1)2)				
	23 270 82 11 9	1	SH 30..-25; 32	1)2)				
	23 270 82 11 9	1	SH 30..-10; 40	1)2)				
1	567 109 0	1		M16			Bremsrotor	Brake rotor
3	567 113 0	1	104V - 120V	3)	220 - 460V	50Hz	Bremse	Brake
	567 114 0	1	130V - 150V	3)	480 - 525V	50Hz		
	567 115 0	1	156V - 180V	3)	575 - 720V	50Hz		
5	567 116 0	1					Lüfterrad	Fan wheel
7	567 117 0	1					Lüterhaube	Fan cowling
8	500 236 0	4	M10x30	DIN912-8.8			Zyl-Schraube	Socket head cap screw
9	506 840 0	4	S10				Sicherungsscheibe	Locking disc
11	500 154 0	3	M6x60	DIN 6912-8.8			Zyl-Schraube	Socket head cap screw
12	515 953 0	1	70x2	NB 70			Runddichtring	Round sealing ring
13	505 061 0	4	M4x30	ISO 7045-8.8			Linsenschraube	Lenshead screw
14	500 031 0	4	M5x6	ISO 4017			Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
15	567 236 0	4	M6x260				Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
	515 046 0	4	6x2	NB70			Runddichtring	Round sealing ring
16	567 244 0	1	A30x47x7	5)			Wellendichtring	Shaft seal
17	560 089 0	1	6206-2ZJC3	5)	DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
18	560 096 0	1	6205-2ZJC3		DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
19	567 247 0	1	A25X40x7				Wellendichtring	Shaft seal
20	567 255 0	1					Motordeckel	Motor cover

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Trommelgeschwindigkeit und Seilzugtyp angeben.
 2) Pos.12 immer mitbestellen
 3) Spulenspannung

- 1) Please state operating voltage, frequency, drum speed and wire rope hoist type.
 2) Always included item 12 in order
 3) Coil voltage



12/2H33



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description	Benennung	Designation	
	23 270 87 11 9 23 270 86 11 9 23 270 84 11 9 23 270 82 11 9	1 1 1 1	SH 30..-16; 20 SH 30..-12 SH 30..-25; 32 SH 30..-10; 40	1 2) 1 2) 1 2) 1 2)	Motor	
1	04 430 00 65 0 04 430 01 65 0	1 1	(Pos.2-4) (Pos.2-4)	Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set	
2	1	M16	Bremsrotor	Brake rotor	
3	3	DIN 6912-8.8	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw	
4	1		Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal	
6	04 430 02 65 0 04 430 03 65 0 04 430 04 65 0	1 1 1	104-120V 130-150V 156-180V	4) (Pos.1, 7) 220-460V 50Hz 5) 4) (Pos.1, 7) 480-525V 50Hz 5) 4) (Pos.1, 7) 575-720V 50Hz 5)	Bremse Ersatzteilset	Brake spare part set
7	1	M16	Bremse	Brake	
9	04 430 07 65 0	1		Lüfterrad Ersatzteilset	Fan wheel spare part set	
12	04 430 51 65 0	1	(Pos.13-15)	Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set	
13	1		Motordeckel	Motor cover	
14	1	DIN 6885	Passfeder	Feather key	
15	1	M16	Nabe	Hub	
18	04 430 08 65 0	1	(Pos.19+20)	Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cover spare part set	
19	1		Lüfterhaube	Fan cover	
20	4	M5x6	Skt.-Schraube	Hexagonal-head screw	
22	04 430 10 65 0	1	EN 24017 (Pos.4, 23-26)	Lager und Dichtungen	Bearings and seals	
23	1	A25x40x7	Wellendichtring	Shaft seal	
24	4	DIN 3760	Linsenschraube	Lenshead screw	
25	1	ISO 7045-8.8	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	
26	1	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	
27	1	DIN 625	Wellendichtring	Shaft seal	
32	04 430 09 65 0	1	DIN 3760 (Pos.33-35)	Schrauben Ersatzteilset	Screws spare part set	
33	4	M10x30	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw	
34	4	S10	Sicherungsscheibe	Lock washer	
35	1	NB70	Runddichtring	Roundsealing ring	

1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.

2) Pos.32 immer mitbestellen

3) Bremsrotor mit Druckfeder

4) Spulenspannung

5) Betriebsspannung Motor

6) nur austauschbar bei SH30..-16 - SH30..-32 Z =9

1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.

2) Always included item 32 in order

3) Brake rotor with pressure spring


4) Coil voltage

5) Operating voltage motor

6) Only replaceable at SH30..-16 - SH30..-32 Z=9



12/2H71



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description	Benennung	Designation
	27 270 87 11 9	1	SH50..-20 1)2)	Motor	Motor
	27 270 86 11 9	1	SH50..-25; 32 1)2)		
	27 270 85 11 9	1	SH50..-10; 12; 16; 40 1)2)		
1	04 430 57 65 0	1	(Pos.2-5)	Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
	04 430 58 65 0	1	3) (Pos.2-5)		
2	1	M8x80	Bremsrotor	Brake rotor
3	3	M8x100	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw
4	3	ISO 4762-8.8		
5	1	45x1,75	Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
6	1	104 - 120V 4)	Sicherungsring	Circlip
7	04 430 59 65 0	1	130 - 150V 4) (Pos.1, 8)	DIN 471	Bremse Ersatzteilset
	04 430 60 65 0	1	156 - 180V 4) (Pos.1, 8)	220 - 460V 50Hz 5)	Bake spare part set
	04 430 61 65 0	1	(Pos.1, 8)	480 - 525V 50Hz 5)	
				575 - 720V 50Hz 5)	
8	1	Bremse	Brake	
10	04 430 64 65 0	1	(Pos.5, 11+12)	Lüfterrad Ersatzteilset	Fan wheel spare part set
11	1	A12x10x32	Lüfterrad	Fan wheel
12	1	DIN 6885	Passfeder	Feather key
13	05 430 22 65 0	1	(Pos.14-16)	Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
14	1	Motordeckel	Motor cover	
15	1	Nabe	Hub	
16	1	Passfeder	Feather key	
18	04 430 65 65 0	1	DIN 6885 (Pos.19+20)	Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cover spare part set
19	1	Lüfterhaube	Fan cover	
20	4	M5x10	Linsenschraube	Lenshead screw
22	04 430 66 65 0	1	ISO 4075-4.8 A45x65x8 (Pos.4, 23-27)	Lager und Dichtungen	Bearings and seals
23	1	45x1,75 DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
24	1	6209-2ZJC3 DIN 471	Sicherungsring	Circlip
25	1	6310-2ZJC3 DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
26	1	A50x68x8 6) DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
27	1	85x3 6) DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
28	506 109 0	1	M10x75 DIN 472	Sicherungsring	Circlip
30	500 038 0	4	10 ISO 4014	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
31	567 241 0	4	M10	Federring	Spring washer
32	506 984 0	4	M10x80 ISO 4032-8	Mutter	Nut
33	500 437 0	4	10 ISO 4762-8.8	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw
34	567 241 0	4	M10 Federring		Spring washer
35	506 984 0	4	ISO 4032-8	Mutter	Nut
37	04 430 32 65 0	1	M12x35 (Pos.38-40)	Schrauben Ersatzteilset	Screw spare part set
38	4	S12 ISO 4762	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw
39	4	95x2	Sicherungsscheibe	Lock washer
40	1	NB	Runddichtring	Round sealing ring

1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.

2) Pos.37 immer mitbestellen

3) Bremsrotor mit Druckfeder

4) Spulenspannung

5) Betriebsspannung Motor

6) nur austauschbar bei SH50..-20 - SH50..-40 Z =13; d<50

1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.

2) Always included item 37 in order

3) Brake rotor with pressure spring


4) Coil voltage

5) Operating voltage motor

6) Only replaceable at SH50..-20 - SH50..-40 Z =13; d<50



12/2H71



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description	Benennung	Designation
	27 270 86 11 9	1	SH(R)60..-12; 16 1)2)	Motor	Motor
	27 270 85 11 9	1	SH(R)60..-8; 20 1)2)		
1	04 430 57 65 0	1	(Pos.2-5)	Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
	04 430 58 65 0	1	3) (Pos.2-5)		
2	1	M100	Bremsrotor	Brake rotor
3	3	ISO 4762-8.8	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw
.....	3	ISO 4762-8.8		
4	1	Dichtring V-Seal		Sealing ring V-Seal
5	1	Sicherungsring		Circlip
7	04 430 59 65 0	1	4) (Pos.1, 8) 104 - 120V 220 - 460V 50Hz	5) Bremse Ersatzteilset	Bake spare part set
	04 430 60 65 0	1	4) (Pos.1, 8) 130 - 150V 480 - 525V 50Hz	5)	
	04 430 61 65 0	1	4) (Pos.1, 8) 156 - 180V 575 - 720V 50Hz	5)	
8	1	Bremse		Brake
10	04 430 64 65 0	1	(Pos.5, 11+12)	Lüfterrad Ersatzteilset	Fan wheel spare part set
11	1		Lüfterrad	Fan wheel
12	1	A12x10x32	Passfeder	Feather key
13	05 430 22 65 0	1	(Pos.14-16)	Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
14	1		Motordeckel	Motor cover
15	1		Nabe	Hub
16	1	B14x9x30	Passfeder	Feather key
18	04 430 65 65 0	1	(Pos.19+20)	Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cover spare part set
19	1		Lüfterhaube	Fan cover
20	4	M5x10	Linsenschraube	Lenshead screw
22	04 430 66 65 0	1	(Pos.4, 23-27)	Lager und Dichtungen	Bearings and seals
23	1	A45x65x8	Wellendichtring	Shaft seal
24	1	45x1,75	Sicherungsring	Circlip
25	1	6209-2ZJC3	DIN 625	Grooved ball bearing
26	1	6310-2ZJC3	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
27	1	A50x68x8	DIN 625	
28	506 109 0	1	85x3	Wellendichtring	
30	500 038 0	4	M10x75	Sicherungsring	
31	567 241 0	4	10	Circlip	
32	506 984 0	4	M10	Mutter	Nut
33	500 437 0	4	M10x80	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw
34	567 241 0	4	10	Federring	Spring washer
35	506 984 0	4	M10	Mutter	Nut
37	04 430 32 65 0	1	(Pos.38-40)	Schrauben Ersatzteilset	Screw spare part set
38	4	M12x25	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw
39	4	S12	Sicherungsscheibe	Lock washer
40	1	95x2	NB	Runddichtring
					Round sealing ring

1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.

2) Pos.37 immer mitbestellen

3) Bremsrotor mit Druckfeder

4) Spulenspannung

5) Betriebsspannung Motor

6) nur austauschbar bei SH(R)60..-12 - SH(R)60..-25 Z≤13; d<50

1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.

2) Always included item 37 in order

3) Brake rotor with pressure spring


4) Coil voltage

5) Operating voltage motor

6) Only replaceable at SH(R)60..-12 - SH(R)60..-25 Z≤13; d<50



12/2H73



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description	Benennung	Designation
	27 270 73 11 9	1	SH(R)60..-20; 25; 16 1)2)		Motor
	27 270 72 11 9	1	SH(R)60..-32; 40 1)2)		
	27 270 71 11 9	1	SH(R)60..-50 1)2)		
1	04 430 67 65 0	1	(Pos.2-5)	Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
	04 430 75 65 0	1	3) (Pos.2-5)		
2	1	M150	Bremsrotor	Brake rotor
3	3	ISO 4762-8.8	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw
4	3	ISO 4762-8.8		
5	1	Dichtring V-Seal	Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
6	1	Sicherungsring	Sicherungsring	Circlip
7	04 430 76 65 0	1	104 - 120V 4) (Pos.1, 8) 220 - 460V 50Hz	5) Bremse Ersatzteilset	Bake spare part set
	04 430 77 65 0	1	130 - 150V 4) (Pos.1, 8) 480 - 525V 50Hz		
	04 430 78 65 0	1	156 - 180V 4) (Pos.1, 8) 575 - 720V 50Hz		
8	1	Bremse	Bremse	Brake
10	04 430 74 65 0	1	(Pos.5, 11+12)	Lüfterrad Ersatzteilset	Fan wheel spare part set
11	1		Lüfterrad	Fan wheel
12	1	DIN 6885	Passfeder	Feather key
13	05 430 24 65 0	1	(Pos.14-16)	Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
14	1		Motordeckel	Motor cover
15	1		Nabe	Hub
16	1	DIN 6885	Passfeder	Feather key
18	04 430 65 65 0	1	(Pos.19+20)	Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cover spare part set
19	1		Lüfterhaube	Fan cover
20	4	M5x10 ISO 4075-4.8	Linsenschraube	Lenshead screw
22	04 430 66 65 0	1	(Pos.4, 23-27)	Lager und Dichtungen	Bearings and seals
23	1	A45x65x8 DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
24	1	45x1,75 DIN 471	Sicherungsring	Circlip
25	1	6209-2ZJC3 DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
26	1	6310-2ZJC3 6) DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
27	1	A50x68x8 6) DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
28	506 109 0	1	85x3 DIN 472	Sicherungsring	Circlip
30	500 829 0	4	M10x120 ISO 4014	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
31	567 241 0	4	10	Federring	Spring washer
32	506 984 0	4	M10 ISO 4032-8	Mutter	Nut
33	500 437 0	4	M10x80 ISO 4762-8.8	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw
34	567 241 0	4	10	Federring	Spring washer
35	506 984 0	4	M10 ISO 4032-8	Mutter	Nut
37	04 430 32 65 0	1	(Pos.38-40)	Schrauben Ersatzteilset	Screw spare part set
38	4	M12x35 ISO 4762	Zyl.-Schraube	Socket head cap screw
39	4	S12	Sicherungsscheibe	Lock washer
40	1	95x2 NB	Runddichtring	Round sealing ring

1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.

2) Pos.37 immer mitbestellen

3) Spulenspannung

4) Betriebsspannung Motor

5) nur austauschbar bei Hubgeschwindigkeit 12,5 - 25m/min. Z ≤13; d<50

1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.

2) Always included item 37 in order

3) Coil voltage

4) Operating voltage motor

5) Only replaceable at hoist speed 12,5 - 25m/min. Z ≤13; d<50