

FILO DI RAME SMALTATO



il ns. catalogo sempre aggiornato...
www.synflex.com

LISTINO SYNFLEX PREZZI NETTI

Diametro mm	V180 Grado 1 Euro/kg	V180 Grado 2 Euro/kg	W210 Grado 1 Euro/kg	W210 Grado 2 Euro/kg	Diametro mm	V180 Grado 1 Euro/kg	V180 Grado 2 Euro/kg	W210 Grado 1 Euro/kg	W210 Grado 2 Euro/kg
0,040					0,95				174,86
0,045					1,0				172,90
0,050					1,06				172,90
0,056					1,12				167,79
0,060					1,18				166,22
0,063					1,25				162,68
0,071					1,32				160,32
0,080					1,40				158,56
0,090					1,50				156,00
0,10					1,60				155,61
0,112					1,70				155,41
0,125					1,80				154,82
0,14					1,90				154,23
0,16					2,0				153,84
0,18					2,12				155,61
0,20				397,66	2,24				157,57
0,224				369,36	2,36				158,16
0,25				343,63	2,50				158,95
0,28				318,29	2,65				159,93
0,315				291,37	2,80				160,32
0,355				271,13	3,0				160,52
0,40				245,40	3,15				163,47
0,45				227,71	3,35				163,47
0,50				218,48	3,55				163,66
0,56				206,88	3,75				163,66
0,63				197,65	4,0				164,84
0,71				193,33	4,25				
0,75				188,02	4,50				
0,80				184,68	4,75				
0,85				180,17	5,0				
0,90				177,22					

070801

FILO DI RAME SMALTATO



il ns. catalogo sempre aggiornato...
www.synflex.com

DESCRIZIONE PRODOTTO :

- V155 : filo di rame smaltato con resine poliuretaniche in classe termica F (160 °C), direttamente saldabile senza asportazione meccanica dello smalto elettroisolante, conforme alle norme IEC 317-20, DIN EN 60 317-20, NEMA MW 79C.
- V180 : filo di rame smaltato con resine poliuretaniche modificate in classe termica H (180 °C), direttamente saldabile senza asportazione meccanica dello smalto elettroisolante, conforme alle norme IEC 317-51, DIN EN 60 317-51, NEMA MW 77C.
- W210 : filo di rame smaltato con resine poliestereimidiche modificate e ricopertura poliamidimidica (overcoat) in classe termica H (215 °C), conforme alle norme IEC 317-13, DIN EN 60 317-13, NEMA MW 35C.

CONDIZIONI DI FORNITURA :

Contributo spese confezionamento e riciclaggio materiale d'imballo 20,30 EUR 100/kg.
Per i diametri intermedi valgono i prezzi del diametro immediatamente precedente maggiorati del 5%.
Al filo autocementante viene applicato un supplemento del 50% sui prezzi dei rispettivi gradi e classi.
La fornitura a richiesta su rocchetti DIN cilindrici al di fuori della gamma standard di confezione prevede una maggiorazione del 7,5% sulla trasformazione per ribobinatura.

Rocchetti cilindrici

DIN K200	ca. kg	12,00	EUR / pz	6,00
DIN K250	ca. kg	25,00	EUR / pz	9,50
DIN K355	ca. kg	50,00	EUR / pz	23,00
DIN K500	ca. kg	100,00	EUR / pz	55,00

Rocchetti conici con campana

A200	ca. kg	25,00	EUR / pz	23,00
A250	ca. kg	45,00	EUR / pz	30,00
A315	ca. kg	90,00	EUR / pz	59,00
A400	ca. kg	190,00	EUR / pz	98,00

Bancali

Bancali Euro 120 x 80 cm	EUR / pz	15,50
Bancalino	EUR / pz	5,80
Coperchi	EUR / pz	15,50

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato in qualsiasi momento senza preavviso.

SynFlex Italia Srl – Via del Corno 8 – 40069 Zola Predosa (BO)
Tel +39 051 6121517 – Fax +39 051 6121529 – info@synflex.it – www.synflex.com