

ELENCO MATERIALI PRESSA

6AV2124-0QC02-0AX1	1	SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, COMANDO TOUCH, DISPLAY TFT WIDESCREEN 15", 16 MIO COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERF. MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 24 MB, WEC 2013, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V14 SP1 CON HSP	2.900,20	2.900,20
6ES7515-2FM01-0AB0	1	SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, unità centrale con memoria di lavoro da 750 KB per programma e 3 MB per dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, 30 ns bit performance, SIMATIC Memory Card necessaria,	2.466,70	2.466,70
6ES7954-8LE03-0AA0	1	SIMATIC S7, MEMORY CARD PER S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE	138,24	138,24
6ES7136-6BA00-0CA0	3	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA P. ET 200SP 8 F-DI HF PROFISAFE DC 24V, LARGHEZZA 15MM FINO A PL E (ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508)	188,7	566,10
6ES7136-6DB00-0CA0	5	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA P. ET 200SP 4 F-DQ PROFISAFE, DC 24V/2A, LARGHEZZA 15MM FINO A PL E (ISO13849) FINO A SIL 3 (IEC 61508)	218,45	1.092,25
6ES7131-6BH01-0BA0	23	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 16X 24V DC STANDARD, INGRESSO TIPO 3 (IEC 61131), SINK INPUT, (PNP, LETTURA P), CONFEZIONE DA 1 PEZZO, ADATTO PER TIPO DI BU A0, CODICE COLORE CC00, RITARDO ALL'INGRESSO 0,05..20MS DIAGNOSTICA DEL MODULO PER: ROTTURA CONDUTTORE, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	63,36	1.457,28
6ES7132-6BH01-0BA0	15	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 16X 24V DC/0,5A STANDARD, SOURCE OUTPUT (PNP,COMMUTAZ. P) CONFEZIONE DA 1 PEZZO, ADATTO PER TIPO DI BU A0, CODICE COLORE CC00, EMISSIONE VALORE SOSTITUTIVO, DIAGNOSTICA DEL MODULO PER: CORTOCIRCUITO DOPO L+ E M, ROTTURA CONDUTTORE, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	73,44	1.101,60
6ES7505-0KA00-0AB0	1	SIMATIC S7-1500, ALIMENTATORE DEL SISTEMA PS 25W 24V DC, ALIMENTA IL BUS BACKPLANE DEL S7-1500 CON TENSIONE DI ESERCIZIO	154,08	154,08
6ES7590-1AC40-0AA0	1	SIMATIC S7-1500, guida profilata 245 mm (ca. 9,6 pollici); incl. vite di messa a terra, guida DIN integrata per il montaggio di piccoli apparecchi come ad es. morsetti, interruttori magnetotermici modulari a fusibile e relè	25,92	25,92

6ES7155-6AU00-0DN0	6	SIMATIC ET 200SP, modulo d'interfaccia PROFINET IM155-6PN High Speed, max. 30 moduli di periferia, funzionamento con sincronismo di clock 0,125 ms, Multi Hot Swap, incl. modulo server	289,44	1.736,64
6ES7193-6AR00-0AA0	8	SIMATIC ADATTATORE DI BUS 2XRJ45, 2 PRESE RJ45 PER PROFINET	41,04	328,32
6ES7134-6GF00-0AA1	2	SIMATIC ET 200SP, modulo di ingressi analogici, AI 8 x I 2/4-wire Basic, adatto per BU tipo A0 tipo A0, A1, codice colore CC01, diagnostica di modulo, 16 bit	168,48	336,96
6ES7135-6HB00-0CA1	1	SIMATIC ET 200SP, modulo di uscite analogiche, AQ 2 x U/I High Feature, adatto per BU tipo A0 tipo A0, A1, codice colore CC00, diagnostica di canale, 16 bit, +/-0,1 %	167,04	167,04
6ES7193-6BP00-0DA0	2	ZOCCOLO		0,00
6ES7 193-4BP20-0DA0	2	ZOCCOLO ET200SP SAFETY		0,00
6ES7193-6BP60-0DA0	15	ZOCCOLO	27,20	408,00
6GK5008-0BA00-1AB2	1	SCALANCE	126,94	126,94

TOTALE

13.006,27

EXTRASCONTO 6%

12.225,89

PAGAMENTO: R.B.120/150/180GG. D.F.F.M.al 5 del mese successivo

COMMESSA 2018_0758

ORDINE 2019_0020

CONSEGNA ENTRO 20 GENNAIO 2019