

Zelo Buon Persico, 15/03/2012

Spettabile
TECNO ELECTRIC SRL
Tel. 0773-5628.1 / 0773-5840370
Fax 0773- 50490
Cortese attenzione:
Sig. S. Panella

Offerta Nr. 318-2012

In riferimento alla Vostra richiesta d'offerta, per la quale sentitamente Vi ringraziamo, con la presente siamo lieti di offrirVi quanto segue:

TRASFORMATORE TRIFASE ad isolamento a secco e raffreddamento naturale, adatto per installazione all'interno tipo A.N., classe di comportamento al fuoco F0, classe di isolamento materiali H, sovratemperatura in classe H:

Unità	: 1
Potenza	: 190 kVA
Tensione primaria	: 380 V
Tensione secondaria a carico	: 60 V
Collegamento	: triangolo/stella+n
Gruppo	: Dyn11
Frequenza	: 50/60 Hz
Tensione di prova	: 3 kV
Tensione indotta due volte la nominale	
Sovratemperatura 125 °C su ambiente max 45 °C	
Max corrente inserzione	: 8 In
Perdite a vuoto	: 860 W
Perdite in cto. cto. a 115 °C	: 3550 W
Tensione di cto. cto.	: 4,7 % ~
Avvolgimenti eseguiti in	: alluminio
Norme di esecuzione	: CEI EN 60076-11, IEC 726

PESO E DIMENSIONI INDICATIVI

CASSA IP23 ZINCATA

Lunghezza	mm	: 740	1000
Profondità	mm	: 480	800
Altezza	mm	: 730	1000
Peso	Kg	: 580	100
PREZZO /cad.		€ 2.950,00	€ 350,00

NOTE: Uscite primario in alto/uscite secondario in basso – la macchina è identica alla matricola 56801 del 2007

PROVE:

Le prove di accettazione sono comprese nel prezzo.

Eventuali prove di tipo e/o speciali potranno essere eseguite su richiesta all'atto dell'ordinazione ed addebitate in base alle tariffe ANIE vigenti al momento delle stesse od in mancanza a convenire.

CONDIZIONI COMMERCIALI OFFERTA NR. 318-2012 del 15/03/2012

Pagamento	: da concordare
Resa	: f.co Ns. stabilimento
Consegna	: 10 giorni data ordine
Garanzia	: 12 mesi data collaudo franco nostra officina
Imballo	: compreso
Validità d'offerta	: 30 gg. (salvo variazioni di costo delle materie prime che potrebbero incidere sul prezzo finale)

Distinti saluti

TRASFECO SRL

LL