



Offerta O17-1245 del 11/04/2014

Cliente R.E.M. S.R.L.

Vs. rif.

Modello pompa TBA 302/2-R/GH-T

Qta 4

Item interc.le matr. CC255

| DATI DI PROCESSO | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|----------|
| Liquido pompato | CONDENSATO SATURO | | | | |
| Temperatura | 132 °C | Viscosità | 1 Cp | Peso Specifico | 1 kg/dm3 |
| DATI DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| Portata | 3 m3/h | Prevalenza | 45 m.c.l. | npsH R | mca |
| Potenza assorbita | 1,5 kW | Giri | 1450 RPM | Potenza installata | 3 Kw |
| I valori di portata, prevalenza e potenza indicati si intendono con tolleranze secondo gli standard in vigore e trasformati per il peso specifico e la viscosità, partendo dal funzionamento con acqua, secondo le procedure interne basate sulla norma ISO 9906:2012 (paragrafo 4.1). Il valore di NPSH è riferito esclusivamente al funzionamento con acqua e senza alcuna correzione. Non si effettuano e non si garantiscono prove con altri liquidi. | | | | | |
| DATI POMPA | | | | | |
| Modello pompa | TBA 302/2-R/GH-T | | | | |
| Esecuzione | Pompa + Basamento + Giunto + Coprigiunto - Motore Escluso | | | | |
| Pompa tipo | TBA - Pompa Centrifuga Autoadescante con aspirazione orizzontale | | | | |
| Materiali | Corpo - Ghisa sferoidale; Albero - AISI 420; Girante - Ottone; Bussola - N.A. | | | | |
| Bocche | Aspiraz./Mand.: 65 PN 40 / 32 PN 40 - (UNI 2223-2229) | | | | |
| DATI AGGIUNTIVI POMPE PER IL VUOTO | | | DATI AGGIUNTIVI POMPE CENTRIFUGHE VERTICALI | | |
| Liquido di servizio | -- | Interasse pompa | -- | M. Tubo Sostegno | -- |
| Qta | -- | Filtro | -- | Mat.le piastra | -- |
| Temperatura °C | -- | Tronchetto | -- | M. Tubo mandata | -- |
| Ps Kg/Dm3 | -- | Flus. bussole <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Esterno | Piastra tipo <input type="checkbox"/> rettangolare <input type="checkbox"/> Circolare DN -- | | |
| | | | | | |
| SISTEMA DI TENUTA | | | | | |
| Sistema di Tenuta | R - Ten. Mecc. Semplice + bronzina + camera di raffreddamento | | | | |
| Modello tenuta 1 | Crane -502/BP GR 1S1-Grafite/Carb, Sil,/EPDM | | | | |
| Modello tenuta 2 | | | | | |
| DATI MOTORE | | | | | |
| Motore elettrico | / / kW 3 / 4P / V / Hz 50 / B3 / Frame 100LB | | | | |
| ACCESSORI | | | | | |
| Accessori | -- | | | | |
| Accessori | -- | | | | |
| Accessori | Imballo | | | | |

Note: A) Controflange piane a saldare a sovrapposizione in acciaio al carbonio complete di bulloni, rondelle e guarnizioni