

TEMPI STANDARD PER RIPARAZIONE POMPE ZENIT

PER RIPARAZIONE STANDARD SI INTENDE SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE DI TENUTE MECCANICHE, CUSCINETTI, GUARNIZIONI E PROVE DI COLLAUDO

POMPE DA 0.37 KW A 1.5 KW (modelli ECO, OLIO, BRONZO, ACCIAIO INOX, SERIE I, BLUE)

2,5 ore + 1 ora se sostituzione di statore avvolto + 0.5 ore se sostituzione cavo elettrico + 0.5 ore se anche girante e griglia/piede di supporto

POMPE DA 1.5 KW A 5.0 KW (modelli serie N, P, VULKO e Y)

3,5 ore + 1 ora se sostituzione di statore avvolto + 0.5 ore se sostituzione cavo elettrico + 0.5 ore se anche girante e flangia aspirazione/piede di supporto + 1 ora se con camivia di raffreddamento

POMPE DA 6.5 KW A 20 KW (modelli serie P , VULKO e Y)

5 ore + 1 ora se sostituzione di statore avvolto + 0.5 ore se sostituzione cavo elettrico + 0.5 ore se anche girante e flangia aspirazione/piede di supporto + 1 ora se con camicia di raffreddamento

POMPE DA 22 KW A 40 KW (modelli serie N)

7 ore + 1 ora se sostituzione di statore avvolto + 1 ora se sostituzione cavo elettrico + 0.5 ore se anche girante e flangia aspirazione/piede di supporto + 1 ora se con camicia di raffreddamento