



Product Specification Report

V 1.0

DYNA RED è un efficace solvente industriale ad azione sgrassante, caratterizzato da una veloce evaporazione e da una totale assenza di residui.

DYNA RED Solvente alifatico ad elevata velocità di evaporazione

CARATTERISTICHE:

Sicuro sui metalli	Non risulta non corrosivo e di conseguenza non attacca le superfici metalliche trattate
Non contiene composti clorurati	Non contiene 1,1,1-tricloroetano, clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi
Rapida evaporazione	Grazie alla speciale formulazione, evapora molto velocemente e soprattutto non lascia nessun residuo sulle superfici

APPLICAZIONI:

Per le sue proprietà viene molto apprezzato nelle lavorazioni meccaniche, nelle officine di manutenzione e nelle autofficine

- Essendo un solvente alifatico rimuove facilmente oli, grassi, residui catramosi, sporco di varia natura senza pericolo per l'ambiente e gli operatori.
- Lascia le superfici asciutte dopo pochi secondi dall'applicazione
- Per la sua alta volatilità viene utilizzato in sicurezza su apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SPECIFICHE:

Proprietà chimico-fisiche	Valori
Forma	Liquido
Colore	Quasi incolore
Odore	Quasi incolore
Densità a 20°C	0,68 Kg/dm ³
Solubilità/Miscibilità acqua	Poco e/o non miscibile
Temperatura di accensione	215°C
Punto Fiamma	-4°C
VOC (%)	100%

INGREDIENTI ATTIVI:

- ✓ Idrocarburi alifatici dearomatizzati

MODALITA' D'USO:

Per sporchi leggeri: erogare il prodotto con spruzzatore manuale a bassa pressione e strofinare con straccio pulito.

Per depositi consistenti: erogare a lungo lasciando che il prodotto agisca per 10 secondi circa, erogare nuovamente, se necessario, prima di rimuovere lo sporco.

PRECAUZIONI D'USO:

- Non usare su materiale elettrico in tensione
- Prima di rimettere il materiale elettrico in tensione accertarsi che il prodotto sia totalmente evaporato
- Il prodotto è infiammabile, non usare vicino a fonti di calore, di ignizione e nelle vicinanze di fiamme libere

Per maggiori dettagli consultare la scheda di sicurezza.

COMPATIBILITA':

Compatibile con tutte le superfici metalliche in generale. Può danneggiare superfici verniciate, in plastica e gomma. Prima dell'applicazione è consigliabile una prova preliminare.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.



Zep Italia s.r.l. - Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) - Italy
Phone +39.06926691 – Fax +39.92747061