



Product Specification Report

1.0/00680001/1023

Nonfood Compounds
Program Listed K1, K2
143921

Dyna Fast è un solvente isoparaffinico a veloce evaporazione ideale per l'utilizzo nell'industria del Food perché registrato NSF K1 e K2.

DYNA FAST

Solvente dielettrico registrato NSF

CARATTERISTICHE:

Approvato NSF	L'elevata purezza dei suoi componenti lo rende utilizzabile nell'industria del Food. Approvato NSF categoria K1 e K2
Basso odore	Possiede basse emissioni di odore ed è per questo molto apprezzato nell'industria del Food
Dielettrico	Può essere utilizzato in tutta sicurezza su componenti elettronici avendo una resistenza dielettrica di 76 kV / 2,5 mm
Evaporazione veloce	Dopo la pulizia evapora dalla superficie senza lasciare traccia
Ottima azione sgrassante	Rimuove facilmente oli, grassi e sporco da tutte le superfici
Sicuro	Non contiene solventi clorurati e/o aromatici

APPLICAZIONI:

Si usa in particolare nel settore alimentare per lo sgrassaggio di pezzi meccanici, stampi, parti di motore e soprattutto di attrezzature elettriche di macchinari ed impianti grazie all'alto valore della resistenza dielettrica. E' raccomandato quando si desidera un tempo di contatto breve, una velocità di evaporazione alta e nessun residuo di prodotto.

SPECIFICHE:

Forma..... Liquido
 Colore..... Incolore
 Odore..... Praticamente inodore
 Densità a 20°C..... ± 0,75 Kg/dm³
 Solubilità acqua..... Insolubile
 Punto fiamma..... 40°C
 Rigidità dielettrica..... 76 kV / 2,5 mm

INGREDIENTI ATTIVI:

- Idrocarburi isoparaffinici ad elevata purezza

MODALITA' D'USO:

Va applicato tal quale, scegliendo una fra le seguenti modalità: a spruzzo, a pennello, ad immersione.

PRECAUZIONI D'USO:

Non usare su materiale elettrico in tensione. Prima di rimettere il materiale elettrico in tensione accertarsi che il prodotto sia totalmente evaporato. Per maggiori dettagli consultare la scheda di sicurezza.

COMPATIBILITA':

Compatibile con tutte le superfici metalliche in generale. Inerte su plastica, gomma, rivestimenti isolanti.

APPROVAZIONI:

- ✓ Certificato NSF categoria K1 e K2 (registrazione 143921). Categoria K1: il prodotto può essere usato come sgrassante in aree dove non vi sia la possibilità di contatto diretto o indiretto (tramite vapori del sovente), fra prodotto e alimento. Categoria K2: prodotto utilizzabile per la manutenzione di strumentazioni elettroniche in aree dove non vi sia la possibilità di contatto diretto o indiretto (tramite vapori o odori del sovente), fra prodotto e alimento.



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.



Zep Italia s.r.l.
 T. 800 016 918
 Numero Verde Tecnico
 800-579185
 tecnico@zep.europa.com
 www.zep.it



Zep UK Ltd.
 T. 0151 422 1000
 F. 0151 422 1011
 info@zep.co.uk
 www.zep.co.uk



Zep Industries BV
 T. 02 347 01 17
 F. 02 347 13 95
 sales@zep.be
 www.zepindustries.be



Zep Industries BV
 T. 0164 250100
 F. 0164 266710
 info@zepbenelux.com
 www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
 T. 0521 174158
 F. 0521 521714
 sales@zepbenelux.com
 www.zepindustries.de