



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 31/10/2019

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 14704

Motore n° 5000014772

Matricola 121001827

Comm. n° 20190747

Specifiche: MOTORE TECHTOP T2CR 280M-2 N.121001827 G.2940 KW.90 V.400/690 A.150,05/86,99

KW.90

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: Con Collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 18 Ampere, 2997 Giri.

La protezione termica misura 339 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.047	>1000
FASE V	0.047	>1000
FASE W	0.047	>1000

Temperatura collaudo: 20.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2997

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2997

DBC: 2997

DBM: 2997

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI